

SADER®

Fixer Sans Percer Charges Lourdes

DESCRIPTION

Colle de fixation Sader Fixer Sans Percer Charges lourdes pour les collages d'objets lourds ou imposants.



DESTINATIONS

Colle de fixation Sader Fixer Sans Percer Charges lourdes est spécialement formulée pour les collages d'objets lourds ou imposants. Son effet ventouse permet un maintien exceptionnel du collage.

Elle convient pour les collages de :

Etagères, panneaux, dalles, appuis de fenêtres, carreaux de carrelage, portes-vélos, boîtes aux lettres, ... sur tous les matériaux.

ATTENTION : Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE

Assurez-vous qu'au moins l'un des deux matériaux collés soit poreux.

Avantages

- Maintien immédiat ultra puissant
- Résiste aux intempéries
- Résiste aux variations de températures : -30°C à +90°C
- Résiste aux chocs et vibrations
- Peut se peindre



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

Cartouche :

Matériel : pistolet extrudeur, cutter

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, dégraissées, sèches, et poncées. La température doit être comprise entre +10°C et +30°C

Un pistolet extrudeur de bonne qualité est requis. Utilisez exclusivement la canule V fournie.

1. Couper l'embout de la cartouche. Vissez la canule. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.
2. Déposez la colle en cordons parallèles sur l'objet à coller, en positionnant la cartouche à 90°. Espacez les cordons de colle de 10-20cm les uns des autres
3. Positionnez les deux surfaces ensemble et appuyez fortement quelques secondes. Le collage est terminé !

Gâchette :

1. Retirez la languette de sécurité puis enlevez le bouchon. Tournez la partie noire à fond à gauche et réglez le débit.
2. Appuyez sur la poignée et appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller
3. Assemblez, réajustez et pressez fortement 10 secondes. Le collage est terminé ! Tournez la partie noire vers la droite et rebouchez.

Après application enlevez le surplus de colle si nécessaire. Ne nécessite pas d'étayage, c'est-à-dire de soutien de collage durant le séchage

Temps de séchage : 6 heures. Ne sollicitez pas le collage avant.

Résistance maximale : 24 heures.

Une température élevée ou un fort taux d'humidité peuvent accélérer la polymérisation

CONSERVATION ET MISE EN GARDE

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C.

Cartouche : Après utilisation, laissez un cordon de colle de 2cm à l'extérieur de la canule. Laissez sécher. Au moment de réutiliser, tirez fort pour arracher le cordon.

Gâchette / Tube : Après ouverture, le produit se conserve quelques mois, bouchon revissé

NETTOYAGE

- Colle fraîche : acétone
- Colle sèche : grattage

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30626219	Cartouche - 290ml	12	3549212492915

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Une question ? Un conseil ?
Notre service consommateur est à votre disposition
CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96