

Idrorepellente per terrazze: a base solventata effetto lunga durata - ARCAREPEL - 233



DESCRIZIONE PRODOTTO Prodotto Idrorepellente e oleorepellente per Pavimenti Porosi:

Vostra terrazza è diventata porosa e desiderate rafforzare la sua protezione? Volete consumare i vostri pasti e proteggerla dalle macchie di grasso? ARCAREPEL - 233 è un trattamento antimacchia invisibile di lunga durata e oleorepellente destinato a proteggere i pavimenti porosi delle vostre terrazze in calcestruzzo, terrecotte, pietre naturali non fessurate dalla penetrazione dell'acqua e dei grassi in superficie.

Prodotto in Francia nel nostro stabilimento ARCANE INDUSTRIES.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Durata della protezione superiore a 10 anni
- Efficace contro tutti i tipi di macchie: cibo, oli per auto, macchie di grasso.
- Protegge contro il gelo e i graffiti
- Alta resistenza all'abrasione
- Limita l'adesione delle gomme da masticare
- Limita la formazione di depositi verdi e licheni
- Non altera l'aspetto delle superfici
- Pavimento non scivoloso dopo il trattamento
- Resistente ai raggi UV e non ingiallisce
- Pronto all'uso, formula a base solvente
- Non filmogeno, totalmente invisibile
- Rende i materiali autopulenti.
- Protegge contro le scissioni provocate dal gelo.

DESTINAZIONE

Pavimenti interni ed esterni **porosi** il cui materiale è idoneo.

- Terrazze
- Bordi della piscina
- Bordi piscina
- Balconi...

MATERIALI IDONEI

- Lastricati in pietra naturale, travertino poroso
- pavimento autobloccante calcestruzzo
- Terrecotte
- Pietre ricostituite

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Pennello o rullo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Pulire e spazzolare le superfici prima dell'applicazione.
- I materiali devono essere asciutti e privi di polvere prima di qualsiasi trattamento.
- Eliminare i depositi verdi e la muffa con il nostro TRATTAMENTO FUNGICIDA.
- IMPER TERRASSE PLUS è pronto all'uso.
- Non è necessaria alcuna diluizione.
- L'applicazione si effettua con pennello, rullo o spruzzatore

MESSA IN OPERA

Effettuare preventivamente una prova su una o più piastrelle. Applicabile su pavimento pulito e asciutto.

- ARCAREPEL - 233 è pronto all'uso. Non è necessaria alcuna diluizione.
 - L'applicazione si effettua con pennello o rullo.
 - Il supporto deve essere impregnato una o più volte (a seconda della porosità) fino a saturazione.
 - **Non camminare sulla superficie trattata per 2 ore**, poi applicare un secondo strato se necessario in base alla porosità del supporto. Se l'assorbimento è molto rapido del 1° e 2° strato, applicare un 3° strato 24 ore dopo, verificando che sia assorbito dal supporto.
 - Su pavimenti poco porosi (marmo, granito, gres porcellanato ecc.) un solo strato può saturare il supporto, se il pavimento non è poroso, non applicare.
 - Su calcestruzzo nuovo o lastre nuove, potrebbe essere necessario applicare un secondo o terzo strato
-

- 2 ore dopo l'ultima applicazione, rimuovere l'eccesso in superficie con un panno pulito e asciutto, in particolare sulle cavità affinché non rimanga alcuna sfumatura.

L'efficacia ottimale si osserva 7 giorni dopo l'applicazione.

RACCOMANDAZIONI

Seguire le istruzioni di applicazione.

PROTEZIONE

Questo prodotto non richiede particolare protezione

ASCIUGATURA

- Il tempo di asciugatura tra ogni strato è di 24 ore.
- Può essere ricoperto dopo 24 ore.
- Traffico leggero tra 4 e 6 ore a seconda della temperatura e del tasso di umidità.
- La protezione di lunga durata contro le macchie è ottimale dopo 8 giorni di asciugatura.
- Evitare il contatto con l'acqua durante il periodo di asciugatura di 8 giorni.

MANUTENZIONE

Per 8 giorni, rimuovere tutte le macchie il più rapidamente possibile assorbendole con carta assorbente. Successivamente, si raccomanda di rimuovere le macchie più intense (olio, vino, lucido, ecc.) entro 24 ore, con una spugna umida leggermente impregnata di detersivo per piatti. Non lavare il pavimento trattato durante gli 8 giorni di asciugatura. Manutenzione regolare con un detergente neutro.

CONSUMO

Varierà a seconda della porosità del supporto.

In media un **litro di prodotto copre da 6 a 8 m² in 1 strato.**

CONSERVAZIONE

- Si conserva 1 anno nella confezione originale chiusa
- Conservare al riparo dal gelo e dal calore intenso
- Non conservare al di sotto dei 5°C

VIDEO Video

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Contiene Idrocarburi dearomatizzati, Idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, ciclici, inferiore al 2% di aromatici. Idrocarburi, C11-C12, isoalcani, inferiore al 2% di aromatici. Idrocarburi C11-C13, isoalcani, inferiore al 2% di aromatici. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.
