

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE



AGENT DE DÉMOULAGE PRÊT À L'EMPLOI POUR TOUS TYPES DE SUPPORTS

AVANTAGES PRODUIT

- Économique, stable et polyvalente
- Démoulage de haute qualité
- S'utilise sur tous types de banches
- Application facile par pulvérisation

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Huile issue du recyclage
- Classement SYNAD 2019 Minérale recyclée

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

Décoffrant économique, polyvalent, fluide et stable, HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE est un décoffrant polyvalent à base d'huile recyclée.

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE :

- Permet un démoulage facile
- Empêche la formation de rouille
- Contient un inhibiteur de corrosion
- Laisse le coffrage parfaitement propre

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE a une bonne tenue à la pluie.

DOMAINES D'APPLICATION

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE est un décoffrant polyvalent pour coffrage de :

- Acier • Plastique • Contre-plaqué plastifié • Bois, etc...

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Huile minérale recyclée en phase solvantée et inhibiteurs de corrosion
Aspect :	Huileux
Couleur :	Ambré clair
Viscosité : norme 2431 à 20 °C	38 secondes coupe ISO 3
Densité :	0,89 kg/l
Point éclair :	79°C
Teneur en COV :	De 0 à 25 %
Températures limite d'application :	+ 5°C à + 40°C
Solubilité et nettoyage des outils :	Solvant pétrolier de type white Spirit
Miscibilité :	White Spirit

PROCÈS VERBAUX – RÉFÉRENCES

Procès-verbal d'essais n° B252-7-540 / 1 (CEBTP) : Efficacité et performances de HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE.

Conformité à la classification du SYNAD 2019 des agents de démoulage :

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔥
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🚰🚰🚰
	COV	🚰
	BIODÉGRADABILITÉ	🚰
🔥 Critère favorable 🚰 Critère défavorable		

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, et dépoussiérées.

2 - Mise en œuvre

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE est prête à l'emploi.

Outils : rouleau, brosse, balai, éponge, chiffon ou pulvérisateur.

3 - Application

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE s'applique en 1 seule couche sans excès.

Elle s'applique le plus régulièrement possible sur la surface de la banche à coffrer.

4 - Consommation

Environ 30 à 40 m² par litre selon la porosité du coffrage.

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE

5 - Finition

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE, appliquée dans les proportions d'emploi, n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème.

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures dans les limites des consommations préconisées.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur polystyrène et sur tous supports ne résistant pas aux solvants. Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé. Port de gants et de lunettes de protection appropriés et résistant aux hydrocarbures. Peut provoquer des irritations dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau propre.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé à l'abri de toutes sources de chaleur et de toutes flammes nues.

CONDITIONNEMENTS

Bidon : 2 litres et 5 litres,

Tonnelet : 10 litres et 20 litres

Fût : 220 litres

Cuve : 1000 litres

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2023.

MATPRO.

111 AVENUE DU DOUARD – ZI LES PALDUS – 13400 AUBAGNE – FRANCE

Tél. +33 (0)4 42 010 909

contact@materiaux-produits.com

