



Guide pratique pour la pose et l'entretien des pièces de marbre de Carrare (7x5x30) sur murs

Le marbre de Carrare est un classique intemporel, réputé pour ses élégantes nuances de blanc et de gris. Nous travaillons exclusivement avec ce matériau, disponible uniquement en deux finitions (polie et sablée/honed). Ces pièces, aux dimensions de 7.5x30 cm , 20x61 cm, 30.5x61 cm, peuvent transformer n'importe quel mur en un élément de design unique et sophistiqué.

Si vous souhaitez apporter une touche personnelle et exclusive à vos murs, vous pouvez opter pour l'installation de ces pièces vous-même. Bien que le processus soit similaire à certains égards à l'installation de sols, il existe des considérations spécifiques pour les surfaces verticales. Voici le guide détaillé :

I. Préparation de l'Installation

1. Équipements et Sécurité

- Portez des vêtements confortables et ajustés pour éviter qu'ils ne s'emmêlent.
- Équipez-vous de gants, d'un masque, de lunettes de protection et de chaussures antidérapantes.
- Si la découpe des pièces est nécessaire, utilisez une protection auditive et oculaire.

2. Préparation du Mur

- **Nettoyage** : Assurez-vous que le mur est propre, sec et exempt de poussière, de graisse ou d'autres contaminants.
- **Réparation** : Corrigez les imperfections ou irrégularités du mur ; dans certains cas, il est recommandé d'appliquer une couche d'apprêt pour améliorer l'adhérence.
- **Support Structurel** : Vérifiez que le support est solide et correctement nivelé. Pour les murs, il est essentiel de disposer d'une base garantissant une bonne adhérence de l'adhésif ; des renforts ou des treillis de support peuvent être nécessaires pour les grandes surfaces.

3. Planification du Layout

- Mesurez la surface du mur et tracez des repères pour déterminer le motif de pose.

- Concevez la disposition sur papier ou à l'aide d'outils numériques, en vous assurant d'une distribution uniforme et symétrique des pièces.
- Utilisez de la craie ou des marqueurs pour anticiper l'agencement et effectuer les ajustements nécessaires.

II. Installation des Pièces de Marbre

1. Préparation de l'Adhésif

- Utilisez un adhésif spécifique pour la pose de marbre sur murs, tel qu'un mortier à couche mince modifié ou un adhésif époxy, selon les recommandations du fabricant.
- Mélangez l'adhésif en suivant les instructions et préparez uniquement la quantité nécessaire pour éviter qu'il ne sèche.

2. Application de l'Adhésif sur le Mur

- Étalez l'adhésif de manière uniforme sur le mur à l'aide d'une taloche crantée, en créant des rainures qui faciliteront l'adhérence des pièces.

3. Pose des Pièces

- Placez soigneusement chaque pièce de marbre sur l'adhésif, en la pressant fermement pour assurer un contact complet.
- Travaillez selon la disposition prévue, en commençant par une section centrale ou de référence et en avançant vers les bords pour maintenir la symétrie.
- Utilisez des niveaux et, si nécessaire, des entretoises pour garantir un alignement correct et des joints réguliers.
- Si vous devez ajuster la position, utilisez un maillet en caoutchouc pour corriger l'emplacement sans endommager la pièce.

4. Largeur de Joint Recommandée

- Il est recommandé de prévoir une largeur de joint d'environ 2 à 3 mm. Cela permet de compenser de légères variations dimensionnelles et d'assurer une finition uniforme et esthétique.

5. Retrait de l'Excès d'Adhésif

- Nettoyez immédiatement tout excès d'adhésif susceptible de s'infiltrer dans les joints avant qu'il ne sèche, afin d'obtenir une finition impeccable.

III. Finitions et Entretien

1. Application du Joint (Optionnel)

- Si vous souhaitez combler les joints, appliquez un joint adapté au marbre en suivant les instructions du fabricant.
- À l'aide d'une éponge légèrement humide, retirez l'excès sans perturber le matériau déposé dans les joints.

2. Scellement du Marbre

- Une fois l'adhésif (et le joint, si utilisé) complètement sec, appliquez un produit de scellement spécifique pour le marbre.
- Ce scellant protège la surface contre les taches et facilite le nettoyage.

3. Entretien Régulier

- Nettoyez le mur avec des produits au pH neutre et un chiffon ou une éponge douce.
- Évitez d'utiliser des produits abrasifs ou acides qui pourraient endommager la surface.
- Inspectez périodiquement afin d'identifier les zones d'usure ou de détachement et, le cas échéant, procédez aux réparations ou à un nouveau scellement.

4. Recommandations Supplémentaires

- **Renforcement du Mur** : Pour les installations de grande envergure ou les zones soumises aux vibrations, envisagez d'utiliser des renforts supplémentaires (comme des treillis de support) pour garantir la stabilité des pièces.
- **Temps de Séchage** : Respectez les temps de séchage et de durcissement indiqués par le fabricant de l'adhésif et du scellant, car ils sont essentiels pour une adhérence durable.
- **Test Préalable** : Avant l'installation complète, effectuez un essai sur une petite surface pour vérifier la compatibilité de l'adhésif avec le mur et l'adhérence du marbre.

Guide pratique pour la pose et l'entretien des carreaux de marbre de Carrare au sol

Le marbre de Carrare est un classique intemporel, réputé pour ses élégantes nuances de blanc et de gris. Disponible exclusivement en deux finitions—polie et sablée/honed—cette pierre exquise peut devenir le point focal de tout espace, des entrées aux cuisines et salles de bains.

Si vous souhaitez apporter une touche personnelle à la décoration de votre sol, vous pouvez choisir de poser les carreaux vous-même. Bien que le processus ne soit pas excessivement compliqué, plusieurs points clés doivent être pris en compte pour obtenir un résultat impeccable et durable.

Guide étape par étape

1. Préparez-vous pour l'installation

- Portez des vêtements confortables et ajustés, et équipez-vous de gants, d'un masque et de lunettes de protection.

2. Préparez le sol

- Retirez les anciens carreaux et nettoyez soigneusement le sol.
- Une fois sec, assurez-vous que la surface soit bien nivelée ; poncez les irrégularités ou comblez les fissures avec un mortier à couche mince.
- Pour les grandes surfaces, il peut être nécessaire d'installer un contreplaqué ou un panneau de ciment.

3. Mesurez le sol et créez un plan

- Prenez les mesures de la surface et tracez des repères pour guider votre motif.
- Dessinez la disposition sur papier ou utilisez des outils numériques pour visualiser le résultat.
- 4. Préparez le mortier**
 - Utilisez un mortier à couche mince selon les instructions du fabricant, en préparant uniquement la quantité nécessaire.
 - Étalez le mortier à l'aide d'une taloche crantée pour couvrir la zone destinée à une tuile à la fois.
- 5. Posez les carreaux**
 - Placez le premier carreau sur le mortier en vérifiant qu'il respecte le motif prévu.
 - Commencez par le centre et travaillez vers l'extérieur, en évitant de marcher sur les carreaux fraîchement posés.
 - Utilisez un maillet en caoutchouc pour enfoncer les carreaux uniformément.
- 6. Largeur de joint recommandée**
 - Il est conseillé de prévoir une largeur de joint d'environ 2 à 3 mm, ce qui permet de compenser de légères variations dimensionnelles et d'obtenir une finition homogène et esthétique.
- 7. Utilisez des croisillons**
 - Continuez la pose en utilisant des croisillons pour maintenir un espacement constant et des joints réguliers.
- 8. Enlevez l'excès de mortier**
 - Nettoyez immédiatement tout excès de mortier qui pourrait s'infiltrer dans les joints avant qu'il ne sèche.
- 9. Appliquez un scellant**
 - Une fois les carreaux posés, appliquez un scellant pour protéger le marbre contre les taches et améliorer sa durabilité avant de poser le joint.
- 10. Appliquez le joint (Optionnel)**
 - Mélangez le joint selon les instructions et appliquez-le avec une taloche, en retirant l'excédent à l'aide d'une éponge humide.
- 11. Nettoyage final**
 - Essuyez les carreaux avec un chiffon en microfibre pour faire ressortir leur éclat naturel.

Entretien Régulier

- Nettoyez avec des produits au pH neutre et des moppeaux doux.
 - Évitez les produits acides ou abrasifs.
 - Inspectez périodiquement l'état du sol et rescelez si nécessaire.
-

