

Fiche Technique Détaillée

ARCANE PAE 100

Nettoyant pour carrelage sol, terrasse, terre cuite, tomette, linoleum, lino dégraissant, sol plastique, multi-surfaces, sols intérieurs.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

- Garages, fosse à vidange
- Sols intérieurs, plastiques, linoleums
- Carrelages, terrasses, terres cuites
- joints de carrelage
- Chaudière, cuve à mazout
- Salle de bain

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Le nettoyant s'applique sur plusieurs surfaces :

- Carreaux
- Terres cuites, tomettes
- Béton,
- sol plastiques,
- Linoleum,

CONSOMMATION

Selon vos besoins.

CONSERVATION

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Brosse, éponge, chiffon.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Éliminer les plus gros dépôts et salissures.

MISE EN OEUVRE

Le NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS s'utilise pur ou dilué dans de l'eau (chaude de préférence) en fonction du type de nettoyage et de l'état du support :

- Appliquer le produit à l'aide d'un balai-brosse ou d'une éponge.
- Laisser agir le produit pendant quelques instants (1 à 3 minutes selon les travaux) pour optimiser son action de déstructuration des graisses.
- Brosser si nécessaire, puis bon rinçage à l'eau.

Entretien courant :

- Diluer le produit à 20% dans de l'eau : 1 volume de produit pour 4 volumes d'eau.
- Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de rincer.

Nettoyages difficiles - zones de passages, traces persistantes, encrassement important :

Diluer le produit à 40% dans de l'eau : 2 volumes de produit pour 3 volumes d'eau.

Nettoyages extrêmes - Pour revenir au support brut :

Zones de très fort encrassement (sols de garage, taches d'huile ou de mazout ...) :

Utiliser pratiquement pur : diluer le produit à 95% dans de l'eau : 9,5 volumes de produit pour 0,5 volume d'eau. (eau chaude de préférence).

RECOMMANDATIONS

Nous préconisons d'effectuer un essai préalable.

PROTECTION DU SUPPORT

Sans objet.

SÉCHAGE

Non applicable à ce produit.

ENTRETIEN

Sans objet.

