

Fiche Technique Détaillée

IMPERBOIS

Imperméabilisant pour bois, IMPER BOIS apporte une protection hydrofuge des bois neufs ou déjà traités. IMPER BOIS permet le traitement des terrasses, bardages, clôtures, volets, lambris, meubles de jardin et tous les supports en bois hors sols. S'applique également en produit de préparation avant application d'une peinture ou d'une lasure.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Tout support en bois brut intérieur ou extérieur tels que : Terrasses, bardages, clôtures, volets, lambris, meubles de jardins. Liste non exhaustive.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Bois exotique, teck, pin, chêne, bois agglomérés, bois contreplaqués, autres bois poreux

CONSOMMATION



2 à 4 m² au litre selon la porosité du support.

CONSERVATION



Stockage : Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Durée de conservation 2 ans en emballage d'origine fermé.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



Brosse, rouleau, pistolet ou au pulvérisateur.

PRÉPARATION DU SUPPORT



Nettoyer et brosser les supports avant application.

Pour les bois anciens, s'assurer qu'ils soient sains, débarrassés de toute moisissure, ancienne peinture ou vernis.

IMPER BOIS peut être appliqué sur des bois légèrement humides.

MISE EN OEUVRE



IMPER BOIS est prêt à l'emploi. L'application se fait à la brosse, au rouleau, au pistolet ou au pulvérisateur de bas en haut jusqu'à saturation. Application en une seule couche jusqu'à saturation du matériau. Le trempage est possible.

RECOMMANDATIONS



Bien mélanger le produit avant son utilisation.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.

PROTECTION DU SUPPORT



Ce produit ne nécessite aucune protection particulière.

SÉCHAGE



Séchage (20°C) : 6 heures

Recouvrable : 48 heures

ENTRETIEN



Nettoyage à l'eau et à l'aide d'un nettoyant PH neutre. Éviter les nettoyages trop fréquents à la haute pression qui risque d'altérer rapidement l'efficacité du produit. Respecter une distance minimale de 30 cm entre le nettoyeur haute pression et la surface traitée. Découvrez nos conseils pour l'entretien de votre bois.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.