

Pittura per piscine in poliestere, calcestruzzo - ARCAPOOL - 175



DESCRIZIONE PRODOTTO Vernice per piscina PU DI ALTA GAMMA speciale scocca poliestere:

La vostra piscina in scocca poliestere ha perso il suo colore, la sua lucentezza originale, è macchiata?

Arcapool è una **vernice per piscina impermeabilizzante** e decorativa monocomponente, poliuretanica, alifatica, che non ingiallisce, non sfarina. Forma un rivestimento filmogeno protettivo.

Resistente a tutti i trattamenti dell'acqua della piscina: resiste alla ritenzione permanente di acque potabili, naturali salate, clorate o contenenti prodotti di trattamento.

Più resistente di una vernice per piscina in fase acquosa, epossidica, clorata o in gomma!

Attenzione alle offerte concorrenti che propongono una vernice senza necessità di primer

Il nostro obiettivo principale è offrirvi soluzioni di qualità che garantiscano che i vostri cantieri piscina resistano e durino nel tempo.

Crediamo fermamente che la qualità del nostro primer sia un elemento essenziale per garantire la longevità e la buona tenuta del vostro rivestimento per piscina.

Senza questo primer di qualità, esiste un rischio considerevole che la vernice non tenga altrettanto bene e che **siate costretti a rifare la vostra vernice piscina frequentemente, il che può essere costoso e dispendioso in termini di tempo.**

Preferiamo privilegiare una raccomandazione impeccabile con prezzi equi, piuttosto che consigliare la nostra vernice senza primer solo per essere i più economici.

Il nostro impegno verso la qualità e la durabilità significa che non comprometteremo mai la soddisfazione dei nostri clienti proponendo una soluzione che potrebbe causare problemi a lungo termine.

Investire in una vernice per piscina di alta qualità con un primer adeguato può farvi risparmiare tempo e denaro a lungo termine, **garantendovi al contempo un rivestimento**

che resiste alla prova del tempo.

Diversi colori RAL disponibili: i colori di questo prodotto sono codificati con il RAL ufficiale europeo, che vi permette di vedere il colore più vicino alla realtà su un campionario. Poiché i colori sullo schermo possono variare in base al dispositivo e/o al vostro schermo, vi invitiamo a consultare i colori RAL.

Trova il nostro prodotto per famiglia di colori: vernice per piscina bianca, vernice per piscina beige, vernice per piscina blu, vernice per piscina grigia.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Semplicità di applicazione (Rullo o a spruzzo)
- **Monocomponente**, più facile da utilizzare di un bicomponente,
- **Possibilità di realizzare tutte le mani di vernice nella stessa giornata!**
- Asciugatura rapida
- Resistente al robot pulitore grazie alla sua finitura molto tesa che evita l'abrasione
- Grande stabilità del colore,
- Non sfarinante
- Elevata resistenza all'abrasione,
- Resistente ai Trattamenti delle Acque di Piscina (cloro, ozono, sali...)
- Fornisce una superficie satinata e facile da pulire
- Resistente ai cicli Gelo / Disgelo e Intemperie
- Applicazioni Interne / Esterne,
- Senza parabeni, senza ftalati
- Buona impermeabilità all'acqua
- Lavabile e smacchiabile
- Applicabile in orizzontale e verticale.

INFORMAZIONI ETICHETTA

Il prodotto ARCAPOOL - 175 essendo simile al prodotto generico: ARCAPOOL - 175 e piastrelle, riceverete una tanica con il nome del generico

Un **aspetto contemporaneo**, moderno che darà un look unico alla vostra piscina in scocca poliester.

Uno dei rivestimenti per piscina in scocca poliester più durevoli disponibili sul mercato!

Non produciamo e non proponiamo vernici per piscina a base EPOXY poiché questo tipo di vernice è più sensibile ai raggi UV. La sua resistenza è buona ma il suo più grande svantaggio è che il suo colore si degrada troppo rapidamente nel tempo a causa soprattutto

dei raggi UV. Un primer è obbligatorio per un supporto in scocca poliestere / fibra poliestere / fare riferimento alla scheda Applicazione DESTINAZIONE

La vernice per piscina ARCAPOOL - 175 costituisce il rivestimento impermeabilizzante e decorativo ideale per tutte le piscine e vasche in coque poliestere. Applicabile in orizzontale, verticale e/o in sottofaccia.

Per piscine in calcestruzzo potete fare riferimento alla nostra vernice per piscina speciale calcestruzzo: ARCAPISCINE Per piscine piastrellate fate riferimento alla nostra vernice per piscina ARCAPOOL - 440

MATERIALI IDONEI

I supporti ammissibili sono in particolare i seguenti: - coque poliestere - fibra di vetro - gelcoat, vernice epossidica in perfetto stato (uniforme, aderente, non rigonfiata) - calcestruzzo, intonaco cementizio

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- **un rullo in poliammide da 180 mm o 100 mm con pelo da 12 a 15 mm di lunghezza,**
- **un pennello piatto 60 mm mini** per i bordi, risvolti a battiscopa e zone di difficile accesso,
- oppure con una spatola in gomma da piastrellista, seguita da una passata con rullo in poliammide, asciutto (per sgrassare) o bagnato di vernice (per ingrassare) a seconda dell'effetto desiderato, in caso di supporti ruvidi, strutturati o danneggiati.
- mediante spruzzatura airless, per superfici aperte, tecnicamente difficili da raggiungere per l'applicatore o locali dove le goccioline di spruzzo non rischiano di inquinare. (sarà necessario diluire la prima mano al 5-10% con un solvente a base di Xilene)

La pulizia degli attrezzi, delle attrezzature e delle superfici macchiate deve essere effettuata immediatamente dopo l'applicazione utilizzando xilene, acetone o MEK.

KIT ATTREZZI COMPLETO

Vi consigliamo il nostro kit completo di strumenti speciale per vernice piscina.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una preparazione accurata dei supporti è essenziale per una realizzazione ottimale e duratura.

Svuotamento della piscina

Vi consigliamo di prevedere una settimana di bel tempo, programmate quindi i vostri lavori in base alle condizioni meteorologiche per evitare di lasciare la vostra piscina vuota troppo a lungo al fine di ridurre il rischio di cedimenti, deformazioni o risalite della vasca (fenomeno raro ma che può verificarsi in presenza di un pozzetto). Se c'è rischio di pioggia, rinviare i lavori. La pioggia dopo la verniciatura può influenzare il tempo di indurimento. Potete eventualmente coprire lasciando un foro di aerazione a tenuta per evitare di far "soffocare" il supporto e provocare umidità.

Pulizia

Il supporto deve essere pulito, sgrassato, privo di polvere, sano e coerente. Rimuovere la polvere spazzando o aspirando, Lavaggio ad alta pressione con testa rotante per non danneggiare il supporto Eliminare le parti non aderenti raschiando, spazzolando o lavando, Eliminare i depositi verdi con il nostro Trattamento fungicida, Fessure: Apertura con qualsiasi mezzo / Pulizia da polvere, residui o altre contaminazioni. Riempire tutte le fessure con una resina gelcoat.

La vernice ARCAPOOL - 175 non è una soluzione destinata a risolvere problemi di tenuta o perdite. Consigliamo di riparare eventuali problemi di tenuta prima dell'applicazione e lasciare asciugare bene i prodotti di riparazione.

Levigatura

Levigare poi il supporto con carta 80.

La levigatura permetterà di migliorare l'aderenza rendendo la superficie più ruvida, **questa fase è obbligatoria.**

Da notare che la levigatura dovrà essere moderata, dovrete abradere solo lo strato superiore del vostro gelcoat, rimuovendo eventuali tracce di osmosi.

Non bisogna levigare troppo forte come quando si vuole riparare una zona danneggiata sulla scocca rimettendo la fibra di vetro.

Se sono presenti piccoli fori, piccole bolle legate all'osmosi, sarà necessario levigarli o rimuoverli con l'aiuto di un'idropulitrice con testa rotante.

Riempire questi fori con uno stucco gelcoat bicomponente.

Aspirare tutta la polvere e idealmente risciacquare per rimuovere la polvere residua della levigatura.

Per eliminare ogni residuo di grasso (crema solare, sebo...):

Pulire con il detergente diluente per vernice epossidica. Consumo di questo diluente = 0.05L/m² esempio se avete una piscina di 100m² vi servirà come minimo un secchio da 5L. Attendere 30 minuti di asciugatura prima dell'applicazione del primer

MESSA IN OPERA

Il supporto deve essere perfettamente asciutto prima dell'applicazione della vernice (attendere minimo 48 ore).

Umidità massima nel supporto: 5%

È essenziale assicurarsi che il supporto non contenga più del 5% di umidità per evitare possibili bolle nella vernice nelle settimane successive all'applicazione. Il contenuto di umidità deve essere misurato utilizzando il nostro **igrometro**. Oltre il 5% la vernice rischia di presentare bolle nei giorni o settimane successive al riempimento.

Strato Primario:

Il primer sarà obbligatorio per le scocche in poliestere, tela in fibra di poliestere, vecchia vernice epossidica purché la vernice sia aderente, uniforme, senza bolle o parti mancanti.

Il primer non sarà sistematicamente necessario per supporti assorbenti come il calcestruzzo, cemento. Da notare tuttavia che potrebbero essere necessarie 3 mani di vernice in funzione della porosità (asciugatura massima tra ogni mano 4h). Considerando che la vernice ARCAPOOL - 175 asciuga in meno di 2h, una piscina in calcestruzzo di 100m² potrà essere realizzata da 2 persone in 1 giorno per le 3 mani.

Applicare una mano di **primer epossidico ARCAPRIMER 100** in ragione di 150-200 g/m². Questo primer è composto da un indurente e resina, al momento della miscelazione otterrete una pasta bianca che diventerà trasparente durante l'asciugatura. (Fare riferimento alle istruzioni di applicazione sulla scheda prodotto del primer) Asciugatura 6-12h prima del rivestimento, **non attendere più di 48h**.

Preparazione della vernice per piscina ARCAPOOL - 175:

Mescolare bene con un agitatore elettrico prima dell'uso. Per l'utilizzo della confezione da 20 kg, prevedere una ri-omogeneizzazione durante l'applicazione, Versare sempre la vernice in un contenitore adatto - Lavorare sempre da un secchio, vasca, contenitore e non da una pozza depositata sulla superficie.

Applicazione della vernice per piscina

Applicare la prima mano di vernice. Dopo 2-3 ore (**non oltre 4 ore**), applicare la seconda mano di vernice. Una terza mano di rinforzo potrà essere applicata lasciando un'asciugatura di 2-3 ore (**non oltre 4 ore**) dalla seconda mano di vernice.

Antiscivolo

Aggiungere corindone nell'ultimo strato di vernice per creare un leggero effetto antiscivolo in ragione del 10-20% del peso della vernice necessaria nelle zone di circolazione immerse, in particolare.

RACCOMANDAZIONI

Per risultati migliori, la temperatura durante l'applicazione e l'asciugatura deve essere compresa tra 5°C e 30°C.

Privilegiare un'applicazione al mattino (al di fuori delle rugiade mattutine) piuttosto che alla sera o nel tardo pomeriggio poiché i supporti hanno accumulato il calore della giornata e sono troppo caldi. Un alto tasso di umidità può influenzare la finitura e la sua qualità, raccomandiamo di misurare il tasso di umidità con un igrometro ed evitare l'applicazione se supera il 5%. Le basse temperature ritardano l'asciugatura mentre le alte temperature l'accelerano. È essenziale non gettare mai pastiglie di cloro o qualsiasi altro prodotto per il trattamento delle piscine direttamente nell'acqua della piscina. Invece, utilizzare gli skimmer, la pompa dosatrice o i cestelli galleggianti per la loro corretta applicazione.

PROTEZIONE

Non è necessaria alcuna protezione o vernice per questa pittura.

ASCIUGATURA

Il riempimento effettivo delle piscine deve avvenire dopo un'asciugatura di **almeno 7 giorni**, a 20°C e 50% UR. Durante questo periodo, evitare qualsiasi contatto con acqua, inquinanti o grassi, che altererebbero il colore e l'aspetto del rivestimento finale.

MANUTENZIONE

È essenziale non gettare mai pastiglie di cloro o qualsiasi altro prodotto per il trattamento delle piscine direttamente sul fondo della piscina. Invece, utilizzare gli skimmer, la pompa dosatrice o i cestelli galleggianti per la loro corretta applicazione. Nessuna condizione specifica per la manutenzione del rivestimento.

CONSUMO

0,150 a 0,200 kg/m² per mano con una media di 0.30 a 0.40 kg/m² per le 2 mani a seconda del supporto. Applicazione in minimo 2 mani.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato al riparo dal sole, dalla pioggia e dal gelo in un luogo fresco e areato. I prodotti devono rimanere nel loro imballaggio originale non aperto, recante il nome del produttore, la designazione del prodotto, il numero di lotto e le etichette con le precauzioni di applicazione. In queste condizioni, la qualità del prodotto è garantita nell'imballaggio originale per 12 mesi.

video [Video](#)

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Liquido e vapori infiammabili. Nocivo per contatto con la pelle o se inalato. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Sospettato di provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.