

**RFSIR702****SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO**

RFSIR702 est une sirène sans fil avec plusieurs fonctions supplémentaires : tonalités ou clignotements sur activation et désactivation, fonction dissuasive, volume et durée de la tonalité d'alarme réglables. Chaque réglage peut être modifié à distance, sans qu'il ne soit nécessaire d'ouvrir la sirène, mais pour les réglages principaux, quelques cavaliers sont également fournis afin de permettre une installation personnalisée sans l'utilisation du logiciel. Batterie comprise.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by red dot



RFSIR702

SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Pression sonore	102db@1m
Volume réglable	Oui
Fréquence tonalité alarme (Hz)	2700 ÷ 3300
Durée maxi tonalité alarme (minutes)	30
Supervision	Oui
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Témoin lumineux	Led
Autres signalisations LED	Armement / Désarmement, fonction dissuasive, mode service
EN regulations	Immunité CEM EN50130-4
Fonction dissuasive	Oui
Configuration par la centrale	Oui
Indicateur de la qualité du signal à bord	Oui
Extensions ou centrale compatibles	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Indice de protection IP	IP34
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Hauteur (mm)	308
Largeur (mm)	208
Profondeur (mm)	69
Poids du produit sans batterie (g)	1200
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 60

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



RFSIR702

SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO

Absorption maximum de courant (mA)	26
Courant absorbé en état de veille (µA)	4
Seuil de basse tension (V)	5.4

BATTERIES

Type batterie	Pack batteries sur mesure (4 x CR17450)
Comelit code batterie	BTESIR