

Pittura all'argilla per decorazione camera dei bambini - ARGILIS



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Pittura ad Argilla - ARGILIS

Una pittura con molti vantaggi: senza COV, né odori ed estetica. Con Argilis, pittura ad argilla, RESPIRATE ARIA SANA a casa vostra.

ARGILIS è una pittura ad argilla minerale di alta gamma. Destinata alla decorazione delle vostre pareti interne, non emette COV e purifica l'aria del vostro ambiente. È naturalmente sana, "traspirante" e molto coprente.

Questa pittura crea un'atmosfera calda e naturale con bei colori che durano nel tempo. Molto facile da applicare con un pennello per calce o uno spalter, è relativamente spessa e coprirà perfettamente tutti i vostri supporti. Possiamo anche proporvi un'altra gamma di pittura opaca o pittura vellutata, di origine biologica.

Ordina il tuo campionario di pittura ad argilla

Scegli il tuo colore in modo ottimale grazie ai campioni di pittura. È l'unico modo per essere sicuri del risultato della tonalità. Ciò che vedi sullo schermo non è la realtà: ogni computer o telefono ha una propria regolazione del colore, che fa percepire i colori in modo diverso.

Trova il nostro prodotto per famiglia di colori: pittura ad argilla rosa, pittura ad argilla bianca, pittura ad argilla gialla, pittura ad argilla blu, pittura ad argilla grigia, pittura ad argilla viola, pittura ad argilla beige.

Prodotto in Francia nel nostro stabilimento ARCANES INDUSTRIES.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Pittura ad argilla senza emissioni A+ - Pittura decorativa ideale per camere, scuole, zone giorno - Pittura minerale in molti colori.

- Facile applicazione
- Aspetto decorativo minerale
- Prodotto senza emissioni di COV
- Senza solventi né odori
- Contribuisce alla regolazione dell'umidità del vostro interno
- Ideale per la camera dei bambini

DESTINAZIONE

Qualsiasi stanza interna non umida

MATERIALI IDONEI

Argilis può essere applicato su quasi tutti i supporti edili, tuttavia, per un'aderenza ottimale e una buona durata nel tempo, questi supporti non devono essere né troppo lisci (vecchie pitture), né troppo assorbenti (cartongesso, intonaco di cemento...).

Su supporti in calcestruzzo o calce, si può applicare Argilis direttamente dopo aver inumidito il muro.

Per evitare qualsiasi rischio di distacco o polverizzazione, è imperativo regolare i supporti con il nostro sottofondo Primalis. Nel caso di pitture, opacizzare preventivamente il supporto con carta vetrata. Il rispetto dei metodi di applicazione e l'utilizzo del nostro sistema completo sarà garanzia dell'autenticità minerale del nostro prodotto ARGILIS.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Pennello per calce, Spalter

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere sane: omogenee, pulite, asciutte, solide, assorbenti, non grasse, chimicamente neutre e pronte per essere dipinte. Per un risultato impeccabile, un muro deve essere perfettamente preparato prima di qualsiasi lavoro di pittura se non si vuole vedere imperfezioni emergere una volta che il muro è stato dipinto.

Argilis può essere applicato su quasi tutti i supporti edili, tuttavia, per un'aderenza ottimale e una buona durata nel tempo, questi supporti non devono essere né troppo lisci (vecchie pitture), né troppo assorbenti (cartongesso, intonaco di cemento...).

Su supporti in calcestruzzo o calce, si può applicare Argilis direttamente dopo aver leggermente inumidito il muro.

Per evitare qualsiasi rischio di distacco o polverizzazione, è imperativo regolare i supporti con il nostro sottofondo Primalis. Nel caso di pitture, opacizzare preventivamente il supporto con carta vetrata. Il rispetto dei metodi di applicazione e l'utilizzo del nostro sistema completo sarà garanzia dell'autenticità minerale del nostro prodotto ARGILIS.

APPLICAZIONE

Preparazione del prodotto:

- Se il prodotto viene acquistato in kit, ogni kit contiene una base neutra e un colorante liquido. Agitare bene il colorante liquido. Versare l'intero contenuto nella base neutra, mescolare bene prima dell'applicazione e rimescolare di tanto in tanto durante l'applicazione.
- Se si utilizzano coloranti universali del commercio, regolare la fluidità della pittura aggiungendo al massimo il 5% di acqua alla miscela colorante + base neutra, mescolare bene prima dell'applicazione e rimescolare di tanto in tanto durante l'applicazione.

Applicare la pittura in 1 strato con pennellate incrociate utilizzando un pennello per calce o uno spalter sul nostro sottofondo per pitture minerali PRIMALIS.

ARGILIS si deposita sul muro e non si tira come la maggior parte delle pitture.

Dopo la prima pennellata, ricaricare il pennello per calce o lo spalter per la pennellata successiva e stendere il tutto con un gesto fluido.

- ARGILIS si applica in 1 strato per un aspetto opaco e teso.
- In 2 strati a fresco (circa 30 minuti a 1 ora dopo il primo strato) per un aspetto setoso ed effetti materici.
- Il secondo strato può essere lavorato con una spatola in acciaio inox a metà asciugatura per ottenere effetti lucidi.

RACCOMANDAZIONI

- L'uso di DECOPROTECT può causare una leggera modifica della tonalità (aspetto più scuro).
 - I colori e gli aspetti che appaiono sui nostri campionari sono forniti a titolo indicativo. L'effetto finale può variare a seconda delle condizioni di applicazione (gesto dell'applicatore, temperatura di applicazione...)
 - Conservazione: 1 anno nella sua confezione originale. Conservare al riparo dall'umidità e dal gelo. La presenza di una pellicola d'acqua sulla superficie della pittura all'apertura del barattolo è un fenomeno naturale che impedisce alla pittura di formare una crosta, si riformerà non appena la pittura non viene utilizzata dopo 1 o 2 giorni, questo è la garanzia di una vera pittura minerale.
-

- Temperatura di applicazione: minimo 5°C - massimo 25°C.

PROTEZIONE

ARGILIS è stato formulato per essere lasciato così com'è nelle stanze abitabili che non temono le macchie.

Il suo fissaggio e la sua protezione contro l'acqua e le macchie possono essere rafforzati dall'uso di DECOPROTECT.

Attendere 24 ore prima di applicare DECOPROTECT su ARGILIS.

Su supporto minerale: si può applicare Decoprotect su uno o due strati di Argilis.

Su supporti chiusi (verniciati): si applicherà Decoprotect solo se sono stati applicati 2 strati di Argilis.

È importante sapere che la pittura ad argilla non è lavabile ma pulibile, è preferibile applicarla su una parete che non sia soggetta a macchie.

ASCIUGATURA

Asciugatura: 24 ore prima di applicare un idrorepellente

MANUTENZIONE

Pittura pulibile ma non lavabile. Per una durata ottimale della pittura, utilizzare la vernice DECOPROTECT

CONSUMO

Circa 150 g/m² in 1 strato

CONSERVAZIONE

1 anno nella sua confezione originale. Conservare al riparo dall'umidità e dal gelo. La presenza di una pellicola d'acqua sulla superficie della pittura all'apertura del barattolo è un fenomeno naturale che impedisce alla pittura di formare una crosta, si riformerà non appena la pittura non viene utilizzata dopo 1 o 2 giorni, questo è la garanzia di una vera pittura minerale.

video [Video Tutorial Applicazione Pittura ad Argilla](#)

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le

precauzioni d'uso.