

Fiche Technique Détaillée

IMPERFACADE LONGUE DUREE

Produit Imperméabilisant hydrofuge pour façade et mur. Traitement invisible longue durée à base solvant qui par son action imperméabilisante et hydrofuge protège des infiltrations, des dégâts du gel, de l'apparition des dépôts verts, des algues, des lichens et des salissures. Pour façade et mur en crépis, pierre, brique, enduit, ciment.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Cet hydrofuge a été spécialement conçu pour être appliqué en extérieur sur murs et façades poreux non peints.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Cet imperméabilisant s'applique tout support poreux non fissuré tel que crépis, enduits, pierres naturelles ou reconstituées, briques, ciment, béton.

Si votre façade présente des micro fissures et est tachée, un simple imperméabilisant ne sera pas suffisant afin de pouvoir la rénover complètement.

Il faudra alors passer par notre peinture façade plus épaisse et plus élastique qui rénove et parfait votre étanchéité de façade.

CONSOMMATION



3 à 5 m2 au litre selon la porosité du support.

CONSERVATION



Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



•Brosse ou Rouleau ou Pulvérisateur

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer, dépeussier, brosser et/ou gratter les supports avant application, supprimer toutes les saletés
- Les matériaux doivent être secs et dépeussiers avant tout traitement.
- Protéger les plantes et végétaux
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures au moyen du notre PRODUIT FONGICIDE,
- Le nettoyage des dépôts verts se fera en 2 temps : pulvérisation du traitement fongicide, ensuite laissez agir
- Il ne faut pas qu'il pleuve 12h après le traitement fongicide
- Après 3 à 4 jours (le dépôt vert va être noirci) nettoyer à l'aide d'un karcher à moyenne pression afin d'éviter d'abîmer le crépi.
- Les efflorescences et laitance doivent être éliminées par un lavage à l'eau légèrement acidifiée suivie d'un rinçage.
- Le support doit être absorbant, poreux.

MISE EN OEUVRE

- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Bien remuer le produit avant l'application
- L'application de l'**imperméabilisant façade** se fait sur support sec en une seule couche jusqu'à refus et sans revenir sur les surfaces déjà traitées. (Tant que le support «boit» le produit continuer l'application, Le produit devra être complètement absorbé par le support.
- Application de bas en haut.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas former de surépaisseurs.
- Ne pas appliquer si température au delà de 35°C ou présence de fort vent, pluie, neige
- Ne pas appliquer sur un support chaud, préférez le matin sur support frais.
- Ne pas diluer avec du white spirit l'imperméabilisant au risque de réduire son efficacité.

PROTECTION DU SUPPORT

Aucune

SÉCHAGE

Séchage: 12 heures, efficacité optimale atteinte au bout de 7 jours.

ENTRETIEN

Dans le cadre d'une opération d'entretien, le traitement peut être réactivé par une nouvelle application sur support propre. Evitez les nettoyages haute pression

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient Hydrocarbures dearomatized, Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, inférieur à 2% aromatics. Naphta lourd (pétrole), hydrotraité. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.