

Fiche Technique Détaillée

IMPERPRO

IMPERPRO imperméabilise tous les matériaux poreux de nature minérale : béton, dalles béton, pierres reconstituées, pierres naturelles, terres cuites, contre la pénétration de l'eau et de tout liquide (vin, sodas, café, etc...). Limite la pénétration des liquides gras ou sucrés.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Toute destination dont le matériau est éligible.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Le matériau doit être poreux. Imperpro imperméabilise tous les matériaux poreux de nature minérale : béton, dalles béton, pierres reconstituées, pierres naturelles, terres cuites, contre la pénétration de l'eau et de tous liquides (vin, sodas, café, etc...)

Ne convient pas sur matériaux non-poreux, ardoise, grès cérame etc...

CONSOMMATION



3 à 8 m² au litre selon la nature, structure et porosité du support.
Un essai préalable est recommandé pour définir la quantité optimale à mettre en oeuvre.

CONSERVATION



1 an dans son emballage.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



Brosse ou au rouleau. Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après application.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et brosser les supports avant application. Vous pourrez trouver un produit adapté à votre destination dans notre rubrique produit d'entretien.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Éliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de nos PRODUITS FONGICIDE.

MISE EN OEUVRE

- Effectuer préalablement un essai sur une ou plusieurs dalles afin de vérifier qu'il n'existe aucune nuance après séchage du produit.
- Pulvériser ou étaler, à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau, le produit de façon uniforme sur le support jusqu'à refus puis retirer le surplus en surface avec un chiffon propre et sec (si possible micro-fibre), notamment sur les creux afin qu'il ne subsiste aucune nuance.
- Si absorption très rapide à la 1ère et 2ème couche, passer une 3ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est absorbée par le support.

RECOMMANDATIONS

- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- Ne pas mélanger à un autre produit.
- Protéger de la pluie dans les 24 heures suivant l'application.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de forte chaleur, en plein soleil ou gel.

PROTECTION DU SUPPORT

Aucune

SÉCHAGE

- Ne pas marcher sur le support traité pendant minimum 2 heures. Ce temps est variable selon la porosité du support. Il est préférable d'attendre 24 heures si possible. En cas de taches dans ce délai, enlever les le plus rapidement possible à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà il est recommandé de retirer toute tache avec une éponge humide légèrement imprégnée de détergent neutre.
- 24 heures entre les couches
- La protection de longue durée contre l'humidité et autres salissures est optimale après un minimum de 6 jours de séchage.

ENTRETIEN

Éviter les nettoyages haute pression.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Équipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.