

# PEINTURE SPECIALE BOIS

PEINTURES  
**daniel**  
USINE FONDÉE EN 1875



Caractéristiques de la peinture	Spécifications
Nature de la résine	Alkyde en émulsion
Séchage	Au toucher 2 heures
Recouvrable	Après 12 heures
Rendement	8 à 12 m <sup>2</sup> /L

Valeur limite UE (PA/Cat.D) : 130 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 130 g/l de COV

**SUPPORTS**  
BOIS

**DESTINATION**  
Intérieur - Extérieur

**OUTILS**  
rouleau, pinceau

## PROPRIETES

- ✓ Résiste aux U.V. et aux intempéries
- ✓ Haute protection
- ✓ Lessivable, aspect satiné
- ✓ Décorative et protectrice, laisse respirer le support.
- ✓ Existe en 7 teintes : blanc, blanc cassé, rouge basque, vert provence, bleu provence, gris, ton bois.

## PREPARATION / APPLICATION

- ✓ FONDS NEUFS ET BOIS BRUT : brosser et dépoussiérer
- ✓ ANCIENNES PEINTURES : poncer légèrement et dépoussiérer, lessiver et rincer.
- ✓ PEINTURES ECAILLEES : éliminer les parties non adhérentes à l'aide d'une brosse métallique, brosser jusqu'à l'apparition du bois brut.
- ✓ Les supports doivent être propres, secs, cohérents, dégraissés et conformes au DTU 59-1.
- ✓ Bien mélanger et appliquer en deux couches.
- ✓ Attendre séchage complet entre les deux couches.
- ✓ Appliquer régulièrement, croiser sans tirer pour obtenir une épaisseur constante et homogène.

## RECOMMANDATIONS

- ✓ Conservation : 1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel
- ✓ Tenir hors de portée des enfants
- ✓ Utiliser en zones bien ventilées
- ✓ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ✓ Peut produire une réaction allergique.

## NETTOYAGE

- ✓ Le matériel se rince à l'eau.

## SECURITE

- ✓ Fiche de données de sécurité disponible sur demande.