



Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER STORAGE BAG

MODEL:

**WSB-113L-Blue \ WSB-240L-Blue \ WSB-330L-Blue
WSB-400L-Blue \ WSB-540L-Blue \ WSB-1000L-Blue
WSB-113L-Black \ WSB-240L-Black \ WSB-330L-Black
WSB-540L-Black \ WSB-1000L-Black**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER STORAGE BAG

**MODEL: WSB-113L-BLUE \ WSB-240L-BLUE \ WSB-330L-BLUE \
WSB-400L-BLUE \ WSB-540L-BLUE \ WSB-1000L-BLUE**



**MODEL: WSB-113L-Black \ WSB-240L-Black \ WSB-330L-Black \
WSB-540L-Black \ WSB-1000L-Black**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

NOTES

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

1. Place the fully installed the water storage bag under the desired water source, such as a downspout. Water intake is through the filtered hole on the top of the water storage bag. The top of the water storage bag can also be unzipped for water intake or removal in bulk.
2. The water storage bag may not take form and be fully stable until some water is filled into the container. It is recommended to place the water storage bag in your desired location after installation and prefill some water into the container.
3. All joints have been installed in advance. If there is water leakage, please check and tighten the joints.
4. Keeping the outlet valve closed, fill in the liquid from the inlet valve on the top.
5. The diameter of the water injection tube should be less than water inlet so that the air in the tank can be discharged.
6. Ensure all accessories are firmly tightened by hand. Improper tightening of accessories can lead to leakage.

SAVE THIS MANUAL

MODEL AND PARAMETERS

Model	WSB- 113L- Blue	WSB- 240L- Blue	WSB- 330L- Blue	WSB- 400L- Blue	WSB- 540L- Blue	WSB- 1000L- Blue
Capacity	113L	240L	330L	400L	540L	1000L
Density	1000D					
Color	Blue					
Material	PVC					
Ambient temperature	-15℃～+75℃					

Model	WSB- 113L- Black	WSB- 240L- Black	WSB- 330L- Black	WSB- 540L- Black	WSB- 1000L- Black
Capacity	113L	240L	330L	540L	1000L
Density	1000D				
Color	Blue				
Material	PVC				
Ambient temperature	-15℃～+75℃				

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.



STRUCTURE DIAGRAM



1. Bag Body 2. Top Intake cover 3. Hanging Ring 4. Drain Valve

NOTE: The black model has the same parts as the blue model shown in the picture. Only the blue model is used for illustration purposes.

PARTS LIST

No.	Reference Image	Name	Qty
1	 or	Water storage bag	1 pc
2		Drain valve	1 pc
3		Outlet joint	1 pc
4		Quick Connector	1 pc
5		Rubber seal ring	1 pc
6	 or	Patch	2pcs
7		Repair glue	2 pcs
8		PTFE tape	1 pc
9		User manual	1 pc

USE

1. After getting the product, unroll the Water storage bag. The water inlet is at the top.



2. Install water outlet valve (Clockwise tightening). The outlet valve is larger and needs to be installed more forcefully until the valve is centered.



NOTE: The rubber sealing ring should be placed first. (If you do not use rubber rings, you can also use PTFE tape to seal, PTFE tape use described below.)

3. Install the external outlet Connector with the PTFE tape.

Option 1:



Option 2:



Pay Attention:

1. Before filling the water, please select the target location first, put the water bag in place and then fill the water to avoid difficulty in moving after filling the water.
2. If you need to move after filling the water, do not carry or lift it by the handle ring. The handle load limit is less than 200kg (440lbs).
3. The handle ring can only be used to fix the water bag.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Please use mild detergent and water for cleaning.
2. Don't scrub with hard objects like brushes.
3. Dry before storage. Do not store in a dark, damp place.
4. Clean the debris at the filter port in time to avoid clogging.
5. If the barrel body is damaged, it can be repaired with the attached patch (Please bring your own glue).
6. If the joint is leaking, tighten the joint or wrap waterproof tape (Provide for yourself) on the thread of the joint before installing it (As shown below). The scale varies depending on the product style. The above picture is for reference only. The actual product shall prevail.



Note: If you are installing and removing the connector yourself and the switch is not vertical, try adding more wraps of the waterproof tape.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOLSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

MODELO:

WSB-113L- Azul \ WSB-240L-AZUL \ WSB-330L- Azul

WSB-400L- Azul \ WSB-540L- Azul \ WSB-1000L- Azul

WSB-113L-B falta \ WSB-240L-B falta \ WSB-330L-B falta

WSB-540L-B falta \ WSB-1000L-B falta

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER STORAGE BAG

**MODELO: WSB-113L-AZUL \ WSB-240L-AZUL \ WSB-330L-AZUL \
WSB-400L-AZUL \ WSB-540L-AZUL \ WSB-1000L-AZUL**



**MODELO: WSB-113L-B laca \ WSB-240L-B laca \ WSB-330L-B laca \
WSB-540L-B falta \ WSB-1000L-B falta**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

NOTES

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

7. Coloque la bolsa de almacenamiento de agua completamente instalada debajo de la fuente de agua deseada , como un bajante. El agua se introduce a través del orificio de filtración en la parte superior de la bolsa. La parte superior de la bolsa también se puede abrir para introducir agua o extraerla a granel.

8. la bolsa de almacenamiento de agua no se deforme ni se estabilice completamente hasta que se llene el recipiente con agua. Se recomienda colocar la bolsa en la ubicación deseada después de la instalación y prellenar el recipiente con agua.

9. Todas las juntas están instaladas previamente. Si hay fugas de agua, revise y apriete las juntas.

10.Manteniendo la válvula de salida cerrada, llene el líquido desde la válvula de entrada en la parte superior.

11.El diámetro del tubo de inyección de agua debe ser menor que la entrada de agua para poder descargar el aire del tanque.

12.Asegúrese de que todos los accesorios estén bien apretados a mano. Un apriete incorrecto de los accesorios puede provocar fugas.

GUARDE ESTE MANUAL

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	WSB-113L-Azul	WSB-240L-Azul	WSB-330L-Azul	WSB-400L-Azul	WSB-540L-Azul	WSB-1000L-Azul
Capacidad	113L	240 litros	330 litros	400 litros	540 litros	1000 litros
Densidad	1000D					
Color	Azul					
Material	CLORURO DE POLIVINILO					
Temperatura ambiente	-15°C ~ +75°C					

Modelo	WSB-113L-Negro	WSB-240L-Negro	WSB-330L-Negro	WSB-540L-Negro	WSB-1000L-Negro
Capacidad	113L	240 litros	330 litros	540 litros	1000 litros
Densidad	1000D				
Color	Azul				
Material	CLORURO DE POLIVINILO				
Temperatura ambiente	-15°C ~ +75°C				

*Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

STRUCTURE DIAGRAM



1. Cuerpo
de la bolsa

2. Tapa de entrada
superior



3. Anillo
colgante

4. Válvula de
drenaje

NOTA: El modelo negro tiene las mismas piezas que el modelo azul que se muestra en la imagen. Solo el modelo azul se utiliza para fines

ilustrativos.

PARTS LIST

No.	Imagen de referencia	Nombre	Cantidad
1		Bolsa de almacenamiento de agua	1 pieza
2		válvula de drenaje	1 pieza
3		Junta de salida	1 pieza
4		Conector rápido	1 pieza
5		Anillo de sello de goma	1 pieza
6		Parche	2 piezas
7		Pegamento de reparación	2 piezas
8		Cinta de PTFE	1 pieza
9		Manual de usuario	1 pieza

USE

4. Después de recibir el producto, desenrolle la bolsa de almacenamiento de agua . El La entrada de agua está en la parte superior.



5. Instalar la válvula de salida de agua (Apriete en sentido horario). La válvula de salida es más grande y debe instalarse con más fuerza hasta que quede centrada.



NOTA: Primero debe colocarse el anillo de sellado de goma. (Si no utiliza anillos de goma, también puede usar cinta de PTFE para sellar; el uso de la cinta de PTFE se describe a continuación).

6. Instale el conector de salida externa con la cinta PTFE.

Opción 1 :



Opción 2 :



Prestar atención:

1. Antes de llenar el agua, seleccione primero la ubicación de destino, coloque la bolsa de agua en su lugar y luego llene el agua para evitar dificultades de movimiento después de llenar el agua.
2. Si necesita moverlo después de llenarlo de agua, no lo transporte ni lo levante por el asa. La carga máxima del asa es inferior a 200 kg (440 lb).

3. El anillo del mango solo se puede utilizar para fijar la bolsa de

agua.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Utilice detergente suave y agua para limpiar.
2. No frote con objetos duros como cepillos.
3. Secar antes de guardar. No almacenar en un lugar oscuro y húmedo.
4. Limpie los residuos en el puerto del filtro a tiempo para evitar obstrucciones.
5. Si el cuerpo del cañón está dañado, se puede reparar con el parche adjunto (traiga su propio pegamento).
6. Si la junta tiene fugas, apriétela o envuélvala con cinta impermeable. (Prever por sí mismo) la rosca de la unión antes de instalarla (Como se muestra a continuación).

La escala varía según el estilo del producto. La imagen de arriba es solo de referencia. El producto real prevalecerá.



Nota: Si está instalando y quitando el conector usted mismo y el interruptor no está vertical, intente agregar más vueltas de cinta impermeable.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**BORSA PER LA CONSERVAZIONE
DELL'ACQUA**

MODELLO:

WSB-113L-B lue \ WSB-240L-B lue \ WSB-330L-B lue

WSB-400L-B lue \ WSB-540L-B lue \ WSB-1000L-B lue

**MANCANZA WSB-113L-B \ Mancanza WSB-240L-B \ Mancanza
WSB-330L-B**

Mancanza WSB-540L-B \ Mancanza WSB-1000L-B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER STORAGE BAG

**MODELLO: WSB-113L-BLU \ WSB-240L-BLU \ WSB-330L-BLU \
WSB-400L-BLU \ WSB-540L-BLU \ WSB-1000L-BLU**



**MODELLO: WSB-113L-B mancanza \ WSB-240L-B mancanza \
WSB-330L-B mancanza \
Mancanza WSB-540L-B \ Mancanza WSB-1000L-B**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi

informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

13. Posizionare la sacca di raccolta dell'acqua completamente installata sotto la fonte d'acqua desiderata, come un pluviale. L'acqua viene aspirata attraverso il foro filtrante sulla parte superiore della sacca di raccolta dell'acqua. La parte superiore della sacca di raccolta dell'acqua può anche essere aperta con una cerniera per l'aspirazione o la rimozione dell'acqua in grandi quantità.

14. La sacca di raccolta dell'acqua potrebbe non prendere forma e non essere completamente stabile finché non viene riempita d'acqua nel contenitore. Si consiglia di posizionare la sacca di raccolta dell'acqua nella posizione desiderata dopo l'installazione e di pre-riempire d'acqua il contenitore.

15. Tutti i giunti sono stati installati in anticipo. In caso di perdite d'acqua, controllare e serrare i giunti.

16. Tenendo chiusa la valvola di uscita, riempire il liquido dalla valvola di ingresso posta nella parte superiore.

17. Il diametro del tubo di iniezione dell'acqua deve essere inferiore a quello dell'ingresso dell'acqua, in modo che l'aria presente nel serbatoio possa essere scaricata.

18. Assicurarsi che tutti gli accessori siano serrati saldamente a mano. Un serraggio improprio degli accessori può causare perdite.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

MODEL AND PARAMETERS

Modello	WSB- 113L- Blu	WSB- 240L- Blu	WSB- 330L- Blu	WSB- 400L- Blu	WSB- 540L- Blu	WSB- 1000L- Blu
Capacità	113L	240 litri	330L	400 litri	540L	1000 litri
Densità	1000D					
Colore	Blu					
Materiale	PVC					
Temperatura ambiente	-15°C ~ +75°C					

Modello	WSB- 113L- Nero	WSB- 240L- Nero	WSB- 330L- Nero	WSB- 540L- Nero	WSB- 1000L- Nero
Capacità	113L	240 litri	330L	540L	1000 litri
Densità	1000D				
Colore	Blu				
Materiale	PVC				
Temperatura ambiente	-15°C ~ +75°C				

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

STRUCTURE DIAGRAM



1. Corpo
della borsa

2. Copertura di
aspirazione
superiore



3. Anello
sospeso

4. Valvola di
scarico

NOTA: il modello nero ha le stesse parti del modello blu mostrato

nell'immagine. Solo il modello blu è utilizzato a scopo illustrativo.

PARTS LIST

NO.	Immagine di riferimento	Nome	Quantità
1		Borsa per la conservazione dell'acqua	1 pz
2		valvola di scarico	1 pz
3		Giunto di uscita	1 pz
4		Connettore rapido	1 pz
5		Anello di tenuta in gomma	1 pz
6		Toppa	2 pezzi
7		Colla per riparazioni	2 pezzi
8		nastro PTFE	1 pz
9		Manuale utente	1 pz

USE

7. Dopo aver ricevuto il prodotto, srotolare la borsa per la conservazione dell'acqua . IL l'ingresso dell'acqua è in alto.



8. Installare la valvola di scarico dell'acqua (Serraggio in senso orario). La valvola di scarico è più grande e deve essere installata con maggiore forza finché non è centrata.



NOTA: l'anello di tenuta in gomma deve essere posizionato per primo. (Se non si utilizzano anelli di gomma, è possibile utilizzare anche del nastro in PTFE per sigillare, come descritto di seguito.)

9. Installare il connettore di uscita esterno con il nastro PTFE.

Opzione 1 :



Opzione 2:



Fai attenzione:

1. Prima di riempire l'acqua, selezionare innanzitutto la posizione di destinazione, posizionare la sacca d'acqua e quindi riempire l'acqua per evitare difficoltà di movimento dopo averla riempita.
2. Se è necessario spostarlo dopo averlo riempito d'acqua, non trasportarlo o sollevarlo utilizzando l'anello della maniglia. Il carico massimo della maniglia è inferiore a 200 kg (440 libbre).

3. L'anello della maniglia può essere utilizzato solo per fissare la sacca d'acqua.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Per la pulizia utilizzare un detergente delicato e acqua.
2. Non strofinare con oggetti duri come spazzole.
3. Lasciare asciugare prima di riporre. Non conservare in un luogo buio e umido.
4. Pulire tempestivamente i detriti dalla porta del filtro per evitare intasamenti.
5. Se il corpo della canna è danneggiato, può essere riparato con la toppa in dotazione (si prega di portare la propria colla).
6. Se il giunto perde, stringere il giunto o avvolgere del nastro impermeabile (Provvedere personalmente) alla filettatura del giunto prima di installarlo (Come mostrato di seguito).

La scala varia a seconda dello stile del prodotto. L'immagine sopra è solo a scopo illustrativo. Il prodotto reale farà fede.



Nota: se si installa e rimuove il connettore da soli e l'interruttore non è in posizione verticale, provare ad aggiungere più giri di nastro impermeabile.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

WOREK DO PRZECHOWYWANIA WODY

MODEL:

WSB-113L-B lue \ WSB-240L-B lue \ WSB-330L-B lue

WSB-400L-B lue \ WSB-540L-B lue \ WSB-1000L-B lue

WSB-113L-B brak \ WSB-240L-B brak \ WSB-330L-B brak

WSB-540L-B brak \ WSB-1000L-B brak

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER STORAGE BAG

**MODEL: WSB-113L-NIEBIESKI \ WSB-240L-NIEBIESKI \
WSB-330L-NIEBIESKI \
WSB-400L-NIEBIESKI \ WSB-540L-NIEBIESKI \ WSB-1000L-NIEBIESKI**



**MODEL: WSB-113L-B brak \ WSB-240L-B brak \ WSB-330L-B brak \
WSB-540L-B brak \ WSB-1000L-B brak**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o

wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

19. Umieść całkowicie zamontowany worek do przechowywania wody pod wybranym źródłem wody, takim jak rura spustowa. Woda pobierana jest przez otwór z filtrem w górnej części worka. Górną część worka można również rozpiąć, aby pobrać lub wyjąć wodę luzem.

20. Worek do przechowywania wody może nie uformować się i nie być w pełni stabilny, dopóki do pojemnika nie zostanie nalana woda. Zaleca się umieszczenie worka w wybranym miejscu po instalacji i wstępne napełnienie pojemnika wodą.

21. Wszystkie połączenia zostały zamontowane wcześniej. W przypadku wycieku wody należy sprawdzić i dokręcić połączenia.

22. Trzymając zawór wylotowy zamknięty, wlej płyn przez zawór wlotowy znajdujący się na górze.

23. Średnica rury wtryskującej wodę powinna być mniejsza niż średnica wlotu wody, aby można było usunąć powietrze ze zbiornika.

24. Upewnij się, że wszystkie akcesoria są mocno dokręcone ręcznie. Nieprawidłowe dokręcenie akcesoriów może prowadzić do wycieków.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

MODEL AND PARAMETERS

Model	WSB-113L-Niebieski	WSB-240L-Niebieski	WSB-330L-Niebieski	WSB-400L-Niebieski	WSB-540L-Niebieski	WSB-1000L-Niebieski
Pojemność	113L	240L	330L	400L	540L	1000L
Gęstość	1000D					
Kolor	Niebieski					
Tworzywo	PCV					
Temperatura otoczenia	-15°C ~ +75°C					

Model	WSB-113L-Czarny	WSB-240L-Czarny	WSB-330L-Czarny	WSB-540L-Czarny	WSB-1000L-Czarny
Pojemność	113L	240L	330L	540L	1000L
Gęstość	1000D				
Kolor	Niebieski				
Tworzywo	PCV				
Temperatura otoczenia	-15°C ~ +75°C				

* Dane techniczne, wygląd i konstrukcja produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STRUCTURE DIAGRAM



1. Korpus
torby

2. Górna osłona
wlotu

3. Pierścień
wiszący

4. Zawór
spustowy

UWAGA: Czarny model ma te same części, co niebieski model pokazany na zdjęciu. Tylko niebieski model jest przedstawiony w

celach ilustracyjnych.

PARTS LIST

NIE.	Obraz referencyjny	Nazwa	Ilość
1	 Lub	Worek do przechowywania wody	1 szt.
2		Zawór spustowy	1 szt.
3		Złącze wylotowe	1 szt.
4		Szybkie złącze	1 szt.
5		Pierścień uszczelniający gumowy	1 szt.
6	 Lub	Skrawek	2 szt.
7		Klej naprawczy	2 szt.
8		Taśma PTFE	1 szt.

9	VEVOR Affordable. Reliable. Home Improvement. WATER STORAGE BAG USER MANUAL MODEL: WEB-115L-Blue WEB-240L-Blue WEB-330L-Blue WEB-400L-Blue WEB-540L-Blue WEB-1000L-Blue WEB-115L-Black WEB-240L-Black WEB-330L-Black WEB-400L-Black WEB-1000L-Black	Instrukcja obsługi	1 szt.
---	--	--------------------	--------

USE

10. Po otrzymaniu produktu rozwiń woreczek do przechowywania wody . Ten wlot wody znajduje się na górze.



11. Zamontuj zawór wylotowy wody (Dokręcanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zawór wylotowy jest większy i należy go zamontować z większą siłą, aż do wyśrodkowania.



UWAGA: Najpierw należy założyć gumowy pierścień uszczelniający. (Jeśli nie używasz gumowych pierścieni, możesz uszczelnić je również taśmą PTFE. Sposób użycia taśmy PTFE opisano poniżej.)

12. złącze zewnętrznego gniazda zasilającego za pomocą taśmy PTFE.

Opcja 1 :



Opcja 2:



Uważać na:

1. Przed napełnieniem wodą należy najpierw wybrać miejsce docelowe, umieścić worek z wodą na miejscu, a następnie napełnić wodą, aby uniknąć utrudnień w poruszaniu się po napełnieniu.
2. Jeśli po napełnieniu wodą musisz się przemieścić, nie noś ani nie podnoś urządzenia za uchwyt. Maksymalne obciążenie uchwytu wynosi mniej niż 200 kg (440 funtów).

3. Uchwyt pierścieniowy może być używany wyłącznie do mocowania bukłaka na wodę.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Do czyszczenia należy używać łagodnego detergentu i wody.
 2. Nie szoruj twardymi przedmiotami, np. szczotkami.
 3. Wysuszyć przed przechowywaniem. Nie przechowywać w ciemnym i wilgotnym miejscu.
 4. W odpowiednim czasie wyczyść zanieczyszczenia w porcie filtra, aby zapobiec jego zatkaniu.
 5. Jeśli korpus lufy jest uszkodzony, można go naprawić załączoną łątką (prosimy zabrać własny klej).
 6. Jeśli połączenie jest nieszczelne, dokręć je lub owiń taśmą wodoodporną (Zapewnij sobie) na gwincie połączenia przed jego montażem (Jak pokazano poniżej).
- Skala różni się w zależności od stylu produktu. Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy. Decydujący jest rzeczywisty produkt.



Uwaga: Jeżeli montujesz i demontujesz złącze samodzielnie, a przełącznik nie jest ustawiony pionowo, spróbuj dodać więcej owinięć taśmy wodoodpornej.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

WASSERAUFBEWAHRUNGSTASCHE

MODELL:

WSB-113L- Blau \ WSB-240L- Blau \ WSB-330L- Blau

WSB-400L-B lue \ WSB-540L-B lue \ WSB-1000L-B lue

WSB-113L-B schwarz \ WSB-240L-B schwarz \ WSB-330L-B schwarz

WSB-540L-B Lack \ WSB-1000L-B Lack

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER STORAGE BAG

**MODELL: WSB-113L-BLAU \ WSB-240L-BLAU \ WSB-330L-BLAU \
WSB-400L-BLAU \ WSB-540L-BLAU \ WSB-1000L-BLAU**



**MODELL: WSB-113L-B schwarz \ WSB-240L-B schwarz \ WSB-330L-B
schwarz \
WSB-540L-B Lack \ WSB-1000L-B Lack**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis

dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

25. Platzieren Sie den vollständig installierten Wasserspeicherbeutel unter der gewünschten Wasserquelle , z. B. einem Fallrohr. Die Wasserzufuhr erfolgt durch die Filteröffnung an der Oberseite des Wasserspeicherbeutels. Die Oberseite des Wasserspeicherbeutels kann auch zur Wasseraufnahme oder -entnahme in großen Mengen geöffnet werden.

26. Der Wasserspeicherbeutel nimmt möglicherweise erst dann seine Form an und ist vollständig stabil, wenn etwas Wasser in den Behälter gefüllt wird. Es wird empfohlen, den Wasserspeicherbeutel nach der Installation an der gewünschten Stelle zu platzieren und etwas Wasser in den Behälter zu füllen.

27. Alle Verbindungen wurden vorab installiert. Bei Wasserlecks überprüfen Sie bitte die Verbindungen und ziehen Sie sie fest.

28. Halten Sie das Auslassventil geschlossen und füllen Sie die Flüssigkeit durch das Einlassventil oben ein.

29. Der Durchmesser des Wassereinspritzrohrs sollte kleiner sein als der Wassereinlass, damit die Luft im Tank abgelassen werden kann.

30. Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile von Hand fest angezogen sind. Unsachgemäßes Anziehen der Zubehörteile kann zu Undichtigkeiten führen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

MODEL AND PARAMETERS

Modell	WSB- 113L- Blau	WSB- 240L- Blau	WSB- 330L- Blau	WSB- 400L- Blau	WSB- 540L- Blau	WSB- 1000L- Blau
Kapazität	113L	240L	330L	400L	540L	1000 l
Dichte	1000D					
Farbe	Blau					
Material	PVC					
Umgebungstemperatur	-15°C ~ +75°C					

Modell	WSB- 113L- Schwarz	WSB- 240L- Schwarz	WSB- 330L- Schwarz	WSB- 540L- Schwarz	WSB- 1000L- Schwarz
Kapazität	113L	240L	330L	540L	1000 l
Dichte	1000D				
Farbe	Blau				
Material	PVC				
Umgebungstemperatur	-15°C ~ +75°C				

* Produktspezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

STRUCTURE DIAGRAM



- | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1. | 2. Obere | 3. Hängerring | 4. |
| Taschenkörper | Ansaugabdeckung | | Ablassventil |

HINWEIS: Das schwarze Modell besteht aus den gleichen Teilen wie das abgebildete blaue Modell. Nur das blaue Modell dient zur

Veranschaulichung.

PARTS LIST

NEIN.	Referenzbild	Name	Menge
1	  oder	Wasseraufbewahrungstasche	1 Stück
2		Ablassventil	1 Stück
3		Auslassverbindung	1 Stück
4		Schnellverbinder	1 Stück
5		Gummidichtring	1 Stück
6	  oder	Patch	2 Stück
7		Reparaturkleber	2 Stck.

8		PTFE-Band	1 Stück
9		Benutzerhandbuch	1 Stück

USE

13. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, rollen Sie den Wasseraufbewahrungsbeutel aus . Der Der Wassereinlass befindet sich oben.



14. Wasserauslassventil installieren (Anziehen im Uhrzeigersinn). Das Auslassventil ist größer und muss mit mehr Kraft installiert werden, bis das Ventil zentriert ist.



HINWEIS: Der Gummidichtring sollte zuerst angebracht werden. (Wenn Sie keine Gummiringe verwenden, können Sie zum Abdichten auch PTFE-Band verwenden. Die Verwendung von PTFE-Band wird unten

beschrieben.)

15. Sie den externen Auslassanschluss mit dem PTFE-Band.

Option 1 :



Option 2:



Passt auf:

1. Bevor Sie das Wasser einfüllen, wählen Sie bitte zuerst den Zielort aus, legen Sie den Wasserbeutel an seinen Platz und füllen Sie dann das Wasser ein, um Schwierigkeiten beim Bewegen nach dem Einfüllen des Wassers zu vermeiden.

- 2. Wenn Sie das Gerät nach dem Einfüllen des Wassers bewegen müssen, tragen oder heben Sie es nicht am Griffring. Die Griffbelastungsgrenze liegt unter 200 kg (440 lbs).**
- 3. Der Griffring kann nur zum Befestigen des Wasserbeutels verwendet werden.**

MAINTAIN AND STORAGE

1. Bitte verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel und Wasser.
 2. Schrubben Sie nicht mit harten Gegenständen wie Bürsten.
 3. Vor der Lagerung trocknen. Nicht an einem dunklen, feuchten Ort aufbewahren.
 4. Reinigen Sie den Filteranschluss rechtzeitig von Schmutz, um ein Verstopfen zu vermeiden.
 5. Sollte der Fasskörper beschädigt sein, kann dieser mit dem beiliegenden Flicken repariert werden (bitte eigenen Kleber mitbringen).
 6. Wenn die Verbindung undicht ist, ziehen Sie die Verbindung fest oder wickeln Sie wasserdichtes Klebeband (Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor der Montage am Gewinde der Verbindung (Wie unten gezeigt).
- Die Skala variiert je nach Produktstil. Das obige Bild dient nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt ist maßgebend.



Hinweis: Wenn Sie den Stecker selbst installieren und entfernen und der Schalter nicht vertikal ist, versuchen Sie, das wasserdichte Klebeband noch mehrmals umzuwickeln.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAC DE STOCKAGE D'EAU

MODÈLE:

WSB-113L-B bleu \ WSB-240L-B bleu \ WSB-330L-B bleu

WSB-400L-B bleu \ WSB-540L-B bleu \ WSB-1000L-B bleu

WSB-113L-B manque \ WSB-240L-B manque \ WSB-330L-B manque

WSB-540L-B manque \ WSB-1000L-B manque

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER STORAGE BAG

**MODÈLE : WSB-113L-BLEU \ WSB-240L-BLEU \ WSB-330L-BLEU \
WSB-400L-BLEU \ WSB-540L-BLEU \ WSB-1000L-BLEU**



**MODÈLE : WSB-113L-B lack \ WSB-240L-B lack \ WSB-330L-B lack \
WSB-540L-B manque \ WSB-1000L-B manque**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

NOTES

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

31. Placez le sac de stockage d'eau une fois installé sous la source d'eau souhaitée, comme une descente pluviale. L'eau s'écoule par l'orifice filtrant situé sur le dessus du sac. Le dessus du sac peut également être ouvert pour prélever l'eau ou la vider.

32. Le sac de stockage d'eau peut ne pas prendre forme et être complètement stable tant que le récipient n'a pas été rempli d'eau. Il est recommandé de placer le sac de stockage d'eau à l'emplacement souhaité après l'installation et de pré-remplir le récipient d'eau.

33. Tous les joints ont été installés au préalable. En cas de fuite d'eau, veuillez vérifier et resserrer les joints.

34. En gardant la valve de sortie fermée, remplissez le liquide par la valve d'entrée située sur le dessus.

35. Le diamètre du tube d'injection d'eau doit être inférieur à celui de l'entrée d'eau afin que l'air du réservoir puisse être évacué.

36. Assurez-vous que tous les accessoires sont bien serrés à la main. Un serrage incorrect peut entraîner des fuites.

CONSERVEZ CE MANUEL

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	WSB- 113L- Bleu	WSB- 240L- Bleu	WSB- 330L- Bleu	WSB- 400L- Bleu	WSB- 540L- Bleu	WSB- 1000L- Bleu
Capacité	113L	240L	330L	400L	540L	1000L
Densité	1000D					
Couleur	Bleu					
Matériel	PVC					
Température ambiante	-15°C ~ +75°C					

Modèle	WSB- 113L- Noir	WSB- 240L- Noir	WSB- 330L- Noir	WSB- 540L- Noir	WSB- 1000L- Noir
Capacité	113L	240L	330L	540L	1000L
Densité	1000D				
Couleur	Bleu				
Matériel	PVC				
Température ambiante	-15°C ~ +75°C				

* Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sujets à modification sans préavis.

STRUCTURE DIAGRAM



1. Corps du
sac

2. Couvercle
d'admission
supérieur



3. Anneau de
suspension

4. Vanne de
vidange

REMARQUE : Le modèle noir possède les mêmes pièces que le

modèle bleu présenté sur la photo. Seul le modèle bleu est utilisé à des fins d'illustration.

PARTS LIST

Non.	Image de référence	Nom	Qté
1	 ou	Sac de stockage d'eau	1 pièce
2		Robinet de vidange	1 pièce
3		Joint de sortie	1 pièce
4		Connecteur rapide	1 pièce
5		Bague d'étanchéité en caoutchouc	1 pièce
6	 ou	Correctif	2 pièces
7		Colle de réparation	2 pièces
8		ruban PTFE	1 pièce
9		Manuel d'utilisation	1 pièce

USE

16. Après avoir obtenu le produit, déroulez le sac de stockage d'eau .
Le l'arrivée d'eau est en haut.



17. Installer une vanne de sortie d'eau (Serrage dans le sens horaire). La soupape de sortie est plus grande et doit être installée avec plus de force jusqu'à ce qu'elle soit centrée.



REMARQUE : Placez d'abord la bague d'étanchéité en caoutchouc. (Si vous n'utilisez pas de bagues en caoutchouc, vous pouvez également utiliser du ruban PTFE pour assurer l'étanchéité. L'utilisation du ruban PTFE est décrite ci-dessous.)

18. Installez le connecteur de sortie externe avec le ruban PTFE.

Option 1 :



Option 2 :



Faites attention:

1. Avant de remplir l'eau, veuillez d'abord sélectionner l'emplacement cible, mettre le sac d'eau en place, puis remplir l'eau pour éviter toute difficulté de déplacement après le remplissage de l'eau.
2. Si vous devez déplacer l'appareil après l'avoir rempli d'eau, ne le portez pas par la poignée. La charge maximale de la poignée est inférieure à 200 kg (440 lb).

3. L'anneau de poignée ne peut être utilisé que pour fixer la poche à eau.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Veuillez utiliser un détergent doux et de l'eau pour le nettoyage.
 2. Ne frottez pas avec des objets durs comme des brosses.
 3. Sécher avant stockage. Ne pas conserver dans un endroit sombre et humide.
 4. Nettoyez les débris au niveau du port du filtre à temps pour éviter tout colmatage.
 5. Si le corps du canon est endommagé, il peut être réparé avec le patch joint (veuillez apporter votre propre colle).
 6. Si le joint fuit, resserrez-le ou enroulez du ruban adhésif étanche (Prévoyez vous-même) sur le filetage du joint avant de l'installer (Comme indiqué ci-dessous).
- L'échelle varie selon le style du produit. L'image ci-dessus est donnée à titre indicatif uniquement. Le produit réel fait foi.



Remarque : si vous installez et retirez le connecteur vous-même et que l'interrupteur n'est pas vertical, essayez d'ajouter plus de tours de ruban adhésif étanche.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATEROPSLAGZAK

MODEL:

WSB-113L-B lue \ WSB-240L-B lue \ WSB-330L-B lue

WSB-400L-B lue \ WSB-540L-B lue \ WSB-1000L-B lue

WSB-113L-B gebrek \ WSB-240L-B gebrek \ WSB-330L-B gebrek

WSB-540L-B lak \ WSB-1000L-B lak

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER STORAGE BAG

**MODEL: WSB-113L-BLAUW \ WSB-240L-BLAUW \ WSB-330L-BLAUW
\
WSB-400L-BLAUW \ WSB-540L-BLAUW \ WSB-1000L-BLAUW**



**MODEL: WSB-113L-B lak \ WSB-240L-B lak \ WSB-330L-B lak \
WSB-540L-B lak \ WSB-1000L-B lak**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet

kwelijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

37. Plaats de volledig geïnstalleerde wateropslagzak onder de gewenste waterbron , zoals een regenpijp. De waterinlaat vindt plaats via het gefilterde gat aan de bovenkant van de wateropslagzak. De bovenkant van de wateropslagzak kan ook worden opengeritst voor het in- of uitlaten van water.

38. De wateropslagzak is mogelijk pas volledig stabiel en vormvast als er water in de container is gedaan. Het is raadzaam om de wateropslagzak na installatie op de gewenste locatie te plaatsen en de container alvast met water te vullen .

39. Alle verbindingen zijn vooraf geïnstalleerd. Controleer de verbindingen en draai ze vast als er waterlekage is.

40. Houd de uitlaatklep gesloten en vul de vloeistof bij via de inlaatklep aan de bovenkant.

41. De diameter van de waterinjectiebuis moet kleiner zijn dan de waterinlaat, zodat de lucht uit de tank kan worden afgevoerd.

42. Zorg ervoor dat alle accessoires stevig met de hand worden vastgedraaid. Onjuist aandraaien van accessoires kan lekkage veroorzaken.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

MODEL AND PARAMETERS

Model	WSB- 113L- Blauw	WSB- 240L- Blauw	WSB- 330L- Blauw	WSB- 400L- Blauw	WSB- 540L- Blauw	WSB- 1000L- Blauw
Capaciteit	113L	240L	330L	400L	540L	1000L
Dikte	1000D					
Kleur	Blauw					
Materiaal	PVC					
Omgevingstemperatuur	-15°C ~ +75°C					

Model	WSB- 113L- Zwart	WSB- 240L- Zwart	WSB- 330L- Zwart	WSB- 540L- Zwart	WSB- 1000L- Zwart
Capaciteit	113L	240L	330L	540L	1000L
Dikte	1000D				
Kleur	Blauw				
Materiaal	PVC				
Omgevingstemperatuur	-15°C ~ +75°C				

* Productspecificaties, uiterlijk en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

STRUCTURE DIAGRAM



1.
Zaklichaam



2. Bovenste
inlaatdeksel

3. Hangring

4. Afvoerlep

LET OP: Het zwarte model heeft dezelfde onderdelen als het blauwe model op de foto. Alleen het blauwe model dient ter illustratie.

PARTS LIST

Nee.	Referentie afbeelding	Naam	Aantal
1	 of	Wateropslagzak	1 stuk
2		Afvoerklep	1 stuk
3		Uitlaatverbinding	1 stuk
4		Snelle connector	1 stuk
5		Rubberen afdichtring	1 stuk
6	 of	Lapje	2 stuks
7		Reparatielijm	2 stuks
8		PTFE-tape	1 stuk
9		Gebruikershandleiding	1 stuk

USE

19. Nadat u het product heeft ontvangen, rolt u de wateropslagzak uit . De De waterinlaat bevindt zich aan de bovenkant.



20. Wateruitlaatklep installeren (Met de klok mee vastdraaien). De uitlaatklep is groter en moet met meer kracht worden gemonteerd totdat de klep gecentreerd is.



LET OP: De rubberen afdichting moet eerst worden geplaatst. (Als u geen rubberen ringen gebruikt, kunt u ook PTFE-tape gebruiken om af te dichten. Het gebruik van PTFE-tape wordt hieronder beschreven.)

21. de externe uitlaatconnector met de PTFE - tape.

Optie 1 :



Optie 2:



Let op:

1. Voordat u de waterzak vult, selecteert u eerst de doellocatie, plaatst u de waterzak op zijn plaats en vult u vervolgens met water om te voorkomen dat u problemen ondervindt bij het verplaatsen nadat u de zak hebt gevuld.

2. Als u de fles moet verplaatsen nadat u deze met water hebt gevuld, draag of til de fles dan niet aan de handgriep. De maximale belasting van de handgreep is minder dan 200 kg (440 lbs).

3. De handgripepring mag alleen gebruikt worden om de waterzak te bevestigen.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Gebruik een mild schoonmaakmiddel en water voor het schoonmaken.
 2. Schrob niet met harde voorwerpen, zoals borstels.
 3. Laat drogen voor opslag. Niet op een donkere, vochtige plaats bewaren.
 4. Reinig het vuil bij de filterpoort op tijd om verstopping te voorkomen.
 5. Als de loop beschadigd is, kunt u deze repareren met het bijgevoegde lapje (neem uw eigen lijm mee).
 6. Als de verbinding lekt, draai de verbinding dan vast of wikkel er waterdichte tape omheen. (Zorg voor uzelf) voor de schroefdraad van de verbinding voordat u deze installeert (Zoals hieronder weergegeven).
- De schaal varieert afhankelijk van het producttype. De bovenstaande afbeelding is slechts ter referentie. Het daadwerkelijke product is bepalend.



Let op: als u de connector zelf installeert en verwijdert en de schakelaar niet verticaal hangt, probeer dan meer wikkelingen van de waterdichte tape aan te brengen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.

T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

VATTENFÖRVARINGSPÅSE

MODELL:

WSB-113L-B lue \ WSB-240L-B lue \ WSB-330L-B lue

WSB-400L-B lue \ WSB-540L-B lue \ WSB-1000L-B lue

WSB-113L-B saknas \ WSB-240L-B saknas \ WSB-330L-B saknas

WSB-540L-B bristfällig \ WSB-1000L-B bristfällig

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WATER STORAGE BAG

**MODELL: WSB-113L-BLÅ \ WSB-240L-BLÅ \ WSB-330L-BLÅ \
WSB-400L-BLÅ \ WSB-540L-BLÅ \ WSB-1000L-BLÅ**



**MODELL: WSB-113L-B saknad \ WSB-240L-B saknad \ WSB-330L-B
saknad \
WSB-540L-B bristfällig \ WSB-1000L-B bristfällig**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera

dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

WARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

43. Placera den färdigmonterade vattenpåsen under önskad vattenkälla , till exempel ett stuprör. Vattenintaget sker genom det filtrerade hålet på vattenpåsens ovansida. Vattenpåsens ovansida kan också öppnas med dragkedja för vattenintag eller för att ta bort större mängder vatten .

44. Vattenpåsen kanske inte tar form och är helt stabil förrän behållaren har fyllts med vatten. Det rekommenderas att placera vattenpåsen på önskad plats efter installationen och förfylla behållaren med vatten .

45. Alla skarvar har installerats i förväg. Om det finns vattenläckage, kontrollera och dra åt skarvarna.

46. Håll utloppsventilen stängd och fyll på vätskan från inloppsventilen på toppen.

47. Vatteninsprutningsrörets diameter bör vara mindre än vatteninloppet så att luften i tanken kan släppas ut.

48. Se till att alla tillbehör är ordentligt åtdragna för hand. Felaktig åtdragning av tillbehör kan leda till läckage.

SPARA DENNA HANDBOK

MODEL AND PARAMETERS

Modell	WSB- 113L- Blå	WSB- 240L- Blå	WSB- 330L- Blå	WSB- 400L- Blå	WSB- 540L- Blå	WSB- 1000L- Blå
Kapacitet	113L	240 liter	330L	400 liter	540L	1000 liter
Densitet	1000D					
Färg	Blå					
Material	PVC					
Omgivningstemperatur	-15°C ~ +75°C					

Modell	WSB- 113L- Svart	WSB- 240L- Svart	WSB- 330L- Svart	WSB- 540L- Svart	WSB- 1000L- Svart
Kapacitet	113L	240 liter	330L	540L	1000 liter
Densitet	1000D				
Färg	Blå				
Material	PVC				
Omgivningstemperatur	-15°C ~ +75°C				

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

STRUCTURE DIAGRAM



- | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1. | 2. Övre | 3. Hängande | 4. |
| Väsk kropp | insugningsskydd | ring | Avtappningsventil |

OBS: Den svarta modellen har samma delar som den blå modellen som visas på bilden. Endast den blå modellen används i

illustrationssyfte.

PARTS LIST

Inga.	Referensbild	Namn	Antal
1	 eller	Vattenförvaringspåse	1 st
2		Avloppsventil	1 st
3		Utlouppskoppling	1 st
4		Snabbkoppling	1 st
5		Gummitättningsring	1 st
6	 eller	Lappa	2 st
7		Reparationslim	2 st
8		PTFE-tejp	1 st

9	VEVOR Affordable. Reliable. Home Improvement. WATER STORAGE BAG USER MANUAL MODEL: WSB-11L,Blue WSB-20L,Blue WSB-33L,Blue WSB-45L,Blue WSB-55L,Blue WSB-100L,Blue WSB-11L,Black WSB-20L,Black WSB-33L,Blue WSB-45L,Black WSB-55L,Black	Användarmanual	1 st
---	--	----------------	------

USE

22. När du har fått produkten, rulla ut vattenförvaringspåsen . De vatteninloppet är högst upp.



23. Montera vattenutloppsventilen (Medurs åtdragning). Utloppsventilen är större och behöver monteras kraftigare tills ventilen är centrerad.



OBS: Gummitätningssringen ska placeras först. (Om du inte använder gummiringar kan du även använda PTFE-tejp för att täta, användning av PTFE-tejp beskrivs nedan.)

24. den externa uttagsanslutningen med PTFE - tejp.

Alternativ 1 :



Alternativ 2:



Var uppmärksam:

1. Innan du fyller på vatten, välj först målplatsen, placera vattenpåsen på plats och fyll sedan på vattnet för att undvika svårigheter att röra sig efter att du fyllt på vattnet.
2. Om du behöver flytta på dig efter att du fyllt på vatten, bär eller lyft inte vattenbehållaren i handtagsringen. Handtagets belastningsgräns är mindre än 200 kg.
3. Handtagsringen kan endast användas för att fixera vattenpåsen.

MAINTAIN AND STORAGE

1. Använd milt rengöringsmedel och vatten för rengöring.
 2. Skrubba inte med hårda föremål som borstar.
 3. Torka före förvaring. Förvara inte på en mörk, fuktig plats.
 4. Rengör skräpet vid filterporten i tid för att undvika igensättning.
 5. Om pipans kropp är skadad kan den repareras med den medföljande lappen (ta med eget lim).
 6. Om skarven läcker, dra åt skarven eller linda in vattentät tejp. (Skaffa själv) på gängen på kopplingen innan du installerar den (Som visas nedan).
- Skalan varierar beroende på produktstil. Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska produkten ska gälla.



Obs: Om du installerar och tar bort kontakten själv och brytaren inte är vertikal, försök att lägga till fler varv av den vattentäta tejp.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EU-representant: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

