Fiche Technique Détaillée

ARCATISSU

Armature fissures pour revêtement d'étanchéité, ARCATISSU est une bande polyester non tissée d'une résistance remarquable qui permet le renfort et le recouvrement des joints et fissures, et l'entoilage des surfaces importantes.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

Toitures - Terrasses - Faîtages - Rives - Chenaux - Acrotères - Souches de cheminée - Solins - Chenaux et gouttières.

Pour renforcer notre système SPEC Arcaspec en salle de bains nous vous conseillons plutôt d'utiliser la bande de renfort Arcarenfort.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Tuiles, ardoises, zinc, tôles galvanisées, béton, fibre ciment, revêtements bitumineux.

CONSOMMATION

Pour les traitements de fissures, liaisons et jonctions, couper à la longueur requise.

Pour un entoilage généralisé d'une surface : tenir compte du chevauchement de 5 cm des lés ainsi que des relevés d'étanchéité de 10 cm sur tout le périmètre de la surface à traiter.

CONSERVATION

Sans limitation.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Maroufleur plastique.

Mail : contact@maison-etanche.com

Tel : 04 96 18 09 18

Adresse : 222 avenue de Fleuride
13400 Aubagne

PRÉPARATION DU SUPPORT

En fonction du type de renfort à réaliser, une préparation préalable du support est indispensable. Les fonds doivent être propres, non gelés, sains, secs, dépoussiérés, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59.1, DTU 59.2, 43 et 43.1) et normes en vigueur, exempts de toutes parties non adhérentes.

Éliminer les dépôts verts, algues et lichens à l'aide de notre traitement fongicide.

Dégraisser les surfaces à l'aide du rénovateur façade.

MISE EN OEUVRE

Couper la dimension nécessaire d'Arcatissu armatures fissures pour recouvrir la réparation et mettre en oeuvre selon les recommandations d'utilisation décrites dans la fiche de la peinture d'étanchéité choisie.

RECOMMANDATIONS

Pour le traitement des surfaces importantes, chaque bande d'ARCATISSU recouvrira la précédente d'au moins 5 cm (chevauchement des lés).

PROTECTION DU SUPPORT

Arcatissu ne nécessite aucune protection dans la mesure où il est recouvert par une peinture ou résine d'étanchéité.

SÉCHAGE

Se reporter à la fiche produit de la peinture ou résine choisie.

ENTRETIEN

Se reporter à la fiche produit de la peinture ou résine choisie.

SÉCURITÉ