

ARCAMINERAL - 251 COLOREADO ASPECTO HORMIGÓN - revestimiento decorativo para paredes y suelos



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento mineral coloreado para renovación interior

¿Cómo renovar, decorar, recubrir su antiguo revestimiento de pared o suelo con un revestimiento de aspecto de hormigón?

El REVESTIMIENTO MINERAL DECORATIVO (14 colores) es un revestimiento monocomponente para paredes y suelos, ideal para renovaciones. Altamente cubriente y muy adherente, se utiliza sin imprimación incluso en superficies lisas. Es adecuado tanto para salas de estar como para cuartos húmedos, cocinas, baños y mobiliario. Nuestro revestimiento está compuesto por un polvo neutro y una dosis de pigmento.

CONSEJO DE COLOR

Para su elección de color, le recomendamos encarecidamente que pida nuestras muestras de Revestimiento mineral por unidad. En efecto, a pesar de todos nuestros esfuerzos de calibración y por razones técnicas de visualización, no podemos garantizar la correspondencia total entre la realidad y los colores del muestrario mostrado, ya que la visualización de los tonos depende de su pantalla y su resolución.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Nuestro revestimiento mineral es fabricado en Francia en nuestra fábrica ARCANE INDUSTRIES desde 1995, garantía de calidad, seriedad, resistencia; nuestro revestimiento mineral es recomendado por numerosos profesionales de la construcción, arquitectos, diseñadores de interiores, home staging...

- Una aplicación fácil y rápida, el producto se diluye con agua.
- Tiempo de trabajo del producto importante.
- Cobertura perfecta de la superficie.
- Excelente adherencia en todo tipo de superficies, azulejos, hormigón, madera

aglomerada, cemento, MDF, placas de yeso BA13 (con imprimación adecuada) ...

- Consistencia cremosa que facilita la aplicación sin marcas de retoque.
- Acabado muy liso.
- Sin olor.
- Limpieza de herramientas con agua.
- Aplicación sin imprimación
- Todo tipo de superficie, incluso lisa.

El color AGAVE no está disponible para la venta en este momento.

DESTINO

El REVESTIMIENTO MINERAL DECORATIVO se puede aplicar tanto en habitaciones húmedas (baños, duchas) como en salas de estar (cocinas, salón, dormitorios, escaleras...). Este revestimiento se aplica en superficies pequeñas y medianas. Para grandes superficies (40m²) suelos, recomendamos nuestros Kits de hormigón pulido para suelo y pared.

MATERIALES ELEGIBLES

- Cemento, placas de yeso (BA 13), yeso y baldosas de yeso (recomendamos nuestra imprimación universal para sellar el fondo)
- Soleras
- Hormigón celular
- Madera aglomerada, MDF,
- Laminado
- Azulejos de pared o suelo

APLICACIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llama de acero inoxidable 20x8 y 24x10 y Llama de plástico (colores claros) y con bordes redondeados. Importante: el tamaño y la naturaleza de la llama deben adaptarse a la superficie. Si la llama ya ha sido utilizada, frotar sus bordes con papel de lija para eliminar las asperezas y no marcar la superficie.
- Espátula americana de diferentes tamaños (útil para esquinas, salpicaderos, escaleras, pequeñas superficies no accesibles con la llama)
- Rodillos de microfibra (10mm - 180mm): para aplicación de acabado

Limpieza con agua durante y después del uso

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie utilizada debe ser resistente, no friable, estable y cohesiva.
-

- La superficie debe estar seca.
- Eliminar mediante raspado y luego posiblemente lijado las pinturas antiguas, los restos de yeso y masilla. Eliminar cualquier rastro de juntas de silicona. Todas las irregularidades deben ser eliminadas.
- Para la aplicación en una ducha, será necesaria una preparación específica para reforzar la impermeabilidad y las uniones entre paredes y suelos. (consúltenos)

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

- Verter todo el pigmento en el polvo para obtener el tono elegido, luego mezclar en seco bajo agitación mecánica hasta que el polvo esté completamente coloreado. Para un color uniforme, es preferible tamizar el pigmento.
- Preparar 3 litros de agua por 10 kg de polvo, es decir, 300 ml de agua por 1 kg de polvo, luego verter el polvo coloreado en el agua en forma de lluvia bajo agitación manual o mecánica a baja velocidad hasta obtener una pasta homogénea.

Es esencial verter siempre el polvo en el agua y no al revés (riesgo de grumos). La mezcla final debe ser espesa.

Atención: como el color LUNA es el color natural de nuestro ARCAMINERAL - 249, no encontrará una bolsa de colorante para este tono.

APLICACIÓN:

- Sobre superficies bien limpias y desengrasadas, aplicar uniformemente con una llana de acero inoxidable una primera capa regular de 1 mm de espesor.
- Después del secado completo de la primera capa, aproximadamente 5 horas más tarde pero sin límite de tiempo, cubrir con una segunda capa uniforme que se pulirá a medida que se seca según los efectos deseados.
- Después de 12 horas de secado, se realizará un pulido con papel de lija n°120 manualmente o con una lijadora orbital. Después de esta operación, aplicar un sellador de poros. Dejar secar un mínimo de 12 h. Luego cubrir con un barniz.

RECOMENDACIONES

- Como el tiempo de trabajo del producto es en promedio de 1h30, se recomienda encarecidamente mezclar y preparar la mezcla en lotes de 5kg.
 - En el caso de una aplicación sobre soportes separados (por ejemplo, dos encimeras borde con borde o dos paneles de madera MDF, fibrocemento, etc.), será indispensable unir los soportes entre sí utilizando una tira de gasa tarlatana embebida
-

en nuestra imprimación universal antes de la aplicación del revestimiento decorativo.

- Si se aplica sobre madera maciza, recomendamos aislar la madera contra las subidas de taninos antes de aplicar el revestimiento utilizando 2 capas de nuestro barniz HIGHPROTECT para evitar manchas de color antiestéticas a través del revestimiento.

Aviso legal: Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar equipo de protección individual. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

PROTECCIÓN

Para proteger el revestimiento, recomendamos:

- Aplicación de una capa de Sellador de poros (secado 12h)
- Aplicación de 2 capas de Barniz de poliuretano de muy alta protección gama profesional HIGHPROTECT. (secado entre capas 12h)

La naturaleza del acabado utilizado dependerá de la ubicación de la superficie tratada y las limitaciones inherentes a su uso.

SECADO

- Secado entre 2 capas: aproximadamente 5 horas.
- Secado antes del pulido y acabado: 12 horas o más
- Tiempo de trabajo > 1 hora

MANTENIMIENTO

Esperar 7 días de secado antes de utilizar un detergente de pH neutro para el mantenimiento habitual de sus revestimientos decorativos.

CONSUMO

SUPERFICIES VERTICALES:

1ª capa: 1,1 kg de mortero en polvo / m² 2ª capa: 0,5 kg de mortero en polvo / m²

SUPERFICIES HORIZONTALES:

1ª capa: 1,2 kg de mortero en polvo / m² 2ª capa: 0,8 kg de mortero en polvo / m². El rendimiento total no debe ser inferior a 2,5 kg de mortero en polvo / m².

PROPORCIÓN DE MEZCLA:

- 4 kg de polvo + 1,2 kg de agua = 5,2 kg de pasta reconstituida permite cubrir hasta 2,6 m² para 2 capas.
- 10 kg de polvo + 3 kg de agua = 13 kg de pasta reconstituida permite cubrir hasta 6,5 m² para 2 capas.
- 20 kg de polvo + 6 kg de agua = 26 kg de pasta reconstituida permite cubrir hasta 13 m² para 2 capas.

Estos rendimientos deben adaptarse según la superficie y su aplicación.

CONSERVACIÓN

1 año en su embalaje original.

video [Video](#)

Mentions Légales :

Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar los equipos de protección individual. Contiene CLINKER DE CEMENTO PORTLAND. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.