



RO'MANATURE

**GUIDE
DE POSE**

Pas japonais

Attention : en cas de doute ou d'interrogation quelconque lors de la pose ou l'entretien de nos produits, nous vous dissuadons d'y procéder par vous-même et vous recommandons fortement d'avoir recours aux services d'un professionnel, ce en raison de la technicité particulière que cela peut requérir. Ne pas agir de la sorte peut altérer définitivement les produits, aussi bien esthétiquement que sur les propriétés techniques.

Quelle distance entre les pas japonais ?



Pour déterminer la bonne distance, nous vous conseillons de faire une pose à blanc : disposez les pas japonais au sol sans les fixer, puis marchez dessus pour ajuster l'écartement en fonction de votre foulée. On parle ici de l'entraxe, c'est-à-dire la distance entre le centre d'un pas japonais et le centre du suivant.

En général, cette distance se situe entre 50 et 60 cm, mais elle peut être adaptée selon vos besoins. L'essentiel est que votre marche reste fluide et naturelle lorsque vous empruntez le chemin.

Avant de débiter la pose


La disposition des pas japonais joue un rôle essentiel dans l'harmonie de votre jardin. Il n'y a pas une seule bonne manière de les poser, tout dépend de la forme des pas japonais et de l'esprit de votre jardin.



Étape 1
Vérifier que le produit livré est conforme : ne jamais poser un produit en ayant un doute sur sa conformité, cela rendrait impossible l'échange (produit posé = produit accepté).



Étape 2
Réfléchir à l'avance au plan de pose.




Étape 3
Mélanger les dalles : il faut sortir les pas japonais de l'emballage de manière aléatoire.



Étape 4
Réaliser une pose à blanc : cela permettra de valider le cheminement et l'espacement tout en s'assurant que le mélange de couleurs est bien homogène.



Utiliser la bêche pour marquer les emplacements des pas japonais avec une marge de quelques centimètres.



Creuser la terre d'une profondeur égale à ± 5 cm (pour le sable) + l'épaisseur du pas japonais.



Déposer une couche de ± 5 cm de sable puis le compacter.



Positionner le pas japonais sur le sable. Vérifier que le pas japonais n'est pas trop haut ou trop bas par rapport au niveau de la terre. Ajouter ou retirer du sable si nécessaire.



Utiliser un maillet en caoutchouc pour caler le pas japonais.



Vérifier le niveau du pas japonais



Remarque : Une fois installé, le pas japonais devra être au même niveau que la terre afin de faciliter le passage de la tondeuse.





Retrouvez notre guide de pose complet en ligne !






Comblent l'entourage du pas japonais avec de la terre.
Nettoyer la surface de la dalle.



Si vous prévoyez de semer du gazon autour des pas japonais, nous vous conseillons de laisser une bande de terre nue autour de chaque dalle.

Cela évitera que l'herbe ne pousse directement contre les pas (fig.2), ce qui pourrait déborder sur leur surface et réduire leur visibilité ou leur efficacité.



(fig.1)



(fig.2)



Notre magasin

50 rue du Moulin du Président
89000 Auxerre
03 86 52 47 35

romanature.fr

03 74 47 28 28