

Fiche Technique Détaillée

VERNIS BETON EASYCONCRETE

EasyConcrete : Vernis béton et ciment incolore haute résistance pour intérieur et extérieur. Prêt à l'emploi, séchage rapide, anti-taches, résistant aux UV et longue durabilité. Protège et embellit le ciment, béton, réduit la poussière et s'applique sans effort ni odeur. Idéal intérieur et extérieur. Aspect décoratif, finition satinée ou mate.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Ce vernis est conçu pour protéger et embellir les surfaces bétonnées aussi bien en intérieur (salons, cuisines, salles de bain) qu'en extérieur (terrasses, escaliers, mobilier de jardin). Il est également parfait pour les sols, murs, crédences et plans de travail.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Compatible avec le béton, béton ciré, ciment et autres supports minéraux poreux.

Testez la porosité avec le «test de la goutte d'eau»

Pour vérifier la porosité de votre surface, déposez une goutte d'eau dessus. Si l'eau est rapidement absorbée, cela indique que le matériau est poreux et prêt à être traité avec le vernis.

CONSOMMATION



La consommation moyenne est de 9 à 10 m² par litre et par couche, en fonction de la porosité du béton utilisé.

CONSERVATION



Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel. Bien refermer le pot après usage.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



L'application peut se faire à l'aide d'un rouleau à poils courts, d'un pinceau :

- Rouleau microfibres à poils courts 5mm
- Pinceau

PRÉPARATION DU SUPPORT

Assurez-vous que la surface est propre, sèche, exempte de taches d'huile ou de graisse, et bien dépoluissérée. Un nettoyage préalable avec un dégraissant peut être nécessaire.

MISE EN OEUVRE

Préparation :

- Le produit est prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant utilisation.

Application :

- Appliquez une première couche au pinceau ou au rouleau microfibres.
- Laissez sécher 3 à 4 heures (sec au toucher) avant d'appliquer une seconde couche. Renouvelez cette opération pour la troisième couche.
- Si la consommation n'est pas respectée, appliquez une quatrième couche en respectant un délai de 12 heures maximum après la troisième couche.

Conseil du Professionnel : Test de la serpillère

Après avoir appliqué le vernis, attendez **7 jours** avant de réaliser ce test. Passez une serpillère imbibée d'eau sur la surface. Si de petites taches apparaissent, cela indique une infiltration d'eau à des endroits où le vernis est insuffisant.

Étapes pour corriger :

- Identifiez les zones tachées en les marquant avec du **scotch de peinture**.
- Laissez sécher la surface jusqu'à disparition complète des taches.
- Appliquez une couche de vernis Easyconcrete supplémentaire avec un pinceau sur ces zones pour combler efficacement les manques.

Astuce : Cette méthode garantit une protection optimale et homogène de la surface vernissée.

Précautions :

- Ne dépassez pas 12 heures entre deux couches.
- Évitez de stationner un véhicule ou d'exposer la surface à de fortes sollicitations dans les premiers jours.

RECOMMANDATIONS

- Travaillez dans des conditions sèches, à une température comprise entre 10 et 25° C.
- Ne pas appliquer par temps humide ou sur une surface mouillée.
- Protégez les surfaces non concernées avant application.
- Assurez-vous du séchage complet du béton avant application.

PROTECTION DU SUPPORT

Cette section est non applicable au produit.

SÉCHAGE

Séchage au toucher : 30 minutes. Séchage entre les couches : 3 à 4 heures. Séchage complet : 24 heures. Attendre 15 jours avant le premier nettoyage et la mise en service.

ENTRETIEN

Nettoyage facile à l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits abrasifs qui pourraient altérer la finition.

Si de l'eau ou un autre liquide venait à stagner sur le vernis dans les 7 jours suivant l'application, il est important de l'éponger immédiatement garantissant ainsi une finition parfaite et durable

SÉCURITÉ

Contient un biocide (agent conservateur). Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.