



Toile de Paillage ZENLYS

Tissée 130 g/m²

1. Description du Produit

La toile de paillage tissée professionnelle 130 g/m² est conçue pour un usage intensif en aménagement paysager, jardinage, horticulture ou maraîchage. Sa densité élevée lui confère une résistance supérieure aux modèles de 100 g/m² et moins, garantissant une durabilité accrue dans le temps.

Caractéristiques principales

- **Grammage** : 130 g/m²
- **Composition** : Polypropylène tissé
- **Origine** : Fabrication Belge
- **Traitement** : Anti-UV dans la masse
- **Couleur** : Vert ou Marron
- **Largeurs disponibles** : 1,28m / 1,38m / 2,07m / 3,30m / 4,15m / 5,15m
- **Longueurs disponibles** : 5m à 100m

2. Avantages Techniques

- **Écologique** : Supprime l'usage de désherbants chimiques en bloquant la lumière nécessaire à la germination des mauvaises herbes.
- **Résistance mécanique** : Haute résistance au déchirement et au piétinement, adaptée aux zones de passage modéré.
- **Protection du sol** : Maintient le taux d'humidité et limite l'évaporation.
- **Perméabilité** : Laisse passer l'eau et l'air, favorisant la respiration du sol et la santé des racines.
- **Durabilité** : Traitement anti-UV intégré pour une meilleure tenue face à l'exposition solaire prolongée.

3. Préconisations d'Installation

3.1 Préparation du sol

1. Désherber et niveler la surface à couvrir.
2. Retirer les pierres et débris susceptibles d'endommager la toile.
3. Si nécessaire, ameublir légèrement le sol pour faciliter la pose.

3.2 Pose de la toile

1. Dérouler la toile sur la surface préparée.
2. Veiller à ce que la toile soit bien tendue et plaquée au sol.
3. En cas de raccords, prévoir un chevauchement d'au moins **20 cm** entre les lés.
4. Fixer la toile à l'aide d'**agrafes métalliques** largeur minimum 20cm à raison d'environ **1 agrafe par m²**.
5. Renforcer les bords et les zones de tension (angles, extrémités, passages).

3.3 Finition

- Découper des ouvertures en croix pour le passage des plantes.
- Recouvrir éventuellement la toile d'un paillage décoratif (copeaux, écorces, gravier) pour un rendu esthétique et une protection supplémentaire contre les UV.

4. Entretien et Durabilité

- Remplacer les agrafes manquantes ou endommagées.
- En cas de déchirure, réparer rapidement avec une bande de toile et des fixations supplémentaires.
- Durée de vie estimée : **5 à 10 ans** selon les conditions d'exposition et d'utilisation.

5. Sécurité et Environnement

- Produit non toxique et recyclable.
- Réduction significative de l'usage de produits phytosanitaires.


6. Données Techniques Résumées

Caractéristique	Valeur
Grammage	130 g/m ²
Matière	Polypropylène tissé
Traitement	Anti-UV dans la masse
Perméabilité	Eau et air
Résistance	Déchirure, piétinement
Préconisation de pose	Environ 1 agrafe/m ²
Origine	Belgique
Durée de vie estimée	5 à 10 ans

7. Fabricant

Fabrication belge – Leader de la production de toiles de paillage professionnelles
Produit conforme aux standards européens de qualité et de durabilité.

FABRIQUÉ
EN EUROPE



ATTENTION / WARNING

FR - Risque d'étouffement, ne pas les enfants laisser jouer avec la toile de paillage.

EN - Risk of suffocation, do not let children play with the straw fabric.



ZENLYS
ZI LAVILLE
47240 BON ENCONTRE
06 27 67 82 09
contact@zenlys.fr