

Couronne de Tuyau PVC

Souple Semi-Rigide

1. Description Générale

Tuyau en PVC souple semi-rigide conçu pour les installations hydrauliques, notamment les systèmes de filtration et de traitement d'eau de piscine. Sa structure renforcée par une spire interne lui confère une excellente résistance mécanique et une grande stabilité dimensionnelle.

2. Caractéristiques Techniques

Diamètre Extérieur (Ø mm)	Diamètre Intérieur (Ø mm)	Rayon de Courbure (mm)
32	26	78
40	34	102
50	43	129
63	55	129

Pression d'éclatement : 18 Bar

Température d'utilisation : -10°C à +60°C

Longueurs disponibles : de 5 m à 50 m

Coloris disponibles : Blanc ou Gris

Norme : ISO EN 3994 – Agréé AENOR

Origine : Fabrication espagnole (leader européen en production de tuyaux)

FABRIQUÉ
EN EUROPE



3. Propriétés Physiques et Mécaniques

- Surfaces intérieures et extérieures totalement lisses pour un débit optimisé.
- Structure renforcée par une spire intégrée assurant une résistance accrue à la déformation.
- Matériau pratiquement indéformable et antichoc.
- Excellente tenue aux agents chimiques et aux produits de traitement de piscine (chlore, brome, sel, UV).
- Haute flexibilité permettant une installation aisée même dans des espaces restreints.

4. Applications Recommandées

- Circuits hydrauliques de piscines et spas.
- Raccordements de pompes, filtres et systèmes de traitement d'eau.
- Conduites d'aspiration et de refoulement.
- Installations nécessitant une résistance à la pression et aux produits chimiques.

5. Conditions d'Utilisation

- Utiliser dans la plage de température spécifiée (-10°C à +60°C).
- Éviter les torsions excessives lors de la pose.
- Respecter le rayon de courbure minimal indiqué pour chaque diamètre.
- Utilisez des raccords à coller pour connecter le tuyau

6. Entretien et Maintenance

- Inspecter périodiquement les raccords et les zones de courbure.
- Remplacer le tuyau en cas de fissure, d'écrasement ou de perte d'élasticité.

7. Conformité et Certification

Ce produit est conforme à la norme **ISO EN 3994** et bénéficie de la certification **AENOR**, garantissant sa qualité, sa durabilité et sa conformité aux exigences européennes en matière de sécurité et de performance.

8. Informations Complémentaires

- Conditionnement en couronnes de 5 à 50 mètres.
- Stockage recommandé à l'abri du soleil et des sources de chaleur directe.
- Produit recyclable et respectueux des normes environnementales en vigueur.

Fabricant : Entreprise espagnole certifiée ISO, leader dans la production de tuyaux PVC techniques.

Produit : Couronne de Tuyau PVC Souple Semi-Rigide – Haute Résistance et Longévité.

FABRIQUÉ
EN EUROPE



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À
SÉPARER ET À DÉPOSER DANS
LE SAC DE TRI



ZENLYS
ZI LAVILLE
47240 BON ENCONTRE
06 27 67 82 09
contact@zenlys.fr