

Pittura per Tetti e Tegole: ARCAROOF PAINT - 1222



DESCRIZIONE PRODOTTO Vernice Premium per Tetti - ARCAROOF PAINT - 1222

La **vernice per tetti** "ARCAROOF PAINT - 1222" è appositamente formulata per offrire una protezione superiore dei tetti contro i raggi UV e le intemperie.

È ideale per l'applicazione su vari materiali di copertura, incluse le tegole, l'ardesia. Questa vernice garantisce non solo una protezione duratura ma migliora anche l'estetica del vostro tetto con una finitura leggermente satinata.

Sviluppata e prodotta nel nostro stabilimento ARCANES INDUSTRIES, la sua innovativa formulazione a base di resine copolimere acriliche è già utilizzata e raccomandata da migliaia di utenti, professionisti e privati.

Diversi colori RAL disponibili: i colori di questo prodotto sono codificati con il RAL europeo ufficiale, che permette di vedere il colore più vicino alla realtà su una cartella colori. Poiché i colori sullo schermo possono variare a seconda del dispositivo e/o del vostro schermo, vi invitiamo a consultare il RAL colori.

Trova il nostro prodotto per famiglia di colore: vernice per tetti marrone, vernice per tetti grigia, vernice per tetti bianca.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- La **vernice per tetti** ARCATOITURE è appositamente formulata per offrire una soluzione di prima scelta in materia di **protezione e decorazione dei tetti**. Questa vernice si distingue grazie alle sue **eccellenti proprietà riempitive e coprenti**, che garantiscono una **copertura uniforme e un colore ricco e intenso** su una varietà di materiali, come le tegole e l'ardesia...
- Oltre alla sua estetica attraente, ARCAROOF PAINT - 1222 presenta una **notevole resistenza ai raggi UV e alle intemperie**, che ne fa una **soluzione duratura** per mantenere l'aspetto e la protezione del vostro tetto nel **lungo termine**. La

formulazione avanzata di questa vernice assicura anche una **ottima tenuta del colore** di fronte a condizioni climatiche severe.

- **Facile da applicare.**
- **Asciuga rapidamente.** Questa caratteristica riduce considerevolmente il tempo necessario per i lavori di verniciatura, rendendo l'applicazione più efficiente e meno vincolante.
- **Soluzione economica, meno costosa.**

Lo sapevate?

Se stai cercando una vernice per tetti ultra bianca con funzione di riflessione solare (coolroof) importante + funzione autopulente rinforzata, ti consigliamo la nostra vernice per tetti coolroof: **ARCAREFLECT**

Se stai cercando una vernice per tetti che ha anche una funzione impermeabilizzante, ti consigliamo la nostra resina impermeabilizzante: **ARCAROOF**, più spessa ed elastica.

Se stai cercando un semplice impermeabilizzante colorato allora ti consigliamo il nostro impermeabilizzante colorato: **COLORHYDRO**.

Caratteristiche:

- **Colori disponibili:** terra cotta, Grigio, ardesia, bianco

DESTINAZIONE

- Qualsiasi superficie porosa del tetto.

MATERIALI IDONEI

È ideale per l'applicazione su vari materiali di copertura, comprese le tegole in cemento, tegole in terra cotta, l'ardesia...

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- rullo a pelo lungo
 - pennello (angoli di muri, parti difficilmente accessibili, piccole superfici...)
 - pistola Airless (in questo caso vedere paragrafo applicazione airless qui sotto)
 - Pennello
-

La pulizia dell'attrezzatura si effettua con acqua, immediatamente dopo l'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Una preparazione accurata delle superfici è essenziale per un risultato ottimale e duraturo. Applicare come una vernice su qualsiasi superficie sana, disinfettata, asciutta, pulita e coerente. Su superfici sfarinanti, vecchie o assorbenti: applicare prima uno strato di Fissativo di fondo.

Nota: il successo di tutti i lavori di pittura dipende in gran parte dalla corretta preparazione delle superfici.

MESSA IN OPERA

Applicazione: La vernice "ARCAROOF PAINT - 1222" è facile da applicare, sia con pennello, rullo o pistola. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di applicare due mani. Questo metodo assicura una copertura ottimale e una protezione di lunga durata. La quantità di prodotto da applicare e il numero di strati dipenderà dallo stato della superficie.

Applicazione con rullo:

- Applicare una prima mano diluita al 10% con acqua (12m²/L): Servirà così da sottofondo per una migliore aderenza. Questo sottofondo permetterà di fissare il fondo e favorirà l'adesione. Il gesto deve essere fatto dall'alto verso il basso e incrociando le passate se la superficie è piana.
- Applicare la seconda mano 12-24 ore dopo pura. Quest'ultima passata si farà verticalmente dall'alto verso il basso.
- Applicare una terza mano pura se necessario.
- Per evitare i segni di ripresa, dipingere una sezione del tetto in una sola volta.

Applicazione con pistola airless:

La pistola deve avere una portata tra 1,8 e 2L al minuto, con una potenza durante l'applicazione da 200 a 220 bar.

Esempio di modelli compatibili: Lacmé Es080, Lacmé ES105C, Titan impact 440

Ugelli raccomandati:

All'inizio di un progetto, la scelta della giusta dimensione dell'ugello e della giusta larghezza del getto determinerà sia il consumo del rivestimento che il tempo del vostro cantiere.

Attenzione un ugello usurato, la dimensione del getto diminuisce e la dimensione dell'orifizio aumenta. Dovrete fare più passaggi per coprire la stessa area.

1° strato: applicazione con un'apertura minore = 419,519

2° strato: applicazione con un'apertura maggiore = 421, 521

Suggerimento: il 1° numero è l'angolo (larghezza del getto) e gli ultimi 2 la dimensione dell'orifizio (apertura), esempio un ugello 419 significa un angolo di 40° e un'apertura di 19.

Più l'orifizio è grande con la stessa larghezza del getto più il volume di vernice applicato sulla superficie sarà importante.

Più il getto è largo per la stessa famiglia di orifizi, più la stessa quantità di vernice sarà applicata su una superficie maggiore. Il risultato è un volume minore di vernice per m².

Diluizione per airless:

1° strato: 10% di acqua

2° strato: 10% di acqua

Precauzioni e sicurezza:

- **Temperatura di applicazione:** Non applicare a una temperatura inferiore a 5°C o superiore a 35°C, non applicare in pieno sole o su supporto caldo.

Necessità di realizzare anche un'impermeabilizzazione del tetto?

Se si desidera realizzare anche l'impermeabilizzazione del tetto, vi consigliamo la nostra resina **ARCAROOF**, che avrà come differenza una maggiore elasticità e spessore. Oltre a offrire una finitura estetica, ARCAROOF garantisce un'impermeabilizzazione assoluta e duratura del tetto, con una durata superiore a 10 anni.

RACCOMANDAZIONI

CONDIZIONI ATMOSFERICHE:

- Mescolare sempre bene il prodotto fino ad ottenere una resina omogenea.
 - Idealmente applicare al mattino presto su una superficie non calda. Non deve essere applicato a temperature inferiori a +5°C o superiori a 35°C, né in caso di rischio di pioggia o gelo, né su superfici surriscaldate, in presenza di vento. Queste condizioni dovranno essere rispettate durante le 24 ore successive all'applicazione.
 - Insensibile all'acqua in circa 48 ore, a una temperatura di circa 20°C e un'umidità relativa del 65%. L'asciugatura sarà tanto più ritardata quanto più elevata sarà l'igrometria dell'aria e più bassa la temperatura. In periodi di forte umidità, si sconsiglia di applicare la vernice per tetti ARCAROOF PAINT - 1222.
 - L'applicazione in periodo di pioggia è da evitare. L'applicazione in caso di pioggia minacciosa o in atmosfera saturata (periodi di nebbia) comporta tempi di asciugatura molto lunghi e un rischio di dilavamento.
-

PROTEZIONE

Questo prodotto non richiede particolare protezione una volta applicato. Può sopportare un traffico leggero per manutenzione, pulizia per esempio.

ASCIUGATURA

Asciugatura rapida: Asciutto al tatto a 20°C: 1h. Ricopribile: minimo 12h. Il tempo di asciugatura varierà in funzione della temperatura, del tasso di umidità e della circolazione dell'aria.

MANUTENZIONE

In caso di sporco la vernice può essere pulita con un detergente neutro.

CONSUMO

12m²/L per lo strato primario diluito 10% con acqua.

8-12m²/L per una mano a seconda della natura della superficie e circa 5m²/L per due mani di finitura.

Ovvero un consumo totale di 0.3L/m².

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato al riparo da sole, pioggia e gelo in un luogo fresco e ventilato. I prodotti devono rimanere nel loro imballaggio originale e non aperto, recante il nome del produttore, la designazione del prodotto, il numero di lotto e le etichette con le precauzioni per l'applicazione. Il prodotto si conserva per 1 anno nella sua confezione originale ermeticamente chiusa.

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso. Contiene un biocida (agente conservante). Contiene massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.
