

MECCANISMO PER WC A SPINTA A DOPPIO CAVO CON CAVO N - UNIVERSALE, ECONOMICO E ADATTABILE



RISPARMIO ACQUA: DOPPIA PULSANTE

REGOLAZIONE ISTANTANEA DELL'ALTEZZA DEL SERBATOIO

PULSANTI DI TRIGGER REMOTO

LIVELLO ACQUA DI RISCIAQUO REGOLABILE

DESCRIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Il meccanismo di svuotamento aiuta a rilasciare l'acqua dal serbatoio per ricostituire l'acqua sporca cuvetta. • Semplice e veloce da installare, il sistema di sgancio a cavo si adatta a tutti i tipi di serbatoi sprovvisti nessuna modifica e garantisce un facile accesso alla cassetta senza rimuovere il pulsante spintore. • Economico, questo meccanismo per toilette dispone di un doppio comando a grilletto scegliere la quantità d'acqua desiderata, tra uno scarico piccolo o uno scarico grande (3 o 6 litri), per controllarla meglio consumo di acqua. • Il pulsante può essere installato a superficie o ad incasso, ed è compatibile con i fori del coperchio serbatoio con diametro da 16mm a 38mm. La sua raffinata finitura cromata dona un tocco estetico alla tua toilette. • La tenuta del meccanismo di svuotamento è assicurata da una resistente guarnizione silconica anticalcare e anticorrosione a tutte le qualità dell'acqua per una migliore sostenibilità nel tempo e limitando così gli interventi di manutenzione. • Consegnato pronto per l'installazione, con guarnizione della vasca e viti di fissaggio del serbatoio in dotazione. • La resistenza del prodotto è stata testata più di 200.000 volte. • Garanzia: 10 anni.
CARATTERISTICHE	<p>Meccanismo del cavo di scarico del WC. Trigger a doppio controllo per 2 livelli d'acqua caccia 3 e 6 litri. Pulsante con finitura cromata. Compatibile per foro coperchio da Ø16 a 38 mm. Regolazione altezza vasca da 190 a 300 mm. Guarnizione silconica anticalcare e anticorrosione. Guarnizione viti di montaggio vasca e serbatoio in dotazione. 10 anni di garanzia.</p>
APPLICAZIONI	<p>La valvola di scarico consente all'acqua di defluire dal serbatoio di scarico nella tazza.</p>
TERMINI DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> • Flusso di scarico: ≥ 2 l/s • Doppio scarico: 3/6 litri • Livello acqua residua: scarico piccolo: 60-115 mm / scarico grande: 30-65 mm • Guarnizione della tazza e viti di montaggio del serbatoio in dotazione • Guarnizione silconica anticorrosione e anticalcare • Peso del prodotto: 442 g • Scatola PCB: 18
COMPATIBILITÀ	<p>Adatto a tutte le cassette WC. Per fori del coperchio del serbatoio con diametro da 16 mm a 38 mm.</p>
PRECAUZIONI D'USO	<p>0</p>
SPECIFICHE D'INSTALLAZIONE	<p>Permette l'attrezzatura di un WC</p>
REQUISITI DI INSTALLAZIONE	<p>Non adatto per applicazioni diverse da quelle sopra descritte. La nostra garanzia copre i difetti di materiale o di fabbricazione e si applica alle condizioni definite dal produttore. La garanzia non copre i materiali di consumo, la normale usura, le parti in movimento, i danni dovuti urti, gelo, mancanza di regolare ed adeguata manutenzione, utilizzo di prodotti sigillanti tipo traino non ACS (in particolare sui raccordi meccanici), prodotti di manutenzione troppo aggressivi o trattamenti dell'acqua non idonei, la presenza di corpi estranei trasportati dall'acqua (limature, sabbia, calcare, ecc.) realizzazione non conforme alle regole dell'arte, alle avvertenze e schede tecniche ed alle DTU.</p> <p>Meccanismo del cavo di scarico del WC. Grilletto a doppio controllo per 2 livelli di scarico dell'acqua da 3 e 6 litri. Pulsante Pulsante con finitura cromata. Compatibile per foro coperchio da Ø16 a 38 mm. Regolazione altezza vasca da 190 a 300 mm. Foca silconica anticalcare e anticorrosione. Guarnizione della vasca e viti di montaggio del serbatoio in dotazione. 10 anni di garanzia.</p>