VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Behind Spreader

Model: TC2137

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Behind Spreader

Model: TC2137



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions








1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Behind Spreader.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
2. Do not exceed specified weight capacities.
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST


No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.
1	 Main Unit	1	2	 U-shaped Rod	1
3	 Tire	1	4	 Pole	1
5	 Handle	1	6	 Adjusting Disk	1
7	 Connecting Plate	2	8	 Screen Mesh	1
A	 Bolt M12*100	2	B	 Bolt M8x80	2
C	 Bolt M8x50	6	D	 Bolt M8x65	1


8
1
A
2
B
3
5
6
A
C
C
4
7
D

ASSEMBLY STEP


STEP 1






Secure the tires(3) to the U-shaped rod(2) with screws(A), and strictly follow the sequence marked in the diagram during installation.


STEP 2






Secure the Poles(4) and handle(5) to the U-shaped rod(2) with screws(B), and strictly follow the sequence marked in the diagram during installation.


STEP 3






Secure the Poles(4) to the Main Unit(1) with screws(C).


STEP 4



6 x1




1.Remove the nut from the adjusting disk(6).




Pass the rod head on the adjusting disk through the mounting hole on the main unit and fasten it with the removed screws.

STEP 5-1





1.Remove the bolt and nut from the adjusting disk(6).




Use the previously removed screws and nuts to firmly secure the adjusting disk to the rod.

STEP 5 -2









1.Pass the screws through the two rods for fixation, and do not tighten them yet.

2.Secure the connecting plate to the upper and lower ends of the rod with screws. Note that these two screws must be placed on both sides of the connecting plate to sandwich it in the middle.

3.Tighten all the screws.


STEP6





Place the stainless steel screen mesh into the hopper.

NOTE: If material feeding is slow during use, the screen mesh can be removed for continued use.



HOW TO USE THE SPREADER TROLLEY

TO OPEN- Push the Control Level forward until it stops against button.
TO CLOSE- Pull the control Lever fully back toward Operator.
Follow the instructions provided by the manufacturer of the spreading material.

NOTE: Make sure that the spreading material is evenly distributed. The spreading material must be dry.

1. Before feeding in the spreading material, set the dispensing lever to the OFF position (dispensing flap closed).
2. Fill the spreader trolley hopper.
3. To adjust the volume of spread, set the dispensing lever to the desired position.
4. In order to spread or scatter the material, drive the spreader trolley at an even speed (the higher the speed, the greater the scattering distance).
5. Close the dispensing flap as soon as you stop the spreader trolley (dispensing lever in OFF position).

PRODUCT PARAMETER

Model	**TC2137**
Safe Loading Weight	**100LBS/45.3kg**
Colour	**Black**

Do not exceed the overall maximum weight capacity.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Detrás del esparcidor

Modelo : TC2137

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Behind Spreader

Modelo : TC2137



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto

dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje









9. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
10. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
11. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
12. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
13. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
14. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
15. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura el esparcidor trasero.
16. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones


5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
6. No exceda lo especificado capacidades de peso.
7. Úselo únicamente según lo previsto.
8. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST


No.	Parte	Cantidad.	No.	Parte	Cantidad.
1	 Unidad principal	1	2	 Varilla en forma de U	1
3	 Neumático	1	4	 Polo	1
5	 Manejar	1	6	 Disco de ajuste	1
7	 Placa de conexión	2	8	 Malla de pantalla	1
A		2	B		2

	Perno M12 *100			Perno M8 x80	
do	 Perno M8 x50	6	D	 Perno M8 x65	1


8
1
A
2
B
3
5
6
A
C
C
4
7
D

ASSEMBLY STEP


PASO 1



Tornillos A x2





M12 *100





Fije el neumático s(3) a la varilla en forma de U (2) con tornillos (A) y siga estrictamente la secuencia marcada en el diagrama durante la instalación.

PASO 2











Fije los postes (4) y el mango (5) a la varilla en forma de U (2) con tornillos (B) y siga estrictamente la secuencia marcada en el diagrama durante la

instalación.


PASO 3






Fije los postes (4) a la unidad principal (1) con tornillos (C).


PASO 4



6x1




1.Remove the nut from the adjusting disk(6).




Pase la cabeza de la varilla del disco de ajuste a través del orificio de montaje en la unidad principal y fíjela con los tornillos quitados.

PASO 5-1





1.Remove the bolt and nut from the adjusting disk(6).




Utilice los tornillos y tuercas retirados anteriormente para asegurar firmemente el disco de ajuste a la varilla.

PASO 5 -2









1. Pase los tornillos a través de las dos varillas para fijarlos y no los apriete todavía.
2. Fije la placa de conexión a los extremos superior e inferior de la varilla

con tornillos. Tenga en cuenta que estos dos tornillos deben colocarse a ambos lados de la placa de conexión para que quede bien encajada en el centro.

3. Apriete todos los tornillos.


PASO 6





Coloque la malla de acero inoxidable en la tolva.

NOTA: Si la alimentación del material es lenta durante el uso, se puede quitar la malla de la pantalla para continuar usándola.



CÓMO USAR EL CARRITO ESPARCIDOR

PARA ABRIR- Empuje el nivel de control hacia adelante hasta que se detenga contra el botón.
PARA CERRAR- Tire la palanca de control completamente hacia atrás, hacia el operador.
Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del material de esparcimiento.

NOTA: Asegúrese de que el material de esparcido esté distribuido uniformemente. El material de esparcido debe estar seco.

6. Antes de introducir el material a esparcir, coloque la palanca de dispensación en la posición OFF (trampilla de dispensación cerrada).

7. Llene la tolva del carro esparcidor.
8. Para ajustar el volumen del producto, coloque la palanca dispensadora en la posición deseada.
9. Para esparcir o dispersar el material, mueva el carro esparcidor a una velocidad uniforme (cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia de dispersión).
10. Cierre la trampilla de dispensación tan pronto como detenga el carro esparcidor (palanca de dispensación en posición OFF).

PRODUCT PARAMETER

Modelo	**TC2137**
Peso de carga seguro	**100 libras/45,3 kg**
Color	**Negro**

No exceda la capacidad máxima de peso total .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bakom spridaren

Modell : TC2137

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Behind Spreader

Modell : TC2137



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den

produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder








17. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
18. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
19. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
20. Håll åskådare borta från området under monteringen.
21. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
22. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
23. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja den bakomliggande spridaren.
24. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder


9. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
10. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
11. Använd endast som avsett.
12. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST


Inga.	Del	Antal	Inga.	Del	Antal
1	 Huvudenhet	1	2	 U-formad stång	1
3	 Trötta	1	4	 Stång	1
5	 Hantera	1	6	 Justera skivan	1
7	 Anslutningsplatta	2	8	 Skärmnät	1
En	 Bult M12 *100	2	B	 Bult M8 x80	2


C	 Bult M8 x50	6	D	 Bult M8 x65	1


8
1
A
2
B
3
5
6
A
C
C
4
7
D

ASSEMBLY STEP


STEG 1






Fäst däcket s(3) på den U-formade stången (2) med skruvar (A) och följ noggrant den ordningsföljd som markerats i diagrammet under monteringen.


STEG 2



B x2





B -skruv M8 x80




Fäst stången (4) och handtaget (5) på den U-formade stången (2) med skruvar (B) och följ noggrant den ordning som markerats i diagrammet under installationen.

STEG 3









Fäst stolparna (4) på huvudenheten (1) med skruvar (C).


STEG 4




6x1




1.Remove the nut from the adjusting disk(6).







För stånghuvudet på justeringsskivan genom monteringshålet på huvudenheten och fäst det med de borttagna skruvarna.

STEG 5-1




1.Remove the bolt and nut from the adjusting disk(6).







Använd de tidigare borttagna skruvarna och muttrarna för att fästa justeringsskivan ordentligt på stången.

STEG 5 -2









1. För skruvarna genom de två stängerna för fixering, och dra inte åt dem ännu.
2. Fäst anslutningsplattan på stångens övre och nedre ändar med skruvar. Observera att dessa två skruvar måste placeras på båda sidor av anslutningsplattan för att den ska sitta i mitten.
3. Dra åt alla skruvar.


STEG 6





Placera siktnätet av rostfritt stål i tratten.

OBS: Om materialmatningen är långsam under användning kan siktnätet tas bort för fortsatt användning.



HUR MAN ANVÄNDER SPRIDAREN

FÖR ATT ÖPPNA - Tryck kontrollnivån framåt tills den stannar mot knappen.
FÖR ATT STÄNGA - Dra manöverspaken helt bakåt mot operatören.
Följ instruktionerna från tillverkaren av spridningsmaterialet.

OBS: Se till att spridningsmaterialet är jämnt fördelat. Spridningsmaterialet måste vara torrt.

11. Innan spridningsmaterialet matas in, ställ doseringsspaken i OFF-läge (doseringsklaffen stängd).
12. Fyll spridarvagnens behållare.
13. För att justera spridningsvolymen, ställ in doseringsspaken i önskat läge.
14. För att sprida eller strö materialet, kör spridarvagnen med jämn hastighet (ju högre hastighet, desto större spridningsavstånd).
15. Stäng doseringsklaffen så snart du har stannat spridarvagnen (doseringsspaken i AV-läge).

PRODUCT PARAMETER

Modell	**TC2137**
Säker lastvikt	**45,3 kg**
Färg	**Svart**

Överskrid inte den totala maximala viktkapaciteten.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Achter de strooier

Model : TC2137

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Behind Spreader

Model : TC2137



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen








25. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
26. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
27. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
28. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
29. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
30. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
31. achterspreider op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die deze veilig kan dragen .
32. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen.


13. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
14. De aangegeven waarde niet overschrijden. draagvermogen.
15. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
16. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST


Nee.	Deel	Aantal.	Nee.	Deel	Aantal.
1	 Hoofdeenheid	1	2	 U-vormige staaf	1
3	 Band	1	4	 Pool	1
5	 Hendel	1	6	 Afstelschijf	1
7	 Verbindingsplaat	2	8	 Zeefgaas	1
A	 Bout M12 *100	2	B	 Bout M8 x80	2


C	 Bout M8 x50	6	D	 Bout M8 x65	1


8
1
A
2
B
3
5
6
A
C
C
4
7
D

ASSEMBLY STEP


STAP 1






Bevestig de band s(3) aan de U-vormige stang (2) met schroeven (A) en volg tijdens de installatie strikt de in het diagram aangegeven volgorde.

STAP 2








Bevestig de paal (4) en het handvat (5) aan de U-vormige stang (2) met schroeven (B) en volg tijdens de installatie strikt de in het diagram

aangegeven volgorde.

STAP 3









Bevestig de paal s (4) aan de hoofdeenheid (1) met schroeven (C).


STAP 4



6 x1




1.Remove the nut from the adjusting disk(6).




Steek de stangkop van de verstelschijf door het montagegat in de hoofdeenheid en bevestig deze met de verwijderde schroeven.

STAP 5-1





1.Remove the bolt and nut from the adjusting disk(6).




Gebruik de eerder verwijderde schroeven en moeren om de verstelschijf stevig aan de stang te bevestigen.

STAP 5 -2









1. Steek de schroeven door de twee bevestigingsstangen en draai ze nog niet vast.
2. Bevestig de verbindingsplaat met schroeven aan de boven- en

onderkant van de stang. Let op: deze twee schroeven moeten aan beide zijden van de verbindingsplaat worden geplaatst om deze in het midden vast te klemmen.

3. Draai alle schroeven vast.


STAP 6





Plaats het roestvrijstalen zeefgaas in de trechter.

OPMERKING: Als de materiaaltoevoer tijdens gebruik traag verloopt, kan het zeefgaas worden verwijderd om het gebruik voort te zetten.



HOE DE SPREADERWAGEN TE GEBRUIKEN

OPENEN - Duw de bedieningshendel naar voren totdat deze tegen de knop aan komt.
SLUITEN - Trek de bedieningshendel volledig naar achteren, richting de gebruiker.
Volg de instructies van de fabrikant van het smeermiddel.

LET OP: Zorg ervoor dat het smeermiddel gelijkmatig verdeeld is. Het smeermiddel moet droog zijn.

16. Voordat u het smeermiddel toevoegt, zet u de doseerhendel in de

UIT-stand (doseerklep gesloten).
17. Vul de trechter van de strooiwagen.
18. Om de hoeveelheid smeersel aan te passen, zet u de doseerhendel in de gewenste stand.
19. Om het materiaal te verspreiden, moet u de strooiwagen met een constante snelheid laten rijden (hoe hoger de snelheid, hoe groter de verspreidingsafstand).
20. Sluit de doseerklep zodra u de strooiwagen stopt (doseerhendel in de UIT-stand).

PRODUCT PARAMETER

Model	**TC2137**
Veilig laadgewicht	**100 pond / 45,3 kg**
Kleur	**Zwart**

maximale draagcapaciteit niet .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

