




PLANCHERS ANTIDÉRAPANTS.
DEUX POSITIONS.

A Juxtaposés pour créer une vaste surface de travail.

B Décalés.



FIXATION AUX BARREAUX
PAR GOUPILLES CLIPS,
SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT.



4 ROUES DE DÉPLACEMENT
PIVOTANTES À FREIN Ø 150 MM
porteurs en position travail.

Livré avec un porte-outils

Structure aluminium tubes ronds
ø 40 mm brevetée

Norme NF E 85-200

Garantie 3 ans

150 kg de charge maxi

Usage domestique

HAUTEUR TRAVAIL MAXI : 2,90 M.

3 hauteurs de travail : 2,30 m – 2,60 m – 2,90 m.

LONGUEUR : 1,20 M.

LARGEUR : 0,65 M.

ACIER PEINT

longueur 1,22 m x largeur 0,25 m.

LIVRÉ AVEC



SAC PORTE-OUTILS
Code 380396
EAN 3172963803961



PRODUIT COMPACT ADAPTÉ AU PASSAGE DE PORTES.
POUR FACILITER LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE



Dimensions du produit plié : 1,76 x 0,65 x 0,20 m.

SAV		Code Article					
Échelle CHRONO 3	Tarif brut HT*		3 172966 102062	(m)	(m)	(L x l x P) (m)	(kg)
257401	86.50	417801	3172964178013	0.90	2.90	1.75 x 0.65 x 0.20	30.40

(1) Hauteur travail maxi donnée à titre indicatif.
Hauteur d'accès maxi = Votre taille les bras levés + La hauteur du plancher