

Fiche Technique Détaillée

ARCADECAP BOIS

Décapant peinture vernis bois ultra puissant, format gel incolore

- Enlève efficacement les peintures, lasures et vernis sur le bois
- volets, portes, meubles.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Adapté pour enlever les vieilles peintures, lasures ou autres vernis, vitrificateurs sur parquet, les peintures piscines, peintures meubles, volets, tables, portes, escaliers.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Sur tous supports bois et dérivés, minéral. Non recommandé sur plastique.

CONSOMMATION



0,25 à 0,5 L par m² et par application, selon nature du revêtement. Il peut être nécessaire de renouveler l'application.

CONSERVATION



Stockage dans un endroit frais, un an en emballage d'origine fermé.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



Pinceau, brosse, ponceuse, spatule, laine décapage fine, chiffon de nettoyage.

PRÉPARATION DU SUPPORT



Le support doit être parfaitement nettoyé et sec. Dans les cas difficiles, la peinture sera préalablement griffée pour faciliter l'action du décapant.

MISE EN OEUVRE



- Appliquer un film régulier d'une épaisseur de 2-3 mm. Laisser agir de 30 minutes à quelques heures selon la nature et l'épaisseur du revêtement. Ce temps d'action sera prolongé selon la difficulté du revêtement à décaper, comme toute une nuit par exemple. Le processus peut être amélioré par superposition d'un film plastique (ex. film alimentaire ou bâche polyane). Cela augmentera le pouvoir mouillant et la pénétration du décapant et limitera les odeurs.
- Dans les cas vraiment difficiles il sera bénéfique de laisser agir le décapant plus longtemps.
- Après cloquage ou ramollissement, éliminer le revêtement (racler à l'aide d'une spatule ou d'une brosse métallique) et recommencer, si nécessaire, l'opération de décapage.

Important : Le produit peut être utilisé sans rinçage si on laisse au bois un temps de séchage suffisamment long pour permettre l'évaporation complète des solvants. Pour enchaîner plus rapidement les étapes, il est recommandé de rincer le support après décapage afin d'éliminer les résidus de solvants, puis de laisser sécher, d'effectuer un léger ponçage de finition et d'appliquer la nouvelle peinture ou lasure sur un bois parfaitement sec.

RECOMMANDATIONS



- Éviter une utilisation au soleil ou dans des locaux non ventilés.
- Utiliser des lunettes et des gants de protection.
- Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges: se reporter à la Fiche de Données de Sécurité et étiquette.
- En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon rincer abondamment.
- Tenir à l'écart des enfants.

PROTECTION DU SUPPORT



Aucune protection n'est nécessaire, le support étant à priori destiné à être repeint.

SÉCHAGE



24h ou plus selon le support avant remise en peinture.

ENTRETIEN



Pas d'entretien recommandé pour ce type de produit

SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle. - Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer somnolence ou vertiges. Contient: Alcool benzylique Acétate de butyle. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.