

Microcemento cucina: per piano di lavoro e pavimento della cucina



DESCRIZIONE PRODOTTO Kit Cemento Cerato Cucina e piano di lavoro:

Volete trasformare una cucina vecchia? Nascondere un piano di lavoro piastrellato o rinnovare un piano di lavoro invecchiato? Questo kit cemento cerato cucina e piano di lavoro è progettato per ricoprire con bellezza tutte le superfici della cucina, anche in un bagno adiacente. Con un'applicazione semplice, un'alta aderenza, una finitura ultra resistente, questo kit pronto all'uso è ideale per la ristrutturazione o per il nuovo. È adatto a supporti porosi o non porosi, come piastrelle, laminato, legno, gesso o cemento.

Potete utilizzare questi prodotti 100% impermeabili per tutti i luoghi dove è presente acqua stagnante.

Il kit include i primer e le finiture che garantiscono un'eccellente aderenza, una **protezione** duratura e un **aspetto** estetico omogeneo.

IL KIT CONTIENE:

- Primer universale per cemento cerato
- Pack cemento cerato (micro malta a granulometria fine: polvere + resina + colorante)
- Riempitivo dei pori
- Vernice: HIGHPROTECT (Altissima resistenza e protezione, bicomponente, resiste al ristagno d'acqua, aspetto leggermente satinato).

Disponibile in formati 2 m², 5 m², 10 m² secondo la vostra superficie di cucina.

Nota: se la vostra cucina, piano di lavoro, pavimento, parete è in piastrelle, vi consigliamo di utilizzare il nostro KIT CEMENTO CERATO SU PIASTRELLE. dotato della vernice HIGHPROTECT, anch'essa ideale per **nascondere le piastrelle** e neutralizzare le **fughe visibili**.

Disponibile anche in kit per famiglia di colore: cemento cerato cucina grigio, cemento cerato

cucina bianco, cemento cerato cucina blu, cemento cerato cucina rosso, cemento cerato cucina nero, cemento cerato cucina giallo, cemento cerato cucina beige, cemento cerato cucina verde, cemento cerato cucina marrone, cemento cerato cucina arancione, cemento cerato cucina rosa, cemento cerato cucina viola. Queste sfumature permettono di creare un **effetto decorativo** coerente con il vostro **ambiente interno**.

SUGGERIMENTO COLORE

Per scegliere la tonalità, vi consigliamo vivamente di ordinare il nostro campionario Cemento Cerato. Vi viene rimborsato se ce lo restituite completo entro 2 mesi dall'acquisto. Vi proponiamo anche campioni individuali.

Infatti, nonostante tutti i nostri sforzi di calibrazione e per ragioni tecniche di visualizzazione, non possiamo garantire la corrispondenza totale tra la realtà e i colori del campionario visualizzato, poiché la visualizzazione delle tonalità dipende dal vostro schermo e dalla sua risoluzione.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Una facile messa in opera
- Tempo di lavorabilità del prodotto importante superiore a 1 ora
- Protezione ad alta resistenza contro le macchie grasse e colorate
- Granulometria fine
- Alta resistenza al calore
- Eccellente adesione su tutti i tipi di supporti
- Consistenza cremosa che facilita l'applicazione senza segni di ripresa
- Finitura molto liscia Inodore, Pulizia degli attrezzi con acqua.

DESTINAZIONE

Il nostro **Cemento Cerato Cucina** costituisce il rivestimento decorativo ideale per il ricoprimento delle vostre cucine su supporti nuovi o esistenti:

- pavimenti di cucina,
- piani di lavoro
- piani di lavoro

MATERIALI IDONEI

I supporti ammissibili sono in particolare i seguenti (non esaustivo)

- Supporto in legno e truciolare: medium, truciolare idrorepellente (CTBX), compensato marino, laminati.
-

- Gesso e lastre di gesso Massetti in calcestruzzo Calcestruzzo alleggerito/cellulare
- Cemento Lastre di gesso (BA 13)
- Piastrelle e mattonelle di cemento (con rasatura Ragreplus per mascherare lo spettro delle fughe).

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- Frattazzo in acciaio inox 20x8 e 24x10 e/o frattazzo in plastica con bordi arrotondati. Importante: la dimensione e la natura del frattazzo devono essere adatte alla superficie. Se il frattazzo in acciaio inox è già stato utilizzato, strofinare i bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto.
- Spatola americana di diverse dimensioni (utile per angoli, paraschizzi, scale, piccole superfici non accessibili con il frattazzo)
- Rulli manicotti in microfibra (10mm - 250mm): per applicazione primer + finitura Pulizia con acqua durante e dopo l'uso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere resistente, non friabile, stabile e coesivo. In caso contrario, è necessario un fissativo: consultateci.
- La superficie deve essere asciutta.
- Eliminare grattando e poi eventualmente levigando le vecchie pitture, le tracce di gesso e di mastice.
- Tutte le irregolarità devono essere eliminate.

Per il compensato, legno esotico, multistrato, compensato marino, marine ply, sarà necessario bloccare la risalita di tannini con una vernice glicerica o 2 strati di vernice HIGHPROTECT (12 ore di asciugatura per strato) quindi applicare il nostro primer universale.

Per piani di lavoro in laminato, truciolare, medium / Collegamento paraschizzi

Vi consigliamo di incorporare eventualmente al nostro primer un garza di tela alla giunzione tra il muro e il piano di lavoro se questo è realizzato in cemento cerato, poi un giunto per una finitura più curata. Questa garza permetterà di ridurre il rischio di fessurazione tra il piano di lavoro e il piano di lavoro.

Sui pavimenti delle case vecchie per evitare la risalita capillare:

Vi consigliamo di utilizzare il nostro **REVEPOXY - 149** in due strati, con sabbiatura di silice sull'ultimo strato. Questo primer è essenziale se la vostra lastra è posata direttamente sulla terra (platea) e non è stata isolata. Per determinare se avete risalite di umidità, è necessario fare un test incollando un foglio di plastica trasparente per 48 ore. Se appaiono goccioline

d'acqua e condensa tra il film di plastica e il supporto, significa che l'umidità proveniente dal basso sta infiltrando il vostro supporto.

L'interposizione di un primer tra il cemento cerato e il supporto permette in particolare una migliore omogeneità finale del risultato e una migliore aderenza.

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE DEL PRIMER:

Applicate sulla vostra superficie ben asciutta uno strato del nostro primer Universale. Questo primer è granuloso per una migliore aderenza. È adatto a superfici porose e non porose. Tempo minimo di asciugatura 12 ore. Per compensato, legno esotico, multistrato, compensato marino, marine ply, sarà necessario bloccare le risalite di tannino con una vernice a olio o 2 strati di vernice High protect (12 ore di asciugatura per strato) + applicazione del primer universale.

PREPARAZIONE DEL CEMENTO CERATO:

Versare tutto il colorante nel bidone della resina (attenzione a scuotere bene il bidone del colorante per evitare ristagni di pigmento sul fondo). Trasferire un po' di resina sul fondo del flacone vuoto del colorante, agitare, per recuperare il pigmento residuo e svuotare nel bidone della resina. Insistiamo su questa fase fondamentale per una corretta colorazione della finitura finale.

Nel secchio versare: 3 parti in peso di polvere in 1 parte in peso di resina, esempio 100 gr di resina per 300 gr di polvere (utilizzare un peso in grammi o una bilancia elettronica).

Mescolare manualmente con una riga o preferibilmente meccanicamente con un miscelatore a 600 giri/min fino ad ottenere una pasta omogenea. È essenziale versare sempre la polvere nella resina e non il contrario (rischio di grumi). La miscela finale deve essere cremosa, spessa e non troppo liquida.

Tempo di lavorabilità della miscela (tempo per applicare): 4 ore. Preparare solo la miscela per il primo strato

APPLICAZIONE:

1° strato: Applicare con una spatola a bordi arrotondati o spatola, uno strato regolare di 1kg/m². La dimensione e la natura della spatola devono essere adattate alla superficie. Se la spatola è già stata utilizzata, strofinare i suoi bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto).

2° strato: Applicare il 2° strato (1kg/m²) 24 ore dopo l'asciugatura del 1° strato.

Lisciatura: Man mano che il 2° strato si asciuga, lisciare il materiale per ottenere una superficie liscia e setosa.

Cos'è la lisciatura e perché?

Una volta che il secondo strato inizia ad asciugare, non lascia più il segno al tatto e si schiarisce, passare il frattazzo pulito quasi piatto senza materiale come se si facesse una leggera carezza per schiacciare il grano e chiudere i pori. (ogni 3 o 4 passate, è necessario pulire il frattazzo con un panno umido) Questa azione è la lisciatura, aumenta le sfumature, fa penetrare maggiormente i grani, liscia il supporto e lo rende meno poroso e più resistente. Se il cemento è più duro o ha asciugato troppo la forza della lisciatura può aumentare. Se non è sufficientemente duro, rischia di staccarsi > Riparare al meglio e attendere il momento giusto.

È per questo motivo che sarà necessario iniziare la lisciatura "accarezzando" il cemento cerato. L'uso di un frattazzo in polycarbonato (plastica) è raccomandato per la lisciatura dei cementi cerati chiari per evitare le tracce nere dovute al riscaldamento del materiale.

Levigatura:

24 ore dopo l'asciugatura del secondo strato, utilizzare una levigatrice elettrica a velocità media con carta abrasiva grana 150. Questa levigatura deve essere leggera (rischio di sbiancamento) e permetterà di livellare la superficie e far risaltare gli effetti di sfumatura.

RACCOMANDAZIONI

"Colpo di mano": Il prodotto deve sempre essere davanti allo strumento: "posare - riprendere - posare". Partire sempre dall'esterno del supporto. L'applicazione dipenderà dall'angolo di inclinazione della spatola: più si è in finitura, più bisogna essere piatti. Quando si liscia, ogni 3 o 4 colpi, bisogna pulire la spatola: più si procede nella finitura, più si lavora con uno strumento pulito (pulizia con un panno umido).

Applicazione "A fresco" **riservata ai professionisti esperti**: fresco su fresco - permette di far penetrare il grano. Le cariche fini presenti aiutano a creare la lucidatura (effetto lucido tramite ferratura). Quando si lavora "a fresco", si fa penetrare maggiormente i grani ottenendo così una superficie più liscia.

Temperatura di applicazione: minimo 15°C - massimo 25°C.

Applicazione su pavimento riscaldato: Sarà necessario spegnere il pavimento riscaldato almeno 48 ore prima dell'applicazione del cemento cerato e "riavviarlo" minimo 72 ore dopo l'asciugatura delle finiture.

Note legali: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale. Provoca irritazione cutanea, può provocare una reazione allergica cutanea, provoca gravi lesioni oculari, può irritare le vie respiratorie Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.

Articolo consiglio collegato: Cemento cerato piano di lavoro

PROTEZIONE

Il cemento cerato sarà protetto con un sigillante e una vernice (contenuti nei pacchi).

APPLICAZIONE DEL RIEMPITIVO DEI PORI:

24-48 ore dopo l'ultimo strato di cemento cerato, applicare con un rullo in microfibra, solo 1 strato nelle seguenti proporzioni: 200ml per 2m², 500ml per 5m², 1 litro per 10m² evitando spessori eccessivi, strati troppo sottili e dimenticanze. Il supporto deve assorbire il prodotto. L'asciugatura richiede minimo 12 ore, idealmente 24h. (non applicare la vernice protettiva prima della completa asciugatura).

APPLICAZIONE DELLA VERNICE

I kit Cucina e Piano di lavoro contengono tutti la nostra vernice ad alta protezione High Protect che è formulata per una protezione massima contro l'acqua e le macchie. È resistente ai raggi UV. È quindi perfettamente indicata per esterni, terrazze, scale, cucine esterne. Si consiglia di applicare **3-4 strati di vernice** Highprotect per le superfici orizzontali soggette al ristagno d'acqua o al rischio di macchie, piani di lavoro, paraschizzi o pavimenti di cucina.

Preparazione della vernice: Preparare solo quanto necessario per il primo strato: versare la base (componente A) dal flacone Highprotect in un contenitore poi versare l'indurente (componente B). Mescolare il tutto per 2 minuti. Attenzione a non confondere con il bidone di RESINA neutra per cemento cerato. Il mancato rispetto di questa procedura può causare difetti nell'aspetto e nell'efficacia del prodotto. Mescolare sempre una seconda volta prima dell'applicazione (la miscelazione va sempre effettuata con un manico di legno pulito). Dosaggio: 5 parti in peso di vernice (BASE COMP A) per 1 parte in peso di indurente (COMP B). Preparerete la miscela per il secondo strato appena prima di applicarlo. Per entrambi gli strati 1 litro = 10m²

Applicazione con un rullo in microfibra di 2 strati di vernice HIGHPROTECT a intervalli di 12 ore, applicare in strato sottile per evitare la formazione di bolle. Ricaricare il rullo non appena non ha più materiale. Ogni traccia biancastra scomparirà durante l'asciugatura. Possono essere necessari 3 o 4 strati di vernice a seconda della porosità del supporto e della protezione desiderata. (asciugatura tra il 2° e il 3° strato: 12 ore) .

ASCIUGATURA

- Asciugatura tra 2 strati di cemento cerato: circa 24h.
 - Asciugatura tra 2 strati di vernice HIGHPROTECT: 12 h
-

- Asciugatura prima della lucidatura del cemento cerato e delle finiture: 24 ore o più.
- Tempo aperto della miscela cemento cerato: 4 ore.
- Tempo prima del contatto con l'acqua: 7 giorni

MANUTENZIONE

Attendere 20 giorni di asciugatura prima di utilizzare un detergente a pH neutro o un pulitore a vapore per la manutenzione ordinaria.

CONSUMO

2 kg al m² per i due strati.

Contenuto di ogni kit:

Kit 2m²:

- Primer universale per cemento cerato: 200ml
- Polvere: 3kg
- Resina: 0.9L
- Colorante: 100ml
- Riempitivo dei pori: 200ml
- Vernice Alta Protezione: kit 2m² 208 g di base - 42 g di indurente

Kit 5m²:

- Primer universale per cemento cerato 500ml
- Polvere: 7.5kg
- Resina: 2.25L
- Colorante: 250ml
- Sigillante: 500ml
- Vernice Alta Protezione: kit 5m²: 417 g di base - 83 g di indurente

Kit 10m²:

- Primer universale per cemento cerato: 1L
- Polvere: 15kg (2 sacchi da 7.5 kg)
- Resina: 4.5L
- Colorante: 500ml
- Sigillante: 1L
- Vernice Alta Protezione: kit 10m²: 833 g di base - 167 g di indurente

CONSERVAZIONE

Si conserva prima della miscelazione, in un luogo asciutto al riparo dal calore per massimo 12

mesi.

video [Video](#)

FAQ Domande frequenti sul nostro kit cemento cerato cucina Perché scegliere un cemento cerato cucina in kit?

Un cemento cerato in cucina deve resistere ai passaggi intensi delle spugne, alle macchie di grasso e ai molteplici sfregamenti sul paraschizzi ma soprattutto sul piano di lavoro. Scegliere un kit cemento cerato completo permette di avere tutti i prodotti adatti a un'applicazione in cucina, inclusi i primer e le vernici di finitura. Trovate qui tutti i nostri Cementi Cerati in Kit

Posso applicare il kit cemento cerato cucina su un piano di lavoro o un paraschizzi in piastrelle?

No, in questo caso vi consigliamo di optare per il nostro kit cemento cerato su piastrelle. Questo kit include un livellante necessario per la preparazione del supporto piastrellato.

Quali sono i supporti di applicazione per Kit Cemento Cerato Piano di Lavoro, Cucina?

Tutti i supporti sono ammissibili, l'aderenza è garantita dal primer incluso nel kit. Sarà necessario un livellamento se il supporto è piastrellato e sarà necessario rinforzare tutti gli angoli o tutte le giunzioni con l'inclusione di una garza Tarlatana al momento dell'applicazione del primer. In quest'ultimo caso, vi consigliamo i nostri kit cemento cerato per piastrelle

Qual è la resistenza agli urti del Kit Cemento Cerato Cucina?

Il nostro cemento cerato è adatto per paraschizzi e piani di lavoro della cucina. Resiste molto bene agli urti usuali grazie a uno spessore di 2-3 mm. Inoltre, questa solidità sarà rafforzata dal nostro vernice bicomponente, anch'esso incluso in questo kit.

Qual è il prezzo di un Kit Cemento Cerato Piano di Lavoro, Cucina al m²?

Il prezzo al m² di un cemento cerato per piano di lavoro dipende dal supporto e dalla superficie totale da trattare: è compreso tra 32€/m² e 54€/m² per un kit che include tutti i prodotti necessari per questa destinazione.

Come mantenere il mio cemento cerato in cucina?

Si raccomanda di utilizzare un prodotto a pH neutro e di evitare le spugne abrasive per preservare il più a lungo possibile la vernice di finitura. Il nostro detergente per cemento

cerato cucina sarà particolarmente adatto per la pulizia del vostro cemento cerato in cucina.

Come applicare un cemento cerato in cucina?

I metodi di applicazione varieranno a seconda della natura del vostro supporto originale. In particolare a livello delle preparazioni del supporto. Come produttore francese, vi raccomandiamo di leggere interamente questa scheda prodotto che descrive passo dopo passo i seguenti elementi: Strumenti, preparazione del supporto, messa in opera, raccomandazioni, protezione, asciugatura, manutenzione, consumo, conservazione.

Come posso vedere le fasi di applicazione di un cemento cerato in cucina?

Un video di applicazione realizzato dal nostro applicatore professionale è disponibile su questa pagina, nella sezione delle immagini del prodotto. Potrete così visualizzare tutte le fasi una per una. Inoltre, un team di consulenti tecnici è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì per rispondere alle vostre domande. [Clicca qui per un richiamo immediato](#).

Mentions Légales :

PRIMER e SIGILLANTI PORI: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso. CEMENTO CERATO: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. VERNICE COMP A: Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Rispettare le precauzioni d'uso. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. VERNICE COMP B: Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. Attenersi a quanto indicato sulla scheda di sicurezza del prodotto. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.
