

## Fiche Technique Détaillée

### MINERALIS

Peinture à la chaux sans émanation A+ - peinture décorative intérieure disponible dans de nombreuses couleurs - applicable sur tout support - peinture pour chambre d'enfants, salon, pièce à vivre.



## SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

### DESTINATIONS

Tous les murs intérieurs de votre maison. (Vous pouvez également consulter notre peinture à l'argile pour les chambres d'enfant)

### MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

*Sans sous couche :*

- enduit à la chaux
- ciment
- pierres naturelles brutes (non friables, sinon appliquer au préalable notre fixateur Fixefond)

*Avec sous-couche Primalis :*

- plaque de plâtre,
- anciennes peintures

### CONSOMMATION

- Environ 150 g/m<sup>2</sup> et par couche, soit 300 g pour 2 couches**
- Attention à noter que si votre support est très texturé la consommation pourrait être doublée.**

### CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel. Sur tout seau entamé, il est conseillé de déposer un filet d'eau à la surface de la peinture pour le conserver plus longtemps.

## APPLICATION

---

## OUTILS REQUIS

---

Brosse à chauler, Spalter.

---

## PRÉPARATION DU SUPPORT

---

Les surfaces doivent être saines : homogènes, propres, sèches, solides, absorbantes, non grasses, chimiquement neutres et prêtes à peindre. Pour un résultat impeccable, un mur doit être parfaitement préparé avant tout travail de peinture si vous ne voulez pas voir des imperfections ressortir une fois le mur peint.

Sur des supports enduits à la chaux, humidifier sans excès. Sur des supports ciment, plaque de plâtre, anciennes peintures, appliquer notre sous-couche pour peintures minérale PRIMALIS. Dans les cas de support fermé (par exemple : peinture glycéro ou peinture acrylique brillante ou satinée), notre sous couche sera impérativement appliquée après ponçage / dépolissage du support au papier verre.

---

## MISE EN OEUVRE

---

**PRÉPARATION DU PRODUIT :** Chaque kit contient une base neutre et un flacon de colorant liquide. Mélanger MINERALIS avec un malaxeur adapté sur une perceuse puis verser doucement sous agitation le contenu du flacon correspondant à la couleur choisie jusqu'à obtenir une teinte uniforme.

---

## RECOMMANDATIONS

---

- S'applique en 2 couches à 12 heures d'intervalle avec une brosse à chauler en mouvements croisés.
- Tout mur commencé doit être réalisé sans s'arrêter, dans le frais pour éviter toute trace de raccords.
- Température d'application : minimum 5°C - maximum 25°C.
- Ce produit a un aspect final texturé, il est normal de voir des petits grains sur le support final qui disparaîtront à l'application. (il faut bien masser le support)

---

## PROTECTION DU SUPPORT

---

Notre peinture à la Chaux NUANCES MINERALES a été formulée pour être laissée telle quelle dans les pièces à vivre ne craignant pas les taches. **Sa protection contre l'eau et les taches** peuvent être renforcées par l'utilisation de notre Imperméabilisant ARCAFUGE matériaux poreux exemple pour utilisation en salle de bain ou cuisine. Attendre 48 Heures avant d'appliquer ARCAFUGE matériaux poreux sur notre peinture à la Chaux NUANCES MINERALES.

ARCAFUGE permet aussi de fixer la couleur afin d'éviter des traces sur les vêtements ou main.

L'utilisation d'ARCAFUGE pourra entraîner une modification légère de la teinte (aspect plus foncé). Les coloris et aspects qui figurent sur nos nuanciers sont données à titre indicatif. L'effet final pourra varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température d'application..).

---

## SÉCHAGE

---

MINERALIS sera sec en 48 heures.



Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

## SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. CALCIUM HYDROXIDE. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.