

Pintura para piscinas de casco de poliéster, hormigón - ARCAPOOL - 175



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Pintura para piscina PU DE ALTA GAMA especial para casco de poliéster:

¿Su piscina de casco de poliéster ha perdido su color, su brillo original, está manchada? Arcapiscine coque polyester es una **pintura de impermeabilización** y decoración para piscinas, monocomponente, de poliuretano, alifática, que no amarillea ni se desconcha. Forma un revestimiento filmógeno de protección. Resistente a todos los tratamientos de agua de piscina: resiste la retención permanente de aguas potables, naturales saladas, cloradas o que contengan productos de tratamiento.

¡Más resistente que una pintura para piscina de base acuosa, epoxi, clorada o de caucho!

Cuidado con las ofertas de la competencia que ofrecen una pintura sin necesidad de imprimación

Nuestro objetivo principal es ofrecerle soluciones de calidad que garanticen que sus proyectos de piscina resistan y duren en el tiempo.

Creemos firmemente que la calidad de nuestra imprimación es un elemento esencial para garantizar la longevidad y la buena adherencia de su revestimiento de piscina.

Sin esta imprimación de calidad, existe un riesgo considerable de que la pintura no se adhiera tan bien y que **se vea obligado a repintar su piscina con frecuencia, lo que puede resultar costoso y llevar mucho tiempo.**

Preferimos priorizar una recomendación sin defectos con precios justos, en lugar de aconsejar nuestra pintura sin imprimación solo para ser los más baratos.

Nuestro compromiso con la calidad y la durabilidad significa que nunca comprometeremos la satisfacción de nuestros clientes ofreciendo una solución que podría causar problemas a largo plazo.

Invertir en una pintura para piscina de alta calidad con una imprimación adecuada puede ahorrarle tiempo y dinero a largo plazo, **al tiempo que le asegura un revestimiento que resiste la prueba del tiempo.**

Varios colores RAL disponibles: los colores de este producto están codificados con el RAL oficial europeo, lo que le permite ver el color más cercano a la realidad en una carta de colores. Como los colores en pantalla pueden variar según el dispositivo y/o su pantalla, le invitamos a consultar el RAL colores.

Encuentre nuestro producto por familia de colores: pintura para piscina blanca, pintura para piscina beige, pintura para piscina azul, pintura para piscina gris.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Facilidad de aplicación (Rodillo o por proyección)
- **Monocomponente**, más fácil de usar que un bicomponente,
- **¡Posibilidad de realizar todas las capas de pintura en el mismo día!**
- Secado rápido
- Resistente al robot limpiador gracias a su acabado muy tenso que evita la abrasión
- Gran estabilidad del color,
- No se desconcha
- Alta resistencia a la abrasión,
- Resistente a los tratamientos de agua de piscina (cloro, ozono, sales...)
- Proporciona una superficie satinada y fácil de limpiar
- Resistente a los ciclos de Congelación / Descongelación e Intemperies
- Aplicaciones Interiores / Exteriores
- Sin parabenos, sin ftalatos
- Buena impermeabilidad al agua
- Lavable y limpiable
- Aplicable en horizontal y vertical.

INFORMACIÓN DE ETIQUETA

El producto ARCAPOOL - 175 es similar al producto genérico: Arcapiscine coque polyester et carrelage, recibirá un bidón con el nombre del genérico

Un **aspecto contemporáneo**, moderno que dará un aspecto único a su piscina de casco de poliéster.

¡Uno de los revestimientos para piscinas de casco de poliéster más duraderos disponibles en el mercado!

No fabricamos ni ofrecemos pintura para piscinas a base de EPOXI porque este tipo de pintura es más sensible a los rayos UV. Su resistencia es buena, pero su mayor desventaja es que su color se degrada demasiado rápidamente con el tiempo, especialmente debido a los rayos UV. Es obligatorio usar una imprimación para un soporte de casco de poliéster /

fibra de poliéster / consulte la pestaña Aplicación DESTINO

La pintura para piscinas ARCAPOOL - 175 constituye el revestimiento de impermeabilización y decoración ideal para todas las piscinas y estanques de casco de poliéster.

Aplicable en horizontal, vertical y/o en superficies inferiores.

Para piscinas de hormigón, puede consultar nuestra pintura para piscinas especial para hormigón: ARCAPISCINE

Para piscinas con azulejos, consulte nuestra pintura para piscinas ARCAPOOL - 440

MATERIALES ELEGIBLES

Los soportes admisibles son principalmente los siguientes:

- casco de poliéster
- fibra de vidrio
- gelcoat, pintura epoxi en perfecto estado (uniforme, adherente, sin ampollas)
- hormigón, enlucido de cemento

APLICACIÓN HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- **un rodillo de poliamida de 180 mm o 100 mm con un pelo de 12 a 15 mm de largo,**
- **una brocha plana de 60 mm mini** para los bordes, zócalos y lugares de difícil acceso,
- o bien con una espátula de goma para azulejos, seguida de un pase de rodillo de poliamida, seco (para desengrasar) o mojado con pintura (para engrasar) según el efecto deseado, en caso de soportes rugosos, estructurados o dañados.
- por proyección con pistola sin aire, para superficies despejadas, técnicamente difíciles de acceder para el aplicador o locales donde las gotitas de proyección no sean susceptibles de contaminar. (en este caso, habrá que diluir la primera capa al 5-10% con un disolvente a base de Xileno)

La limpieza de herramientas, equipos y superficies manchadas debe realizarse inmediatamente después de la aplicación con xileno, acetona o MEC.

KIT DE HERRAMIENTAS COMPLETO

Le recomendamos nuestro kit de herramientas completo especial para pintura de piscinas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Una preparación minuciosa de los soportes es esencial para una realización óptima y duradera.

Vaciado de su piscina

Le aconsejamos prever una semana de buen tiempo, planifique iniciar sus trabajos en función del clima para evitar dejar su piscina de casco vacía durante demasiado tiempo con el fin de reducir el riesgo de hundimiento, deformación o levantamiento del casco (fenómeno raro pero que puede ocurrir en presencia de un sumidero).

Si hay riesgo de lluvia, posponga sus trabajos.

La lluvia después de la aplicación de la pintura puede afectar el tiempo de endurecimiento. Eventualmente puede cubrir dejando un agujero de ventilación estanco para no hacer "sofocar" el soporte y provocar humedad.

Limpieza

El soporte debe estar limpio, desengrasado, libre de polvo, sano y coherente.

Eliminar el polvo barriendo o aspirando,

Limpieza a alta presión con una cabeza rotativa para no dañar el soporte

Eliminar las partes no adherentes rascando, cepillando o lavando,

Destruir los depósitos verdes con nuestro Tratamiento fungicida,

Fisuras: Abrir por cualquier medio / Limpiar el polvo, residuos u otras contaminaciones.

Rellenar todas las fisuras con una resina gelcoat.

La pintura ARCAPOOL - 175 no es una solución destinada a resolver un problema de estanqueidad o fuga. Aconsejamos reparar los posibles problemas de estanqueidad antes de aplicar y dejar secar bien los productos de reparación.

Lijado

A continuación, lije la superficie con papel de lija de grano 80.

El lijado permitirá mejorar la adherencia haciendo la superficie más rugosa, **este paso es obligatorio.**

Tenga en cuenta que el lijado debe ser moderado, solo debe abrasar la capa superior de su gelcoat, eliminando las posibles marcas de ósmosis.

No debe lijar demasiado fuerte como cuando queremos reparar una zona dañada en el casco colocando fibra de vidrio.

Si hay pequeños agujeros o pequeñas burbujas relacionadas con la ósmosis, será necesario lijarlos o eliminarlos con la ayuda de una hidrolimpiadora con cabezal rotativo.

Rellenar estos agujeros con una masilla de gelcoat bicomponente.

Aspire todo el polvo y, idealmente, enjuague para eliminar el polvo del lijado restante.

Para eliminar cualquier resto de grasa (protector solar, sebo...):

Limpiar con el limpiador diluyente para pintura epoxi.

Consumo de este diluyente = 0.05L/m² ejemplo si tiene una piscina de 100m² necesitará como mínimo un cubo de 5L.

Esperar 30 minutos de secado antes de aplicar la imprimación

APLICACIÓN

El soporte debe estar perfectamente seco antes de aplicar la pintura (esperar un mínimo de 48 horas).

Humedad máxima en el soporte: 5%

Es indispensable asegurarse de que el soporte no contenga más del 5% de humedad para evitar un posible ampollamiento de la pintura en las semanas siguientes a la aplicación. El contenido de humedad debe medirse con nuestro **higrometro** Por encima del 5%, la pintura corre el riesgo de presentar burbujas en los días o semanas siguientes a la reposición del agua.

Capa de imprimación:

La imprimación será obligatoria para los cascos de poliéster, tela de fibra de poliéster, antigua pintura epoxi siempre que la pintura esté adherente, uniforme, sin ampollas ni partes faltantes.

La imprimación no será sistemáticamente necesaria para soportes absorbentes como el hormigón o el cemento.

Sin embargo, tenga en cuenta que pueden ser necesarias 3 capas de pintura dependiendo de la porosidad (secado máximo entre cada capa 4h).

Dado que la pintura ARCAPOOL - 175 se seca en menos de 2h, una piscina de hormigón de 100m² puede ser realizada por 2 personas en 1 día para las 3 capas.

Aplique una capa de **imprimación epoxi ARCAPRIMER 100** a razón de 150 a 200 g / m².

Esta imprimación está compuesta por un endurecedor y resina, al mezclar obtendrá una pasta blanca que al secar se volverá transparente. (Consulte bien las instrucciones de aplicación en la ficha técnica de la imprimación)

Secado 6-12h antes de recubrir, **no esperar más de 48h.**

Preparación de la pintura para piscina ARCAPOOL - 175:

Homogeneizar bien con un agitador eléctrico antes de usar.

Para el uso del envase de 20 kg, es necesario prever una re-homogeneización durante la aplicación.

Verter siempre la pintura en un recipiente adecuado - Trabajar siempre a partir de un cubo, artesa, gaveta y no a partir de un charco depositado en la superficie.

Aplicación de la pintura para piscinas

Aplicar la primera capa de pintura.

Después de 2 a 3 horas **(no más tarde de 4 horas)**, aplicar la segunda capa de pintura.

Se puede aplicar una tercera capa de refuerzo dejando secar de 2 a 3 horas **(no más de 4 horas)** después de la segunda capa de pintura.

Antideslizante

Añada corindón en la última capa de pintura para crear una ligera antideslizante a razón de 10 a 20% del peso de la pintura necesaria en las zonas transitables sumergidas, en particular.

RECOMENDACIONES

Para obtener mejores resultados, la temperatura durante la aplicación y el secado debe estar entre 5°C y 30°C.

Privilegiar una aplicación por la mañana (fuera de los rocíos matinales) en lugar de por la tarde o al final de la tarde, ya que los soportes han acumulado el calor del día y están demasiado calientes.

Un alto nivel de humedad puede afectar el acabado y su calidad, recomendamos medir el nivel de humedad con un higrómetro y evitar aplicar si éste supera el 5%.

Las bajas temperaturas retrasan el secado mientras que las altas temperaturas aceleran el secado.

Es esencial nunca arrojar pastillas de cloro u otro producto de tratamiento para piscinas directamente al agua de su piscina. En su lugar, se deben utilizar los skimmers, la bomba dosificadora o las cestas flotantes para su aplicación adecuada.

PROTECCIÓN

No se necesita ninguna protección o barniz para esta pintura.

SECADO

El llenado efectivo de las piscinas debe realizarse después de un secado de **al menos 7 días**, a 20°C y 50% HR

Durante este período, se debe evitar cualquier contacto con agua, contaminaciones o grasas, que alterarían el color y el aspecto del revestimiento final.

MANTENIMIENTO

Es esencial nunca arrojar pastillas de cloro u otro producto de tratamiento para piscinas directamente al fondo de la piscina. En su lugar, se deben utilizar los skimmers, la bomba dosificadora o las cestas flotantes para su aplicación adecuada.

No hay condiciones específicas para el mantenimiento del revestimiento.

CONSUMO

0,150 a 0,200 kg/m² por capa, es decir, un promedio de 0.30 a 0.40 kg/m² para las 2 capas según el soporte.

Aplicación en 2 capas mínimo.

CONSERVACIÓN

El producto debe almacenarse protegido del sol, la lluvia y las heladas en un lugar fresco y ventilado.

Los productos deben permanecer en su embalaje original sin abrir, llevando el nombre del fabricante, la designación del producto, el número de lote y las etiquetas de precaución de aplicación.

En estas condiciones, la calidad del producto está garantizada en el embalaje original durante 12 meses.

video Video

Mentions Légales :

Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar los Equipos de Protección Individual. Líquido y vapores inflamables. Nocivo en caso de contacto con la piel o inhalación. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Se sospecha que provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.