

Intonaco a calce fine per decorazione interna ed esterna - TRADIPLUS



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Tradiplus il vero intonaco a calce durevole:

TRADIPLUS è un **intonaco a calce** fine, minerale in polvere **a base di calce aerea**. Alto rendimento estetico, puro e nobile.

Questo intonaco è fabbricato in Francia dalla nostra fabbrica ARCANÉ INDUSTRIES, garanzia di resistenza e qualità. Molto facile da applicare grazie alla sua consistenza perfetta e alla sua texture fine, nasconde le imperfezioni. Questo intonaco non genera alcuna emissione tossica durante l'applicazione.

Inoltre l'intonaco Tradiplus permette alle superfici di respirare impermeabilizzandole, protegge dalla condensazione e permette all'umidità di evacuare.

L'**intonaco a calce** Tradiplus risana le vostre pareti e assorbe gli odori.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facile applicazione, aspetto minerale, eccellente resistenza ai raggi UV.
- Microporoso: lascia respirare il supporto.
- Senza solventi né odori.
- Favorisce un'atmosfera sana e piacevole.
- Molto resistente.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Diverse finiture possibili.

SUGGERIMENTO COLORE

Per la scelta del colore, vi consigliamo vivamente di ordinare i **campioni di calce individuali** di vera materia applicata su piccole piastre.

Infatti, nonostante tutti i nostri sforzi di calibrazione e per ragioni tecniche di visualizzazione,

non possiamo garantire la corrispondenza totale tra la realtà e i colori della cartella colori visualizzata, poiché la visualizzazione delle tinte dipende dal vostro schermo e dalla sua risoluzione.

DESTINAZIONE

Per decorazione/ristrutturazione di tutte le pareti interne/esterne e facciate.

MATERIALI IDONEI

Senza primer:

- intonaco a calce
- cemento
- mattoni (non trattati)
- pietra naturale grezza (non friabile, altrimenti applicare prima il nostro fissativo ARCAPRIMER 102)

Con primer PRIMALIS:

- lastre di gesso, cartongesso BA13
- vecchie pitture (sarà necessaria una levigatura).

TRADIPLUS potrà essere applicato su qualsiasi materiale rigido rivestito con il nostro primer PRIMALIS. Il rispetto dei metodi di applicazione e l'utilizzo del nostro sistema completo sarà garanzia di buona tenuta nel tempo.

Non applicare su supporti flessibili o plastici, vinilici. Non applicare su pannelli di legno giuntati a causa del rischio di fessurazione nelle giunzioni.

Non applicare su muri interrati (contro pressione).

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Spatola in acciaio inox o plastica, frattazzo in spugna. Pulizia con acqua.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere sane: omogenee, pulite, asciutte, solide, assorbenti, non grasse, chimicamente neutre. Per un risultato impeccabile, una parete deve essere perfettamente preparata.

All'esterno : Su intonaci cementizi o a calce, inumidire ma senza far scorrere. Su fondo polveroso, applicare il nostro primer ARCAPRIMER 102. Da notare che il prodotto

TRADIPLUS è un intonaco decorativo e non è destinato a compensare irregolarità del supporto (fessure, buchi >2mm.).

All'interno : Su cemento o calce, procedere allo stesso modo che all'esterno. Su vecchie pitture o gesso o cartongesso, applicare il nostro primer per pitture minerali PRIMALIS. In caso di supporto chiuso (per esempio: pittura a olio o pittura acrilica lucida o satinata), il nostro primer sarà imperativamente applicato dopo opacizzazione del supporto con carta vetrata e sgrassaggio.

APPLICAZIONE

Preparazione del prodotto:

Ogni kit contiene una base neutra e una bustina di colorante in polvere. Incorporare la dose di pigmento del colore scelto nella polvere sotto agitazione meccanica poi versare progressivamente la polvere colorata in un secchio o una vasca contenente 6 litri d'acqua. Mescolare meccanicamente o manualmente fino ad ottenere una pasta omogenea che si attacca alla spatola.

TRADIPLUS potrà essere applicato su qualsiasi supporto rivestito con il nostro primer PRIMALIS. Il rispetto dei metodi di applicazione e l'utilizzo del nostro sistema completo sarà garanzia di buona tenuta nel tempo.

- Applicazione con spatola in acciaio inox o plastica in 1 o 2 strati a seconda dello spessore e della finitura desiderata (2 strati raccomandati).
- Applicare uno strato di intonaco di circa 2 mm di spessore.
- Lasciare asciugare fino a quando l'intonaco non lascia più segni sotto la pressione del dito. Inumidire la superficie con un nebulizzatore e poi livellare la superficie con la spatola.
- Per un secondo strato, applicare sul fresco non appena il primo strato non lascia più segni sotto il dito.

RACCOMANDAZIONI

- In caso di lisciatura pronunciata e per evitare tracce scure, si utilizzerà una spatola in plastica. Il passaggio della spugna dopo la nebulizzazione può aiutare a livellare la superficie prima della lisciatura dell'intonaco. La finitura frattazzata può essere anche una finitura. Con finitura lisciata, TRADIPLUS potrà essere utilizzato sulle pareti dei bagni.
 - L'utilizzo della nostra Cera protettiva per intonaci minerali può comportare una leggera modifica del colore (Finitura satinata).
 - **I colori e gli aspetti che figurano nelle nostre cartelle colori sono forniti a titolo indicativo.** L'effetto finale può variare in funzione delle condizioni di applicazione (gesto dell'applicatore, temperatura di applicazione..)
-

- Temperatura di applicazione: minimo 5°C - massimo 25°C.
- Non applicare direttamente al sole né in caso di vento o pioggia su supporti caldi o gelati.
- Terminare ogni parete iniziata per evitare segni di ripresa.
- Raccomandiamo di passare i pigmenti in un setaccio fine prima della miscelazione con la polvere per evitare qualsiasi traccia. (strike)

Note legali: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.

PROTEZIONE

Per evitare l'effetto bagnato dovuto a schizzi d'acqua o pioggia, applicare il nostro ARCABLOCK per materiali porosi dal basso verso l'alto e dopo 72 ore per evitare tracce di colature. Le proprietà della calce saranno preservate ma il colore sarà leggermente intensificato. Applicare la nostra protezione dopo completa asciugatura dell'intonaco: circa 72 ore per uno strato di 2 mm.

In interno, dopo 72 ore e su una finitura **molto lisciata** come uno stucco (molto liscio), applicare il nostro Sigillante per pori seguito da 2 strati della nostra Cera protettiva per intonaci minerali a 12 ore di intervallo. L'applicazione della cera intensificherà leggermente il colore e darà un aspetto satinato. La cera può anche essere colorata con i nostri pigmenti naturali per dare un effetto patinato.

L'intonaco può essere lasciato senza protezione all'esterno e nelle stanze asciutte della casa.

ASCIUGATURA

Tra 2 strati di TRADIPLUS: È importante compattare il materiale per ottenere un risultato finale fine e liscio. Vi raccomandiamo quindi di applicare il secondo strato quando il prodotto è ancora fresco e quindi leggermente umido. Idealmente il supporto sarà pronto per un secondo strato quando il dito non lascerà alcun segno sull'intonaco.

MANUTENZIONE

Questo prodotto non richiede manutenzione particolare.

CONSUMO

Circa 10-14 m² per un secchio da 15 kg su superficie liscia per 1 strato di finitura decorativa. Un secondo strato può essere applicato a seconda dell'effetto desiderato e del rilievo del

supporto. In questo caso, il secchio da 15 kg copre 5-7 m².

Se il supporto è irregolare il consumo potrà essere più elevato. Se il supporto è molto irregolare (blocchi di calcestruzzo, mattoni...) Si raccomanda di livellare il supporto preliminarmente con un intonaco per evitare un sovraconsumo di Tradiplus e ottenere un effetto migliore.

CONSERVAZIONE

Conservazione: 1 anno nella confezione originale. Conservare al riparo dall'umidità e dal gelo.

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Contiene CEMENTO. IDROSSIDO DI CALCIO. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.
