

Fiche Technique Détaillée

DÉCAPANT VOILE DE CIMENT

Le nettoyant décapant voile de ciment et laitance permet d'enlever le voile de ciment sur du carrelage, des pierres naturelles.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Terrasses, balcons, dallages, surfaces carrelées après la pose des carreaux.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



- terre cuite,
- tomette,
- grès, grès cérame
- pierre naturelle et non polie
- carrelage
- céramique.

Ne pas appliquer sur granit, marbre, onyx, pierre polie, comblanchien, ou tout autre pierre **calcaire** (ex : travertin).

CONSOMMATION



1L de produit traite environ 10 m² à 15 m²

CONSERVATION



Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support devra être nettoyé et rincé avant application afin de bien voir les traces de voile de ciment à éliminer.

MISE EN OEUVRE

Produit prêt à l'emploi ou à diluer à 20% environ en fonction de l'état du support.

Effectuer un essai préalable sur une chute de carrelage afin de vérifier la compatibilité avec le support. Appliquer la solution sur la surface à traiter et attendre quelques minutes avant de rincer à l'eau claire en brossant éventuellement.

RECOMMANDATIONS

CONTIENT DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE

Ne pas appliquer sur granit, marbre, onyx, pierre polie, comblanchien, ou tout autre pierre **calcaire**.

Sur émaux poreux, faites un essai préalable.

Rinçage et nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage.

PROTECTION DU SUPPORT

Le produit étant rincé, il est éliminé. Selon le support, il faudra envisager un hydrofuge imperméabilisant ou un vernis afin de protéger la surface.

SÉCHAGE

Sans objet.

ENTRETIEN

Aucun entretien nécessaire.

SÉCURITÉ

Produit corrosif acide, Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle.