

CARTOUCHE SEDIMENTS

FT-82 5 cartouches sédiments 5μ



FT-82 CARTOUCHE CARACTÉRISTIQUES

FONCTION PRINCIPALE	RETENTION DE SOLID PARTICLES ET WATER TURBIDITY. RETENTION OF SUSPENDED PARTICLES PRESENT IN THE WATER OF CONTRIBUTION.	
	Diamètre	Longueur
DIMENSIONS	2,5"	11,5"
CONNEXIONS	TÊTE DE BAYONET DE FT	
MATÉRIEL DE RÉCIPENT	POLYPROPYLENE	
FILTRATION	PRESSED POLYPROPYLENE. FILTRATION NOMINALE 5 MICROMÈTRES	
VIE	1 an / 11300 ITTE (SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L'EAU)	
TAUX DE DÉBIT MAXIMAL	3.8 LPM / 1 GPM	
PRESSION MAXIMALE	8.6 BAR / 125 psi / 860 Kpa	
TEMPÉRATURE MAXIMALE	38oC / 100oF	
TEMPÉRATURE MINIMALE	2oC/ 35oF	

CHARBON GAC FILTER GaC FT-83 cartouche de carbone



CARACTÉRISTIQUES DE LA CARTOUCHE FT-83

FONCTION PRINCIPALE	RETENTION DE SUBSTANCES ET GENERATORS D'OLORES ET KNOWLEDGE. RÉTENTION / RÉDUCTION DU CHLORE LIBRE PRÉSENT DANS L'EAU. RÉDUCTION DE LA QUANTITÉ DE COMPOSÉS ORGANIQUES, TRIHALOMENOS Et DQO.	
	Diamètre	Longueur
DIMENSIONS	2,5"	11,5"
CONNEXIONS	TÊTE DE BAYONET DE FT	
MATÉRIEL DE RÉCIPENT	Polypropylène	
MILIEU FILTRANT	ACTIVATED COCO ED CARBON. 20x40 MESH. GRAI LAVAGE ACTIF CARBONÉ. FNS À L'ACID	
VIE	1 ANNÉE / 7560 LITRES)0 GALONES / 20 (SELON LES IQUES DE L'EAU) CARACTÉRIST	
TAUX DE DÉBIT MAXIMAL	1,9 LPM / 0,5 GPM	
PRESSION MAXIMALE	8.6 BAR / 125 psi 80 Kpa	
TEMPÉRATURE MAXIMALE	38oC / 100oF	
TEMPÉRATURE MINIMALE	2oC/ 35oF	

MEMBRANE UF

Membrane d'ultrafiltration FT-91



CARACTÉRISTIQUES
DE LA CARTOUCHE
FT-91

	FONCTION PRINCIPALE	RETENTION OF SUSPENSIBLE BACTERIA AND PART OF THE IN PARTICLES, WATER TURBIDITY, SOLUBLE ORGANIC MATERIAL	
	DIMENSIONS	Diamètre	Longueur
		2,5"	11,5"
	CONNEXIONS	TÊTE DE BAYONET DE FT	
	MATÉRIEL DE RÉCIPIENT	POLYPROPYLÈNE	
	MILIEU FILTRANT	LES FIBERS HOLLOW de POLYSULFONA	
	VIE	NOMINAL FILTRATION 0,05 m (SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L'EAU)	
	TAUX DE DÉBIT MAXIMAL	1,5 LPM / 0,4 GPM	
	PRESSION MAXIMALE	4 BAR / 58 psi / 400 Kpa	
	TEMPÉRATURE MAXIMALE	38oC / 100oF	
	TEMPÉRATURE MINIMALE	2oC/ 35oF	