

Vernice per cucina lavabile, muro e soffitto: ARCADECO - 1216



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO PITTURA SPECIALE PER CUCINA, LAVABILE E ANTI-ODORE:

La nostra pittura acrilica opaca è appositamente formulata per neutralizzare gli odori di cottura (aglio, spezie, frittura...). Offre una **protezione** duratura contro l'umidità, le **macchie** e la muffa, pur apportando una elegante e moderna **finitura opaca**. Questa **pittura per pareti e soffitti** offre una **facile applicazione** e una **manutenzione semplificata**. Il suo **aspetto opaco** si adatta perfettamente ad ambienti sobri e contemporanei.

Sviluppata nel nostro stabilimento in Francia: ARCANES INDUSTRIES

AZIONE ANTI-ODORE:

La formula rinforzata con un agente attivo di origine vegetale elimina efficacemente vari odori sgradevoli, in particolare odori di cucina, odori corporei e di sudore, odori di tabacco, odori di umidità e muffa, così come i cattivi odori in generale. L'efficacia del prodotto nella neutralizzazione **degli odori dipende dall'esposizione agli odori indesiderati ed è stimata a circa 3 anni**.

AZIONE ANTI-CONDENSAZIONE QUINDI LIMITA LA MUFFA:

In generale, la condensazione si verifica frequentemente negli edifici in cui il sistema isolamento-ventilazione-aerazione non è ottimizzato. Questo fenomeno è particolarmente osservato nelle stanze considerate "umide", come le cucine. La condensazione è il risultato della presenza di umidità nell'aria o dell'acqua di una pentola in ebollizione che si trasforma in minuscole goccioline d'acqua quando entra in contatto con superfici che hanno una temperatura superficiale più fredda della temperatura ambiente della stanza. Queste condizioni favoriscono rapidamente la proliferazione di microrganismi come la muffa, il che può portare a una qualità dell'aria interna dannosa per la salute degli occupanti.

Le microsfere di vetro integrate nello strato di pittura impediscono la condensazione dell'umidità dell'aria sulle superfici fredde. Ciò comporta una significativa riduzione del rapido deterioramento della pittura e della formazione di muffa.

Nello stesso spirito, abbiamo anche una pittura anti-condensazione per i bagni, a base di resine acriliche che troverete nella nostra gamma pittura per pareti e soffitti.

Perché preferiamo l'uso di sfere di vetro?

Per responsabilità sociale d'impresa (RSI), ci rifiutiamo di utilizzare perle di plastica. Infatti, siamo consapevoli che queste finiscono per inquinare i nostri oceani, ad esempio quando si pulisce il pennello, ogni risciacquo contribuisce direttamente all'inquinamento del nostro ambiente marino, cosa che non accade con le microsfere di vetro utilizzate.

Diversi colori RAL disponibili: le tinte di questo prodotto sono referenziate secondo il campionario RAL ufficiale europeo, garantendo una corrispondenza fedele ai colori reali. Dato che la resa può variare a seconda degli schermi e dei dispositivi, vi consigliamo di fare riferimento al campionario RAL colori fisico per una visione precisa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/a): 30 g/L. Questo prodotto contiene max. 29 g/L. COV.
- Presentazione in barattolo: fluida
- Aspetto Opaco
- Resistenza all'abrasione umida: classe 1.
- Caratterizzazione secondo NF T 36-005: famiglia I 7b2.

Disponibile anche il nostro prodotto per famiglia di colore: pittura per cucina bianca, pittura per cucina rossa, pittura per cucina blu, pittura per cucina beige, pittura per cucina grigia, pittura per cucina gialla, pittura per cucina nera, pittura per cucina rosa, pittura per cucina verde.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ultra coprente
 - Lavabile
-

- Elimina i cattivi odori
- Formula alleggerita grazie alle microsfere di vetro
- Anti-umidità
- Anti-condensazione e di conseguenza anti-muffa = **La condensazione si forma 40 volte più lentamente!**
- Facile applicazione
- Ideale per cucine umide o mal ventilate.

Che differenza c'è tra Arcascreen e Arcadeco cucina?

Questi due prodotti permettono di trattare molto efficacemente i problemi di umidità all'interno della vostra abitazione. Tuttavia, la loro natura, le loro prestazioni e la loro tecnica di applicazione sono diverse.

Arcascreen è una pittura anti-umidità isolante a base solvente con cemento che creerà una Barriera impermeabile e tratterà l'umidità nelle stanze interne come le cantine, ad esempio. Blocca la circolazione dell'acqua nelle reti capillari del muro.

Arcadeco cucina tratterà efficacemente la condensazione che potrebbe formarsi quando l'umidità dell'aria incontra le superfici fredde.

DESTINAZIONE

Pareti e soffitti interni.
Stanze asciutte o umide, Cucina.

MATERIALI IDONEI

Calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cartongesso, intonaco, malta, mattoni, pietre di rivestimento, pannelli in fibra, vecchie pitture in buono stato e perfettamente aderenti al supporto, tessuti in fibra di vetro.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Pennello, rullo in microfibra 10-12 mm, pistola airless ugelli 15-19 mm e filtro mesh 100-50
Pulizia dell'attrezzatura con acqua immediatamente dopo l'uso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere sane: omogenee, pulite, asciutte, solide, assorbenti, non grasse,

chimicamente neutre e pronte per essere dipinte. Per un risultato impeccabile, un muro deve essere perfettamente preparato prima di qualsiasi lavoro di pittura se non si vuole vedere imperfezioni emergere una volta che il muro è stato dipinto.

Su fondi sfarinanti, porosi, friabili, prevedere preliminarmente uno strato di fissativo ARCAPRIMER 102.

Pulire preventivamente il supporto. Eliminare le tracce di muffa e disinfettare i fondi prima della verniciatura.

MESSA IN OPERA

- Applicazione a pennello e rullo:

Applicare una prima mano diluita al 5% con acqua: Servirà così da sottofondo per una migliore adesione. Questo sottofondo permetterà di fissare il fondo e favorirà l'adesione.

Applicare su supporto preparato, 2 mani non diluite rispettando un tempo di asciugatura a 23°C di 6h tra le mani.

Per evitare segni di ripresa, dipingere una parete in una sola volta.

- Applicazione a spruzzo: Diluizione con acqua. Come mano di fondo: 5% di acqua.

Come strato di finitura: diluizione tra il 5 e il 10% di acqua. Applicazione in 2 mani.

RACCOMANDAZIONI

- Non applicare a temperature inferiori a 8°C o superiori a 35°C e con umidità relativa superiore al 70%.
- Possibilità di colorare con un colorante universale liquido per pittura (non superare il 3%, sarà possibile solo un risultato pastello poiché la base sarà bianca).
- Non applicare su supporti in legno contenenti più del 12% di umidità in massa.
- Quando si utilizza in cantieri invernali poco riscaldati, non dimenticare di ventilare generosamente i locali, per facilitare l'evacuazione del vapore acqueo prodotto dall'applicazione.
- Condizioni di esecuzione dei lavori conformi alle norme e regole dell'arte sia per la preparazione dei supporti che per l'applicazione.
- Mescolare prima dell'uso.

PROTEZIONE

Sezione non applicabile al prodotto

ASCIUGATURA

Tempo di asciugatura: Secco in superficie: 1h.

Riverniciabile: 6h

MANUTENZIONE

Pulizia del supporto con una spugna non abrasiva con un detergente neutro.

CONSUMO

7m²/L per strato. Resa variabile dal 20 al 30% in funzione dell'assorbimento, del rilievo dei supporti e del metodo di applicazione.

Conservazione

12 mesi nella confezione originale, non aperta, al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Contiene BIT. Può provocare una reazione allergica. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.