

PUISSANT DÉTARTRANT ROBINETTERIE



DÉTARTRE ET DÉSINCUSTER

AVANTAGES PRODUIT

- Dissout le tartre, les graisses et la rouille
- S'utilise sur tous les circuits d'eau chaude entartrés, rouillés...

CUISINE



DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 relatifs aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

PUISSANT DÉTARTRANT ROBINETTERIE agit à la fois par dissolution des dépôts (tartre, carbonate insoluble, magnésium, graisses, rouille...) et par pénétration sous les couches épaisses dont il provoque le décollement rapide.

PUISSANT DÉTARTRANT ROBINETTERIE est un mélange d'acides. Il peut être mis en contact avec tous les métaux usuels, à l'exception de l'aluminium, du zinc et des alliages légers.

PUISSANT DÉTARTRANT ROBINETTERIE est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires et s'intègre dans une démarche HACCP.

DOMAINES D'APPLICATION

PUISSANT DÉTARTRANT ROBINETTERIE est un produit pour le détartrage et la désincrustation des robinetteries. Il peut aussi s'utiliser pour les machines à laver la vaisselle, matériels divers, assiettes, plateaux, verres etc...

PUISSANT DÉTARTRANT ROBINETTERIE s'utilise sur tous les circuits d'eau chaude entartrés, rouillés etc... comme les chaudières, les radiateurs, les lave-vaisselle, les machines à haute pression, les tours de

PUISSANT DÉTARTRANT ROBINETTERIE

refroidissement...

PUISSANT DÉTARTRANT ROBINETTERIE s'utilise partout où se pose le triple problème du tartre, de la rouille et du nettoyage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide

Translucide

Parfum : sans parfum

Densité : 1,05

pH : 0,5 ± 0,2

Non moussant

PROCES VERBAUX – RÉFÉRENCES

- Conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires
- S'intègre parfaitement dans une démarche HACCP.

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

PUISSANT DÉTARTRANT ROBINETTERIE s'utilise en pulvérisation, trempage ou brossage.

Selon le degré d'encrassement de la surface à nettoyer, utiliser le produit pur ou dilué : 5 à 10 % dans de l'eau tiède (si possible). Laisser agir entre 1 h et 8 h. Rincer abondamment à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Danger. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets approuvée.

Formule déposée au centre Antipoison Fernand Widal : 01.40.37.04.04.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : Corrosif, UN 1760, classe de danger 8, groupe III

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Flacon pistolet pulvérisateur : 500 ml et 1 litre

Bidon : 2 litres, 5 litres, 10 litres et 20 litres

Fût : 220 litres

IBC : 1000 litres

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2023.

MATPRO.

111 AVENUE DU DOUARD – ZI LES PALDUS – 13400 AUBAGNE – FRANCE

Tél. +33 (0)/4 42 010 909

contact@materiaux-produits.com

