

Vernice per mobili da cucina, piano di lavoro e bagno - ARCAPOXY - 261



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Vernice speciale per radiatori in ghisa, acciaio, alluminio, rame PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Vernice di alta qualità appositamente progettata per soddisfare le esigenze delle **alte temperature dei radiatori**.

Vernice satinata a base epossidica bicomponente: resina + indurente, senza solventi.
Meglio di uno **spray aerosol**.

Poiché i colori sono proposti in tonalità RAL, (sistema europeo di corrispondenza dei colori che definisce i colori per la verniciatura), vi consigliamo di fare riferimento a un campionario RAL poiché la percezione del colore può variare a seconda dello schermo del computer.

Trovate il nostro prodotto per famiglia di colori: vernice per radiatori beige, vernice per radiatori gialla, vernice per radiatori grigia, vernice per radiatori bianca, vernice per radiatori blu, vernice per radiatori nera, vernice per radiatori verde, vernice per radiatori rossa, vernice per radiatori rosa.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- **Senza primer. (tranne per metalli ferrosi)**
- **Altissima resistenza al calore.**
- **Facilita la pulizia** dei vostri radiatori.
- non è necessaria alcuna vernice di finitura
- **Prodotto in Francia.**

DESTINAZIONE

Questa **vernice per radiatori** si applica sulla maggior parte dei radiatori.

Le nostre altre Vernici Resine Epossidiche che potrebbero interessarvi:

- Vernice RESINA PER PIASTRELLE Cucina e Bagno
- Vernice Speciale per Vasca da Bagno
- Vernice per Mobili da cucina (e bagno)
- Vernice per Pavimenti in Piastrelle

MATERIALI IDONEI

- Ghisa (non ferrosa)
- Ferro (con sottofondo di convertitore di ruggine)
- Alluminio
- Zinco
- Rame
- Acciaio zincato

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Applicazione preferibilmente con rullo per vernice a pelo corto,
Per gli accessi difficili, utilizzate il nostro Pennello angolato speciale per radiatori.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Smontate il vostro radiatore e pulitelo prima di verniciarlo.
Deve essere pulito, asciutto e privo di polvere, grasso o parti friabili.

In caso di ruggine, è essenziale spazzolare, carteggiare e/o sabbiare per eliminarla e trattare la superficie con il nostro convertitore di ruggine Metalpro prima della verniciatura. **Non utilizzare la nostra vernice per radiatori direttamente sul ferro, anche dopo l'eliminazione della ruggine. Scoprite i nostri consigli sui prodotti per rimuovere la ruggine.**

Utilizzate il nostro sgrassante e promotore di adesione per sgrassarlo completamente e migliorare l'adesione della vernice per radiatori.

Pulitelo con una spugna umida, poi asciugatelo con un panno morbido.
Scollegate il radiatore 24 ore prima di effettuare tutte queste operazioni.
Se non siete riusciti a smontarlo, potete utilizzare un pennello angolato.

APPLICAZIONE

Mescolare il componente A con il componente B secondo le vostre necessità utilizzando uno dei due metodi seguenti:

Se si dispone di una bilancia precisa (bilancia da cucina): 4 pesi di base (A) + 1 peso di indurente (B) esempio: per 400 g di base aggiungere 100 g di indurente.

Se non avete una bilancia, utilizzate un contenitore dosatore o misuratore secondo le proporzioni di 3 volumi di base (A) + 1 volume di indurente (B).

Attendere 10 minuti prima di utilizzare la miscela. Durata della miscela: da 1h a 1h30 massimo a seconda delle condizioni di temperatura.

1° strato: Applicare il prodotto puro senza diluizione.

2° strato: Applicare il prodotto puro senza diluizione.

Asciugatura tra 2 strati: 24h / Asciutto al tatto: 5 ore a +23°C;

Duro: 24h a +23°C. Attendere 4 giorni prima di riaccendere il radiatore.

Aspetto: Leggermente satinato.

RACCOMANDAZIONI

NOTA: Preparare solo la quantità necessaria per ogni strato. Non utilizzare altri solventi.

Nota sull'eliminazione dello spettro visivo (vecchio motivo visibile dopo il passaggio della vernice):

Dalla rimozione dei pigmenti organici, la maggior parte dei quali classificati come CMR, le nostre vernici sono formulate con pigmenti minerali, sicuri. Il potere coprente è leggermente inferiore sul rosso (ral 3013), il giallo (ral 1032), il marrone (ral1019) e il bianco. Per correggere questo fenomeno è necessario applicare un primer colorato in base alle tonalità finali.

- Per il giallo applicate un primer bianco
- Per il rosso e il marrone applicate un primer grigio
- Per il bianco e a seconda del colore del supporto originale (in particolare colori scuri e motivi a mosaico), potrebbe essere necessario applicare una terza mano.

In generale, uno strato aggiuntivo di bianco o di grigio molto coprente permetterà di eliminare lo spettro dei motivi del supporto. Potete poi applicare i 2 strati nel colore di vostra scelta.

PROTEZIONE

Questa vernice non richiede alcuna protezione o verniciatura.

ASCIUGATURA

NOTA : Durata della miscela: da 1h30 a 2h. La miscela non sarà più utilizzabile dopo questo tempo. Inoltre, questo tempo potrebbe essere notevolmente ridotto quando la temperatura supera i 25°. Durante le stagioni calde, si consiglia di accendere l'aria condizionata o di applicare solo nelle ore mattutine, nonché di procedere alla miscelazione in piccole quantità successive.

- Asciugatura tra 2 strati: 24h
- Asciugatura: a 23° e 50% di umidità: Fuori polvere (F.P.): 2 h; Secco: 5 h; Duro: 72 h.
- Asciugatura: a 10° e 75% di umidità: F.P.: 2 giorni; secco 4 giorni; Duro: 7 giorni.
- Asciugatura completa al tatto a 20°C di 48h
- **Contatto con acqua o mastice:** attendere un minimo di **7 giorni** a 20°C dopo aver applicato l'ultimo strato.
- Il tempo di polimerizzazione è di 7 giorni.

Il tempo di asciugatura dipende dal tasso di umidità presente nell'aria, quindi è necessario mantenere una buona ventilazione nei locali.

MANUTENZIONE

Dopo 7 giorni, pulire con un detergente neutro senza spugna abrasiva.

CONSUMO

100g per m² per uno strato / 200g per m² per due strati.

1kg copre 5 m² per due strati.

Attenzione a notare che a seconda del tipo e del colore del vostro radiatore, la resa potrebbe essere leggermente superiore.

CONSERVAZIONE

Si conserva prima della miscelazione. Il prodotto deve essere conservato al riparo dalla luce, dal calore e dal gelo. Conservazione prima della miscelazione in confezione chiusa: base 1 anno, indurente 1 anno. Temperatura di applicazione: da 5°C a 35°C.

Mentions Légales :

COMP A: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca gravi lesioni oculari. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare gli aerosol o le nebbie. Contiene 2-METILISOTIAZOL-3(2H)-ONE. Può provocare una reazione allergica. Contiene POLIMERO, PRODOTTO DI REAZIONE DI BADGE / GLICIDIL ETERE CON TETA E IPDA. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. COMP B: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i

dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene composti epossidici. Contiene BIS-[4-(2,3-EPOSSIPROPOXY)FENIL]PROPANO, MASSA DI REAZIONE DI 2,2'-[METILENBIS(4,1-FENILENOSSIMETILENE)]DIOSSIRANO E [2-({2-[4-(OSSIRAN-2-ILMETOSSI)BENZIL]FENOSSI}METIL)OSSIRANO E [2,2'-[METILENBIS(2,1-FENILENOSSIMETILENE)]DIOSSIRANO OSSIRANO, DERIVATI MONO[(C12-14-ALCHILLOSSI)METILE]. Può provocare una reazione allergica. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.