

Pintura anti-humedad para paredes húmedas de baño o sótano: ARCASCREEN - 16 ANTI HUMEDAD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Pintura anti-humedad microporosa ARCASCREEN - 16:

Nuestra pintura **ARCASCREEN - 16 ANTI HUMEDAD** es un producto anti humedad microporoso en fase solvente a base de cemento blanco y resina acrílica (tipo Plioway) que creará una barrera impermeable y tratará la humedad de su casa especialmente en las zonas húmedas como el baño o el sótano.

El cemento utilizado es un polvo muy fino (mezcla de caliza y arcilla) que una vez mezclado con la resina formará una pasta que se fijará y endurecerá, lo que permitirá dar al soporte su resistencia, su estabilidad original y su alto poder aislante y cubriente. Enmascara las manchas de humedad, nicotina y hollín, mientras mejora la adherencia de los acabados posteriores.

En nuestra gama Arcascreen, descubra también nuestra pintura anti-bacteriana, a base de iones de plata, que ofrece una protección muy eficaz para una **protección** reforzada contra los agentes microbianos. Para una renovación directa de superficies alicatadas, descubra nuestra pintura para azulejos, ideal para cocinas y baños.

Arcascreen - 16 no es una pintura anti moho en el sentido de que no destruye el moho de las paredes o el moho del techo. Sin embargo, bloquea la humedad, eliminando así el principal factor de desarrollo del moho en paredes y techos.

Pintura fabricada en Francia en nuestra fábrica ARCANE INDUSTRIES.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Pintura que crea una barrera impermeable.
- Producto que penetra en profundidad en los poros de los materiales.
- Evita el ampollamiento y desprendimiento de las pinturas causados por la humedad en las paredes.

- Bloquea la circulación del agua en la red capilar.
- Consolida las paredes friables.
- Aplicable incluso sobre soportes húmedos.
- Garantizado microporoso. Permite respirar al soporte.
- Recubrible, si es necesario, con papel pintado, enlucidos o pinturas microporosas (evitar pinturas de película cerrada, textiles murales, papeles pintados vinílicos).
- Resiste a la alcalinidad de los soportes.
- Color: Blanco pero puede teñirse con colorantes universales (2% máximo) ofreciendo una amplia **gama de colores** para una **elección** personalizada que se adapta a cualquier proyecto de renovación.
- Acabado: mate
- Textura: pintura espesa.

¿Qué diferencia hay entre Arcascreen - 16 y nuestra pintura anti condensación?

Estos dos productos son pinturas que permiten tratar muy eficazmente los problemas de humedad en el interior de su vivienda. Sin embargo, su naturaleza, rendimiento y técnica de aplicación son diferentes.

Arcascreen - 16 es una pintura anti-humedad aislante en fase solvente a base de cemento que creará una barrera impermeable y tratará la humedad en las habitaciones interiores como los sótanos por ejemplo. Bloquea la circulación del agua en las redes capilares de la pared.

Arcascreen - 16 anti-condensación tratará eficazmente la condensación que puede formarse cuando la humedad del aire se encuentra con superficies frías como paredes y techos.

DESTINO

Pintura anti-humedad para locales regularmente húmedos o mal ventilados (cuartos de baño, sótanos y bases **no enterradas**, muros antiguos).

En el caso de paredes enterradas, deberá orientarse hacia nuestro revestimiento de impermeabilización ARCACIM BASEMENT.

MATERIALES ELEGIBLES

Adecuado para trabajos en interior o exterior sobre soportes nuevos o antiguos, hormigón, cemento, yeso o ladrillos.

APLICACIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS

Pincel, brocha, rodillo - Limpieza del material: Aguarrás o limpiador Especial Pincel (Gama Arcane).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Antes de pintar, los soportes deben limpiarse y eliminarse la suciedad de la superficie (pintura, grasa, barro, hongos, etc.), los enlucidos de cemento ampollados y no adherentes y el moho y las algas con nuestro PRODUCTO FUNGICIDA. No aplicar sobre pinturas antiguas, partes no adherentes o cualquier otra suciedad. En caso de salitre, utilizar nuestro tratamiento anti salitre ARCASALT CLEAN. Es importante volver a un soporte de mampostería, yeso, cemento.

APLICACIÓN

- La pintura Arcascreen - 16 anti humedad está lista para usar, se aplica sobre todos los soportes de mampostería en bruto o enlucidos de cemento.
- Es posible la aplicación sobre soporte ligeramente húmedo.
- Remover cuidadosamente antes y durante la aplicación para mantener una mezcla homogénea de la pintura.
- Aplicar una primera capa sobre la pared limpia
- 24h después aplicar una segunda capa si es necesario según la naturaleza del soporte y el aspecto de la primera capa (recomendado).
- Diluyente adecuado: Aguarrás

RECOMENDACIONES

En caso de fuertes penetraciones de agua o muros enterrados, se recomienda utilizar el revestimiento de impermeabilización especialmente diseñado para este fin: revestimiento de impermeabilización ARCACIM.

Para una mejor eficacia del producto hemos optado por una formulación con solventes: el producto puede desprender un olor a solvente durante la aplicación. Este olor desaparecerá rápidamente con una buena ventilación de la habitación en los días siguientes.

PROTECCIÓN

Ninguna protección especial.

SECADO

Indicaciones dadas a 20°C

- Secado: 2 a 4 horas
- Repintable: 12 horas

MANTENIMIENTO

Evitar las limpiezas a alta presión.

CONSUMO

3 a 4 m² por litro y por capa, es decir, un promedio de 0.3 litros por m² y por capa. Aplicar 1 a 2 capas según la naturaleza y el estado del soporte (ejemplo: bloque de hormigón en bruto, contar 2 capas). Para una mejor eficacia y protección recomendamos 2 capas.

CONSERVACIÓN

12 meses en su embalaje original - Almacenar protegido de las heladas y del calor intenso.

VÍDEO Vídeo

Mentions Légales :

Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar los Equipos de protección individual. Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.