

Argus 4 Pro

Caméra 4K 180° à double objectif Wi-Fi 6 piles avec vision nocturne en couleurs

- Couverture à 180° en 4K
- Vision nocturne en couleurs dans les conditions d'éclairage les plus faibles
- Vision nocturne en couleurs dans les conditions d'éclairage les plus faibles
- Alimentation par batterie/solaire



Specifications

Vidéo et audio	
Capteur d'image	Capteur CMOS 1/1,8
Résolution	5120x1440 (8 mégapixels) @15fps
Lentille	f=4mm , fixe
Compression vidéo	H.264/H.265
Champ de vision	Horizontal : 180 Vertical : 50
Vision nocturne infrarouge	NON
Vision nocturne en couleur	Avec projecteurs : 3pcs/2W/6500K
Taux de rafraîchissement	Flux principal : 10fps - 15fps (par défaut : 15fps) Flux secondaire : 10fps - 15fps (par défaut : 15fps)
Code Taux	Flux principal : 1024Kbps - 4096Kbps (par défaut : 2048Kbps) Sous-flux : 256Kbps - 1024Kbps (par défaut : 512Kbps)
Audio	Audio bidirectionnel

Puissance	
Batterie	Batterie rechargeable de 5000mAh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des réglages, de l'utilisation et de la température).
Solaire	Panneau solaire Reolink 2 (6W)
Bluetooth Standard	
Bluetooth Standard	Bluetooth V5.0
Interface	
Port d'alimentation	Port USB Type-C
Fente pour carte SD	Prend en charge Max. 128GB carte microSD
Bouton de réinitialisation	OUI
Entrée/sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Wi-Fi	
Norme sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2/WPA3
Logiciel	
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Accès des utilisateurs	Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires)
Autre(s) caractéristique(s)	
Alarme intelligente	Détection PIR ; détection de mouvement ; détection de personnes ; détection de véhicules ; détection d'animaux
Distance de détection PIR	Réglable, jusqu'à 10 m (33ft)
Angle de détection PIR	170° à l'horizontale

Modes d'enregistrement	Enregistrement déclenché
Time Lapse	OUI
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Assistant Google
Home Hub Compatibility	OUI
Stockage en nuage	Prise en charge de Reolink Cloud (disponible dans certains pays)
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	-10°C~55°C (14°F~131°F)
Humidité de fonctionnement	20% ~ 85%
Résistant aux intempéries	IP66
Mécanique	
Dimensions	128*87*80mm
Poids	400g
Garantie	
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez le site https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Objectif F/1.0 - 4 mm
2. Capteur de lumière du jour
3. CDS
4. Capteur de lumière noire
5. Microphone
6. Capteur PIR



1. Haut-parleurs
2. Connexion USB-C
3. Bouton de réinitialisation
4. Fente microSD



www.reolink.com