

Pittura vellutata per pareti e soffitti: ARCADECO - 1211



DESCRIZIONE PRODOTTO VERNICE PER MURI E SOFFITTI BIO-BASED* FINITURA VELLUTATA

ARCADECO - 1211* è una vernice per interni progettata per combinare estetica, prestazioni e scelta d'acquisto responsabile. Offre una copertura uniforme, un'eccellente resistenza e un'impronta di carbonio ridotta, garantendo al contempo un interno più sano grazie alla sua bassa emissione di VOC.

- Vernice con 58% di elementi naturali
- *Bio-based: Contenuto di carbonio 39%. Legante in parte vegetale derivato da residui alimentari non commestibili (gusci/tutoli di mais). Impronta di carbonio della resina dimezzata.
- Diversi colori RAL disponibili: i colori di questo prodotto sono codificati con il RAL ufficiale europeo, che permette di vedere il colore più vicino alla realtà su una cartella colori. Poiché i colori sullo schermo possono variare a seconda del dispositivo e/o del vostro schermo, vi invitiamo a consultare il RAL colori.

I colori su richiesta

Solo le tinte pastello sono al momento disponibili. Si prega di consultare il documento scaricabile in fondo alla pagina. Una colorazione che è una fabbricazione speciale non potrà essere restituita.

Trova il nostro prodotto per famiglia di colori: vernice vellutata bianca, vernice vellutata beige, vernice vellutata blu, vernice vellutata grigia, vernice vellutata verde.

Progettata per l'applicazione su pareti e soffitti interni, ARCADECO - 1211* offre una finitura vellutata omogenea e duratura e garantisce una **copertura efficace e uniforme fin dalla prima applicazione**.

Qualità e Resistenza: Mentre altre vernici vegetali richiedono spesso applicazioni multiple per una copertura ottimale e soffrono di una tenuta limitata, la nostra vernice vellutata ARCADECO - 1211 assicura una copertura uniforme e robusta fin dalla prima mano. La sua longevità è garantita, rivaleggiando con le vernici convenzionali per un risultato duraturo senza compromessi.

Manutenzione Semplificata: Le vernici bio-based* possono essere difficili da pulire e mantenere. Invece, la nostra vernice vellutata ARCADECO - 1211 è appositamente formulata per essere facile da lavare, rispondendo alle esigenze delle famiglie attive che non vogliono sacrificare la funzionalità per l'aspetto responsabile.

Salute e Ambiente: Scegliere la vernice ARCADECO - 1211* significa optare per un prodotto a basse emissioni di VOC, favorendo un ambiente interno più sano per tutti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indice di brillantezza a 85° = 15 a 60° = 7
- Resistenza all'abrasione umida: classe 1.
- Caratterizzazione secondo NF T 36-005: famiglia I – 7b2.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Presenta una finitura vellutata duratura e un colore persistente, senza gli inconvenienti dell'ingiallimento legati alle resine convenzionali.
- Eccellente copertura.
- Lavabile (resistenza all'abrasione umida: classe 1)
- VOC inferiore a 1 g/L (Valore standard abituale da non superare: 30 g/L)
- Emissione nell'aria interna: A+
- **Finitura vellutata elegante:** conferisce profondità visiva e un tocco raffinato agli spazi interni.
- **Alta copertura fin dalla prima mano:** riduce il consumo di vernice e il tempo di applicazione.
- **Manutenzione facilitata:** lavabile, resistente allo sfregamento e adatta ad ambienti esigenti.

DESTINAZIONE

Pareti e soffitti interni.

Lavori nuovi, di ristrutturazione o manutenzione.

MATERIALI IDONEI

Su tutti i supporti adeguatamente preparati, porosi e non polverosi:

- Calcestruzzo, Calcestruzzo cellulare, intonaco, malta, mattoni, Pietre da rivestimento (dopo preparazione di lisciatura del muro se necessario)
- Pannello in fibra
- Blocchi di gesso, Cartongesso, Gesso
- Vecchia vernice in fase acquosa perfettamente aderente al supporto
- Vecchia vernice a base solvente, gliceroftalica, alchidica. È necessario effettuare previamente una carteggiatura.
- Compatibile con fibra di vetro e carta da parati aderente al supporto.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Pennello, rullo in poliestere tessuto, pistola airless: ugelli da 15 a 19 millesimi di pollice e filtri da 100 "mesh" / maglia.

Pulizia delle attrezzature: rimuovere la maggior parte della vernice con una spatola, poi pulire con acqua immediatamente dopo l'uso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere sane: omogenee, pulite, asciutte, solide, assorbenti, non grasse, chimicamente neutre e pronte per essere verniciate. Per un risultato impeccabile, una parete deve essere perfettamente preparata prima di qualsiasi lavoro di verniciatura se non si vogliono vedere imperfezioni emergere una volta dipinta la parete.

Su fondo farinoso, poroso, friabile, prevedere preventivamente una mano di fissativo ARCAPRIMER 102.

MESSA IN OPERA Istruzioni di applicazione:

Applicazione a pennello e rullo: Applicare una prima mano diluita al 5% con acqua: Servirà come sottofondo per una migliore adesione. Questo sottofondo permetterà di fissare il fondo e favorirà l'aderenza. Applicare su supporto preparato, in 2 mani non diluite rispettando un tempo di asciugatura a 23°C di 12 ore tra le mani. Per evitare segni di ripresa, dipingere una parete in una sola volta.

Applicazione a spruzzo: Diluizione con acqua. Come mano di fondo: 5% di acqua. Come mano di finitura: diluizione tra 5 e 10% di acqua. Applicazione in 2 mani.

Trucco per un effetto texturizzato impressionante:

Ecco un trucco utilizzato dai professionisti per valorizzare i vostri progetti con un effetto texturizzato in una sola mano. Si noti che il consumo al m² sarà logicamente ridotto utilizzando questa tecnica.

Aggiungete del **bicarbonato di sodio** alla nostra vernice ARCADECO - 1211*, in particolare con la tinta Bianco Perla RAL 1013 molto di tendenza.

Questo creerà un effetto cemento decorativo, calce anche chiamato "limewash".

Tradizionalmente utilizzato per creare texture sulla ceramica, questo metodo è stato adattato dai professionisti per l'applicazione murale, permettendovi di ottenere un effetto texturizzato unico.

Grazie alla sua composizione bio-based*, questa vernice è la soluzione migliore per creare questa texture.

La ricetta?

Mescolare circa 1kg di bicarbonato in 3L di vernice bio-based* fino ad ottenere una pasta liquida, se si desidera meno texture, ridurre il rapporto a 1kg per 5L di vernice.

Applicare la miscela con il pennello per calce incrociando (tecnica a farfalla) per un risultato magnifico.

L'effetto è semplicemente spettacolare!

RACCOMANDAZIONI

- Durante l'utilizzo in cantieri invernali poco riscaldati, non dimenticare di ventilare generosamente i locali per facilitare l'evacuazione del vapore acqueo prodotto dall'applicazione.
- Non applicare a temperature inferiori a 8°C o superiori a 35°C e con umidità relativa superiore al 70%.
- Mescolare prima dell'uso.
- Possibilità di tingere con un colorante universale liquido per vernici (non superare il 3%, sarà possibile ottenere solo una resa pastello poiché la base sarà bianca).
- Non applicare su supporti in legno contenenti più del 12% di umidità in massa.
- Condizioni di esecuzione dei lavori conformi alle norme e regole dell'arte sia per la preparazione dei supporti che per l'applicazione.

PROTEZIONE

Sezione non applicabile al prodotto.

ASCIUGATURA

A temperatura di (a 23°C e UR = 50%)

- Asciutto in superficie: 30min
- Sovraverniciabile: 12h

MANUTENZIONE

Pulizia del supporto con una spugna non abrasiva e un detergente neutro.

CONSUMO

10-12 m²/litro per mano.

Resa variabile dal 20 al 30% in funzione dell'assorbimento, del rilievo dei supporti e del metodo di applicazione.

CONSERVAZIONE

Conservare 12 mesi nella confezione originale, non aperta, al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.

Evitare lo spreco di vernice: fare una stima precisa della quantità di vernice necessaria utilizzando la resa indicata sulla confezione ($x L = y m^2$). Conservare il prodotto nella sua confezione originale ben chiusa, in un luogo ventilato, al riparo dal gelo, tra 5°C e 30°C. Richiudere i barattoli non terminati per poter riutilizzare la vernice. Riutilizzare la vernice è un buon modo per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti durante il loro ciclo di vita. Si consiglia di indossare guanti e indumenti adeguati. Per l'applicazione a spruzzo, non respirare le nebbie e gli aerosol generati (per i prodotti all'acqua che raccomandano l'uso dello spruzzo). Pulizia degli attrezzi: rimuovere la maggior parte della vernice con una spatola, poi pulire con acqua. Informarsi presso le autorità, le associazioni locali o il punto vendita per donare o riciclare la vernice inutilizzata. Non disperdere i residui di vernice nell'ambiente, nelle fognature, nel lavandino, nel WC o nella spazzatura, smaltire il recipiente e il suo contenuto presso l'isola ecologica o il centro di raccolta del proprio comune. Indirizzo consultabile sul sito internet: www.ecodds.com

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso. Può provocare una reazione allergica. Contiene BIT. Può provocare una reazione allergica. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Può provocare una reazione allergica. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.