

Fiche Technique Détaillée

ARCADECO MUR SATIN

ARCADECO MUR SATIN est une peinture murale de qualité professionnelle, fabriquée en France par Arcane Industries. Apportez de l'éclat et de la luminosité facilement, ainsi qu'une touche d'élégance à vos murs et plafonds intérieurs grâce à sa finition satinée ultra couvrante. Facile à appliquer, lessivable et très couvrante, elle garantit des murs durables, faciles à entretenir et raffinés.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

- Murs intérieurs : salon, chambre, bureau, couloir.
- Plafonds et grandes surfaces verticales.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

- Plâtre, béton, enduits cimentés.
- Plaques de plâtre cartonnées.
- Bois brut ou peint.
- Revêtements à peindre comme le papier peint ou la toile de verre.

CONSOMMATION

- 4 à 5 m²/L pour deux couches.
- 8 à 10 m²/L en une seule couche selon le support et la teinte origine.
- Formats disponibles : 2.5 L et 10 L.

CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine, à l'abri du gel, du soleil et des fortes chaleurs.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Grâce à sa texture onctueuse, **ARCADECO MUR SATIN** s'applique facilement et offre un rendu uniforme sans marques de reprise, même sur grandes surfaces.

L'application de **ARCADECO MUR SATIN** est à la portée de tous grâce à sa formule étudiée pour une mise en œuvre simplifiée. Son onctuosité permet de travailler sans coulures et avec un confort maximal.

- Rouleau polyamide à poils longs (8-12 mm).
- Pistolet Airless avec dilution de 5 à 10 % d'eau.
- Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après usage.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Supports propres, secs et cohésifs.
- Sur supports neufs : dépoussiérer et appliquer une sous-couche adaptée.
- Anciennes peintures en bon état : lessiver, rincer, poncer légèrement.
- Supports dégradés : gratter, reboucher les fissures et appliquer une sous-couche.

MISE EN OEUVRE

- Bien mélanger avant application.
- Appliquer en 2 à 3 couches selon la porosité du support.
- Première couche diluée à 10 % pour supports neufs.
- Appliquer les couches suivantes pures pour une finition parfaite.

RECOMMANDATIONS

- Température d'application recommandée : entre 10°C et 25°C.
- Peindre à l'abri des courants d'air.
- Retirer les bandes de masquage avant séchage complet.

PROTECTION DU SUPPORT

Aucune protection supplémentaire requise après application.

SÉCHAGE

- Sec au toucher : 40 min à 20°C.
- Recouvrable : 4 heures.

ENTRETIEN

Nettoyage facile avec une éponge douce et un détergent neutre. Éviter les nettoyages intensifs à haute pression pour préserver l'aspect de la peinture.

SÉCURITÉ

Utiliser les Equipements de Protection Individuelle. Tenir hors de la portée des enfants. Respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Contient un biocide (agent conservateur).