


## 23219 KRO6-2/B20/30

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension

5905339232199



Le disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils, ainsi que pour la protection contre les chocs électriques.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** sur rail TH35

**Longueur [mm]:** 75

**Largeur [mm]:** 35

**Hauteur [mm]:** 81

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 230 AC

**Courant nominal [A]:** 20

**Fréquence nominale [Hz]:** 50/60

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷40

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 10÷16

**Type de protection contre les courants résiduels:** AC

**Caractéristique de déclenchement:** B

**Classe de limitation d'énergie:** 3

**Nombre de modules:** 2

**Courant différentiel nominal [mA]:** 30

**Courant de court-circuit nominal [A]:** 6000

**Degré IP:** 20

**Nombre de pôles:** 2

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 60

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 60

**Poids unitaire net [g]:** 180

**Poids [g]:** 212.17

**Longueur carton emballage [cm]:** 9

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8

**Poids carton [kg]:** 12.7302

**Largeur carton [cm]:** 28

**Hauteur carton [cm]:** 18.5

**Longueur carton [cm]:** 47

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.024346