

## Ficha de datos

Capacidad máxima	300 kg / 200 kg		
Peso de la máquina sin batería	170 Kg		
Dimensiones	Anchura total: 533 mm Altura desde el suelo: 1307 mm (ajustable hasta 2151 mm)		
Elevación de carga eléctrica:	60 cm		
Anchura de las orugas	70 milímetros		
Velocidad de desplazamiento de los modelos de 200 kg	1 m en 7 segundos (ajustable mediante joystick proporcional)		
Velocidad de desplazamiento de los modelos de 300 kg	1 m en 10 segundos (ajustable mediante joystick proporcional)		
Autonomía de la batería de litio premium	Aproximadamente 2000 escalones (para modelos de 200 kg) Aproximadamente 1500 escalones (para modelos de 300 kg)		
Batería de litio premium	55Ah – 24 V: 9 kg		
Grado de protección	IP54		
<b>Certificaciones</b>			
Directiva 2006/42/CE	EN ISO 7010:2020	EN ISO 13849-1:2015	EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Directiva 2014/30/UE	EN ISO 12100:2010	EN ISO 13849-2	EN ISO 3691-5:2015/A1:2020
Directiva 2011/65/CE	EN 60204-1:2018	EN 61000-6-2:2005+AC:2005	EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013