

## Fiche Technique Détaillée

### ARCALAQUE 201

**Arcalaque 201** est une **peinture bois pour extérieur et intérieur** microporeuse qui s'applique sur l'ensemble de vos supports bois. Sa formule lui confère une action protectrice face aux intempéries, aux UV ainsi qu'aux chocs. Sa facilité d'application et son haut pouvoir couvrant vous garantiront un excellent rendu esthétique avec un aspect satiné.



## SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

### DESTINATIONS



- Portes bois
- Fenêtre bois
- Mobilier de jardin bois
- Abris de jardin
- Portails bois
- Bardages bois
- Meubles bois
- Chalets bois
- Façade bois
- Palettes bois

•...

•Ne peut être utilisé sur des sols demandant une circulation piétonne privilégiez notre résine polyurethane: SOLTHANE

L'ARCALAQUE 201 peut s'appliquer sur une ancienne peinture adhérente et compatible (voir rubrique Application pour plus de détail).

Pour les volets en bois, privilégiez notre peinture spécialement conçue pour : l'ARCALAQUE 202

### MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Convient pour tous bois bruts, ou déjà lasurés ou déjà peints (peinture adhérente).

### CONSOMMATION



1L permettra de peindre jusqu'à 12 m<sup>2</sup> par couche soit 6 m<sup>2</sup> en 2 couches (recommandé). Attention si le bois est très absorbant il faudra augmenter cette consommation jusqu'à 30%.

Format 0.5 L : +/- 6m<sup>2</sup> pour une couche \*

Format 2.5 L : +/- 30m<sup>2</sup> pour une couche \*

\* Le rendement peut varier en fonction de la nature du bois et de sa porosité



Stockez à l'abri du gel, dans un endroit tempéré. Durée de vie 1 an en emballage non-ouvert.

## APPLICATION

---

### OUTILS REQUIS



Pinceau, rouleau laqueur, brosse ou airless (se reporter aux données techniques de votre airless pour l'application de peinture glycéro)

Nettoyage du matériel: au white spirit (immédiatement après emploi).

---

### PRÉPARATION DU SUPPORT



- Les surfaces d'applications doivent être propres, saines et sans graisses et parfaitement sèches.
- Sur les parties écaillées, éliminez les parties non adhérentes.
- Rebouchez les trous avec un mastic bois.
- Il est possible de poncer tous les angles afin de les arrondir légèrement.
- Nettoyez, ponchez et dégraissez les bois gras.

Bois déjà peints :

- Si la peinture est adhérente : ponchez légèrement.
- Si la peinture est non adhérente et abîmée : vous pouvez utiliser notre décapant bois, rincez, ponchez le reste de la peinture ou vous pouvez poncer directement si la peinture s'enlève facilement jusqu'à retrouver le bois d'origine

Bois déjà lasurés :

Ponchez légèrement afin de créer une micro abrasion

Bois ayant reçu un saturateur bois:

Utilisez notre déshuileur nettoyant bois ARCABOIS 817.

Bois bruts :

Si nécessaire, ponchez légèrement afin de supprimer les fibres non adhérentes.

Bois contaminés :

Appliquer un traitement bois insecticide ARCAPROTECT BOIS.

Si nécessaire, ponchez légèrement afin de supprimer les fibres non adhérentes.

---

### MISE EN OEUVRE



Bien remuer avant utilisation.

S'applique directement, sans primaire.

Pour une meilleure tenue dans le temps nous préconisons une application en 2 couches.

Appliquez en épaisseur fine.

Sur bois absorbant : diluer la 1ère couche à 3% de White Spirit (permettant de mieux réguler le support et éviter une surconsommation de la peinture).

Commencez par peindre les angles au pinceau et le reste de la surface au rouleau ou par pulvérisation. Voir rubrique consommation pour connaître la consommation par m².

---

### RECOMMANDATIONS



- Attendre un minimum de 12h entre 2 couches.

- Respectez les doses d'application du produit et les classes d'usages autorisées.
- Appliquez la peinture entre 10 et 25°C sans risque de pluie et de fort vent.
- Malgré tous nos efforts sur le calibrage couleur de nos peintures, il peut y avoir des différences de couleur avec des numéros de lot différents. Cela s'applique d'ailleurs à tous les fabricants de peinture. Pour éviter tout problème de variation de couleur, nous vous recommandons toujours de peindre votre support avec le même numéro de lot. Si vous devez passer une commande après quelques mois, nous vous conseillons de vérifier si le nouveau lot de peinture est identique au lot précédent et si ce n'est pas le cas, de privilégier de faire l'application sur une autre zone. Si besoin, vous pouvez recouvrir l'ancienne application en peignant toute la surface.

Précaution d'emploi:

**Port d'EPI obligatoire** : Gants en latex, néoprène, ou nitrile pour les mains, lunettes à coque, masque à cartouches.

En intérieur : travaillez dans une pièce ventilée, en cas de ventilation non suffisante l'usage d'un appareil respiratoire est fortement recommandé.

---

## PROTECTION DU SUPPORT

---

Cette peinture ne nécessite pas de protection supplémentaire.

---

## SÉCHAGE

---

Sec au toucher 6h, après application, en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du bois, de sa capacité d'absorption et des conditions atmosphériques).

Laissez sécher 12 h entre 2 couches.

La peinture est recouvrable et complètement sèche 24h après application de la dernière couche.

Afin de faciliter le séchage, procéder à une ventilation suffisante du lieu d'application.

---

## ENTRETIEN

---

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

Ce produit est lessivable après 3 semaines de séchage.

## SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.