

ANTI HUMEDADES

MANUAL DE USUARIO - GUIA DE COLOCACION

Loseta antihumedad reforzada para suelos - Guía completa de colocación:

Loseta autoventilada antihumedad de PVC elástico, extra-resistente especial para hostelería, trasteros, almacenes, cámaras frigoríficas, garajes, lavaderos de coches, talleres. Diseñadas para lugares con humedad excesiva o se trabaja con agua de forma abundante.

Propiedades:

- Permite la creación de zonas elevadas sobre suelos donde existe humedad.
- Paso seguro con su sistema antideslizante.
- Drenantes y autonivelantes.
- Soporta el paso de vehículos y material pesado.
- Fabricada en MPC (compuesto mineral y PVC de alta densidad)
- Solidez del color a la luz artificial: DIN EN ISO 105-B02.
- Solidez del color al agua: DIN EN ISO 105-E01
- Solidez del color a la transpiración: DIN EN ISO 105-E04
- Solidez del color al roce: DIN EN ISO 105-X12
- Solidez del color a la sublimación en almacenamiento: DIN 54056
- Cambio de color / tinción de color \geq Grado 4-5
- Determinación del olor: sin olor anormal

Colores disponibles:

Verde, azul, marrón, rojo, gris, negro, pistacho, amarillo

Usos recomendados:

Creación de suelos elevados en zonas donde pueda existir humedad o desgaste como por ejemplo: lavados de coches, garajes, jardines, piscinas, terrazas, baños, vehículos, campings, cocinas, cámaras frigoríficas...

Forma de colocación:

Encajar rampas y losetas con las manos, a modo de puzle.



Advertencia de uso y colocación



No apto para usar calzado de tacón



No realizar giros con el vehículo parado




No apoyar la pata de la moto sin un protector.



LDPE 4 PP 5

PAP 22

ES RECICLAJE DE PLÁSTICO, PAPEL. Consulta las disposiciones de tu Municipio.



Instrucciones de instalación y montaje

Preparación del suelo antes de la instalación:

Antes de comenzar con la instalación, asegúrate de tener todas las herramientas a mano. Esto incluye a las losetas, un metro, una sierra manual o una sierra radial con disco para plástico o hierro.

⚠ Atención, no utilizar discos dentados.

Asegúrate de que el área esté limpia de escombros o polvo. Barrer y limpiar el suelo. Si el suelo presenta desconchones o baches de más de 5 mm de profundidad, nivelar antes con un mortero y esperar a que esté duro para realizar la colocación de las losetas

Colocación de las losetas:

⚠ Atención, para una correcta colocación, asegúrate que todas las losetas van colocadas con la misma orientación del machiembrado de los anclajes.

Comienza colocando las losetas alineándolas a una de las paredes, tomándola como guía.

Las losetas se colocan enganchándolas unas a otras como piezas de puzle.

Corte de piezas y encaje:

Losetas y rampas se pueden cortar con sierra manual o radial



En caso necesario, cortar según necesidad adaptando el corte a la forma deseada.

Advertencia de seguridad



Lea siempre estas instalaciones de uso. Utilice guantes y gafas protectoras en caso de necesitar cortar las losetas para proteger manos y ojos de las herramientas de corte que utilice.

