

Fiche Technique Détaillée

ARCADECO MUR MAT

ARCADECO MUR MAT est une peinture murale de qualité professionnelle, fabriquée en France par Arcane Industries. Idéale pour tous vos murs et plafonds, sa formule ultra couvrante exceptionnelle apporte une finition mate élégante à votre intérieur. Facile à appliquer, lessivable et à faible teneur en COV, elle garantit un intérieur sain, durable et facile à entretenir.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

- Murs intérieurs : salon, chambre, bureau, couloir.
- Plafonds et grandes surfaces verticales.
- Pour les pièces humides (cuisine, salle de bain), privilégier la finition satinée ou sinon notre peinture salle de bain : ARCADECO SALLE DE BAIN

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

- Plâtre, béton, enduits cimentés.
- Plaques de plâtre cartonnées.
- Bois brut ou peint.
- Revêtements à peindre comme le papier peint ou la toile de verre.

CONSOMMATION

- 4 à 5 m²/L pour deux couches.
- 8 à 10 m²/L en une seule couche selon le support et la teinte d'origine
- Formats disponibles : 2.5 L et 10 L.

CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine, à l'abri du gel, du soleil et des fortes chaleurs.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

L'application de **ARCADECO MUR MAT** est à la portée de tous grâce à sa formule étudiée pour une mise en œuvre simplifiée. Son onctuosité permet de travailler sans coulures et avec un confort maximal.

- Rouleau polyamide à poils longs (8-12 mm).
- Pistolet Airless avec dilution de 5 à 10 % d'eau.
- Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après usage.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Supports propres, secs et cohésifs.
- Sur supports neufs : dépoussiérer et appliquer une sous-couche adaptée.
- Anciennes peintures en bon état : lessiver, rincer, poncer légèrement.
- Supports dégradés : gratter, reboucher les fissures et appliquer une sous-couche.

MISE EN OEUVRE

- Bien mélanger avant application.
- Appliquer en 2 à 3 couches selon la porosité du support.
- Première couche diluée à 10 % pour supports neufs.
- Appliquer les couches suivantes pures pour une finition parfaite.

RECOMMANDATIONS

- Température d'application recommandée : entre 10°C et 25°C.
- Peindre à l'abri des courants d'air.
- Retirer les bandes de masquage avant séchage complet.

PROTECTION DU SUPPORT

Aucune protection supplémentaire requise après application.

SÉCHAGE

- Sec au toucher : 40 min à 20°C.
- Recouvrable : 4 heures.

ENTRETIEN

Nettoyage facile avec une éponge douce et un détergent neutre. Éviter les nettoyages intensifs à haute pression pour préserver l'aspect de la peinture.

SÉCURITÉ

Utiliser les Equipements de Protection Individuelle. Tenir hors de la portée des enfants. Respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Contient un biocide (agent conservateur).