

DB-100A Primaire pour sol béton, ciment Intérieur / Extérieur

PRIMAIRE POUR SOL DB-100A est une solution de résine acrylique-silane dans des solvants actifs.
Pour imprégnation de ciment, enduits chaux-ciment, béton, fibre-ciment, bitume etc.

Le revêtement professionnel **DB-100A** de très haute qualité est spécialement crée pour bloquer les remontées d'humidité du sol, pour améliorer l'adhérence et la résistance de **la Peinture sol garage DB-230** et de **la Peinture terrasse DB-230** et **l'imprégnateur incolore DB-210A** au support à peindre.

Nous recommandons de traiter la surface avec une **couche de fond DB-100A** pour stopper les remontées d'humidité par capillarité et favoriser une meilleure accroche au support, rendre le sol plus solide et résistant.

APPLICATIONS

- | | | | |
|------------|--------------------|------------|-------------------|
| • Garage | • Véranda | • Usine, | • Salle sportive |
| • Terrasse | • Local commercial | • Entrepôt | • Cave, buanderie |
| • Balcon | • Atelier | • Parking | • Magasin, etc. |

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Stabilise le support en le pénétrant et en le renforçant ;
- Isole le support des effets de l'humidité
- Protège contre le dépôt de sels minéraux extraits par l'humidité du support et le blanchiment des surfaces colorées.
- Pouvoir couvrant
- Incolore
- Insensible aux UV
- Application facile au rouleau, pinceau et pistolet.
- Séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|---|--|
| • Nature | Résine acrylique-silane |
| • Séchage | 60 min. environ |
| • Repeindre | 12-24h |
| • Consommation (peut varier selon le type de support) | 8-12m ² / litre par couche |
| • Solvant | Solvant aromatique |
| • Adhérence par traction | >6N/mm ² (plaque de ciment / 7 jours à 23°C / 100mm secs) |

SUPPORTS APPROPRIÉS

- Chape
- Béton, dalle ciment
- Chaux ciment
- Chaux sable
- Dalles de béton
- Béton cellulaire
- Dalles autobloquants
- Pavé, béton imprimé
- Chape anhydrite
- Bitume / asphalte

SUPPORTS INAPPROPRIÉS

Ne doit pas être appliqué dans les cas où des matériaux polymères synthétiques sont utilisés pour construire un système d'isolation thermique.

Ne convient pas pour le carrelage, terre cuite traité, béton ciré, supports non poreux en général.

DB-100A Primaire pour sol béton, ciment

Intérieur / Extérieur

ETAPE

1

ETAPE

2

ETAPE

3

IMPORTANT

PREPARATION DE LA SURFACE A IMPRIMER - Voir conseils de préparation ci-dessous.

- Une ancienne peinture doit être décapée complètement afin de retrouver le pouvoir absorbant du support.
- Le support doit être sec, sain et exempt de traces de saleté, d'huiles et de particules friables, exempt d'humidité et d'une résistance suffisante. Attendre le séchage complet d'un béton neuf (minimum 30 jours).
- La surface doit avoir une rugosité/accroche adéquate, si nécessaire préparer le sol par sablage, ponçage ou grenaillage
- Il est nécessaire de préparer convenablement le support en éliminant les dépôts de pollution, graisses, poussières grasses et tout autres contaminations de surface qui sont parfois invisibles à l'œil nu, pour ce faire : Laver le sol avec un mélange eau/acide hydrochlorique (acide chlorhydrique) dilué à 10 – 15%, cette action sert : 1/ à neutraliser l'alcalinité d'un ciment neuf 2/ à dégraisser, nettoyer, dépolluer les ciments utilisés, ensuite bien rincer à l'eau claire pour évacuer ces dépôts et laisser sécher la surface lavée min. 48h. avant d'appliquer le Primaire DB-100A, aspirer pour retirer les dernières impuretés.
- Appliquer le **Primaire d'accrochage**, laisser sécher entre 12 et 24 heures selon la température et le degré d'hygrométrie ambiant avant d'appliquer la première couche de peinture.

MODE D'EMPLOI

Nombre de couches : 1 couche est suffisante en règle générale

Matériel d'application : Rouleau, pinceau, pistolet.

Conditions d'application : Appliquer à température comprise entre 5 °C et 25 °C.

Préparation / dilution : Prêt à l'emploi. **Ne pas diluer.** mélanger quelques minutes à vitesse réduite de façon à ne pas créer de bulles d'air. Refermer le bidon immédiatement après emploi.

Temps de séchage : de 60 min. à 3 heures selon conditions

- Ne pas appliquer par temps chaud, au soleil, par temps pluvieux ou humide.
- La température du support et la température ambiante ne doivent pas dépasser 30°C, la température idéale étant entre 10 et 25 °C.
- Utilisation en intérieur: La pièce doit être correctement aérée et ventilée.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer les outils avec le Solvant acrylique ou White spirit immédiatement après utilisation. Le matériau durci peut être retiré mécaniquement.

CONSERVATION

Stocker dans un lieu de stockage fermé, sec et ignifuge à des températures comprises entre +5° et +25°C, à l'abri des rayons du soleil, de toute source de chaleur et du gel. Se conserve 12 mois dans l'emballage scellé d'usine à compter de la date de production .

PRODUITS RECOMMANDÉS

- Peinture pour garage DB-230
- Imprégnateur incolore DB-210A
- Peinture pour terrasse DB-230

MESURES DE SÉCURITÉ

Porter des lunettes, masque, gants et habits de protection

Le local doit être aéré et ventilé convenablement.

Le primaire DB-100A est classé comme un produit nocif et inflammable. Lors de son utilisation, les exigences en matière de sécurité incendie et d'hygiène industrielle doivent être respectées. La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur demande auprès de notre service client.

CONDITIONNEMENT

3.5 Litres