

Idrorepellente trasparente: per tetti con tegole in cemento

ARCAPEL - 209



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Idrorepellente Incolore per Tegole in Cemento:

Il vostro tetto è vecchio e le tegole in calcestruzzo o cemento sono coperte di depositi verdi, macchiate e alcune sono diventate porose lasciando passare molta umidità in casa.

Le tegole diventano così più fragili e possono fessurarsi (comparsa di piccoli fori sulla tegola) causando perdite. Questo tipo di **tegole in calcestruzzo**, meno utilizzato delle tegole in terracotta, è il meno resistente.

Invecchiano meno bene, per questo è essenziale proteggerle con un idrorepellente per tetti appositamente progettato per questo tipo di materiali per garantire loro una maggiore durata.

Abbiamo sviluppato nel nostro stabilimento francese ARCANE INDUSTRIES, una nuova formula di prodotto idrorepellente per tetti appositamente progettato per soddisfare le esigenze delle tegole in calcestruzzo e cemento.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Trattamento idrorepellente invisibile che rinnoverà durevolmente le vostre vecchie tegole porose in calcestruzzo e cemento:

- Efficace fino a 10 anni.
- 100% incolore, non altera l'aspetto delle vostre tegole in calcestruzzo e cemento
- Prolunga la durata di vita delle tegole in calcestruzzo e cemento
- Un idrorepellente appositamente formulato e progettato per le tegole in calcestruzzo e cemento
- Contrariamente a molti idrorepellenti disponibili, il nostro idrorepellente per tegole porose non ingiallisce con i raggi UV
- Fase solvente, 2 volte più durevole e resistente di una fase acquosa
- Microporoso, lascia respirare la superficie
- Protegge contro i danni da gelo e la fessurazione delle vostre tegole
- Impedisce a lungo termine lo sviluppo della muffa bloccando l'infiltrazione dell'acqua

che è indispensabile al suo sviluppo

- Ricopribile con intonaci o pitture
- Pronto all'uso

DESTINAZIONE

Tetti e coperture

MATERIALI IDONEI

Tegole in calcestruzzo o cemento non fessurate. Per le tegole rotte o fessurate, vi invitiamo a consultare la nostra gamma di guaine liquide impermeabilizzanti, per un tetto impermeabile.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- Pennello o Spazzola o Rullo o Spruzzatore
- Pulizia degli attrezzi: Il nostro White Spirit

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Pulire, spolverare, spazzolare e/o raschiare le superfici prima dell'applicazione, rimuovere tutto lo sporco
- I materiali devono essere asciutti e privi di polvere prima di qualsiasi trattamento.
- Proteggere piante e vegetazione
- Se si verifica un deflusso direttamente sulla facciata (caso rarissimo), proteggerla con un telo
- Eliminare i depositi verdi, alghe, licheni, muffa utilizzando il nostro PRODOTTO FUNGICIDA, non utilizzare candeggina che è troppo corrosiva e danneggerebbe le vostre tegole.
- La pulizia dei depositi verdi si farà in due fasi: spruzzare il trattamento fungicida, poi lasciare agire
- Attenzione a mettersi in sicurezza quando si lavora su un tetto inclinato, non camminare sul tetto nelle zone trattate perché diventeranno scivolose
- Non deve piovere nelle 12 ore successive al trattamento
- Dopo 48 ore (il deposito verde sarà annerito) pulire con un'idropulitrice a media pressione per evitare di sollevare le tegole, lavorare sempre nel senso della pendenza e non risalendo, e se ci sono zone resistenti, grattare con una spazzola metallica
- Le efflorescenze e la latenza devono essere eliminate mediante lavaggio con acqua leggermente acidificata seguito da risciacquo.
- La superficie deve essere assorbente, porosa

MESSA IN OPERA

- Pronto all'uso. Non è necessaria alcuna diluizione.
- Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione
- L'applicazione dell'**idrorepellente per tegole in calcestruzzo e cemento** si effettua su superficie asciutta in un unico strato fino a saturazione e senza tornare sulle superfici già trattate. (Finché la superficie "assorbe" il prodotto, continuare l'applicazione. Il prodotto dovrà essere completamente assorbito dalla superficie.

RACCOMANDAZIONI

- Non applicare se la temperatura supera i 35°C o in presenza di vento forte, pioggia, neve
- Lavorare sempre dal basso verso l'alto.
- Non diluire l'idrorepellente con white spirit, rischiereste di ridurre l'efficacia.

PROTEZIONE

Nessuna

ASCIUGATURA

Asciugatura: 24 ore, efficacia ottimale raggiunta dopo 7 giorni.

MANUTENZIONE

Nessuno - Evitare la pulizia ad alta pressione. In generale, un idrorepellente protegge la vostra superficie. Se riappaiono delle macchie, si raccomanda di rinnovare il trattamento idrorepellente che avrà perso la sua efficacia con il tempo.

CONSUMO

Da 3 a 5 m² al litro a seconda della porosità della superficie.

CONSERVAZIONE

1 anno nella sua confezione originale

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso.
