

Fiche Technique Détaillée

ARCALAQUE 202

Arcalaque 202 est une **peinture pour vos volets en bois** résistante aux intempéries, aux rayons UV, aux variations de température (gels et fortes chaleurs). En plus d'être très simple d'application elle dispose d'un rendu quasi parfait et d'un fort pouvoir couvrant offrant un résultat uniforme et une protection longue durée.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



•Volets bois

L'ARCALAQUE 202 peut s'appliquer sur une ancienne peinture adhérente et compatible (voir rubrique Application pour plus de détail).

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Convient pour tous bois bruts, ou déjà lasurés ou déjà peints (peinture adhérente).

CONSOMMATION



1L permettra de peindre jusqu'à 12 m² par couche soit 6 m² en 2 couches (recommandé). Attention si le volet en bois est très absorbant il faudra augmenter cette consommation jusqu'à 30%.

Format 0.5 L : +/- 6m² pour une couche *

Format 2.5 L : +/- 30m² pour une couche *

* Le rendement peut varier en fonction de la nature du bois et de sa porosité

CONSERVATION



Stockez à l'abri du gel, dans un endroit tempéré. Durée de vie 1 an en emballage non-ouvert.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



Pinceau, rouleau laqueur, brosse ou airless (se reporter aux données techniques de votre airless pour l'application de peinture glycéro)

Nettoyage du matériel: au white spirit (immédiatement après emploi).

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces d'application doivent être propres, saines et sans graisses et parfaitement sèches.
- Sur les parties écaillées, éliminez les parties non adhérentes.
- Rebouchez les trous avec un mastic bois.
- Nettoyez, poncez et dégraissez les bois gras.

Volets déjà peints :

- Si la peinture est adhérente : poncez légèrement.
- Si la peinture est non adhérente et abîmée : vous pouvez utiliser notre décapant bois, rincez, poncez le reste de la peinture ou vous pouvez poncer directement si la peinture s'enlève facilement jusqu'à retrouver le bois d'origine

Volets déjà lasurés : Poncez légèrement afin de créer une micro abrasion

Volets ayant reçu un saturateur bois : Utilisez notre déshuileur nettoyant bois ARCABOIS 817.

Volets bruts : Si nécessaire, poncez légèrement afin de supprimer les fibres non adhérentes.

Volets contaminés : Appliquer un traitement bois insecticide ARCAPROTECT BOIS.

Si nécessaire, poncez légèrement afin de supprimer les fibres non adhérentes.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer avant utilisation.

S'applique directement, sans primaire.

Commencer par appliquer la peinture au pinceau dans les reliefs et les angles (Rainures des volets) puis continuer sur les surfaces planes en utilisant un rouleau en croisant les passes et en lissant dans le sens des fibres.

Après séchage appliquer une seconde couche pure en lissant bien dans le sens des fibres afin de couvrir au mieux le volet.

Appliquer en épaisseur fine.

Sur volet absorbant : diluer la 1ère couche à 3% de White Spirit (permettant de mieux réguler le support et éviter une surconsommation de la peinture).

Voir rubrique consommation pour connaître la consommation par m².

RECOMMANDATIONS

- Attendre un minimum de 12h entre 2 couches.
- Respectez les doses d'application du produit et les classes d'usages autorisées.
- Appliquez la peinture entre 10 et 25°C sans risque de pluie et de fort vent.

Malgré tous nos efforts sur le calibrage couleur de nos peintures, il peut y avoir des différences de couleur avec des numéros de lot différents. Cela s'applique d'ailleurs à tous les fabricants de peinture. Pour éviter tout problème de variation de couleur, nous vous recommandons toujours de peindre votre support avec le même numéro de lot. Si vous devez passer une commande après quelques mois, nous vous conseillons de vérifier si le nouveau lot de peinture est identique au lot précédent et si ce n'est pas le cas, de privilégier de faire l'application sur une autre zone. Si besoin, vous pouvez recouvrir l'ancienne application en peignant toute la surface.

Précaution d'emploi:

Port d'EPI obligatoire : Gants en latex, néoprène, ou nitrile pour les mains, lunettes à coque, masque à cartouches.

En intérieur : travaillez dans une pièce ventilée, en cas de ventilation non suffisante l'usage d'un appareil respiratoire est fortement recommandé.

PROTECTION DU SUPPORT

Cette peinture ne nécessite pas de protection supplémentaire.

SÉCHAGE

Sec au toucher 6h après application, en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du bois, de sa capacité d'absorption et des conditions atmosphériques).

Laissez sécher 12 h entre 2 couches.

La peinture est recouvrable et complètement sèche 24h après application de la dernière couche.

Afin de faciliter le séchage, procéder à une ventilation suffisante du lieu d'application.

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

Ce produit est lessivable après 3 semaines de séchage.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.