

NETTOYANT VOILES ET TAUDS BATEAUX



POUVOIR DÉGRAISSANT EXCEPTIONNEL ET POUVOIR MOUILLANT

AVANTAGES PRODUIT

- Élimine tous corps gras de toutes provenances et de toutes nature.
- Un pouvoir mouillant, nettoyant et dégraissant très élevé.
- Excellente stabilité en eau dure.

GAMME BATEAU



DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

NETTOYANT VOILES ET TAUDS BATEAUX n'altère pas les couleurs et ne modifie pas l'aspect des tissus.

NETTOYANT VOILES ET TAUDS BATEAUX n'attaque pas les autres matériaux.

NETTOYANT VOILES ET TAUDS BATEAUX ne contient pas de chlore.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide incolore

Densité à 20°C : 1,1 +/- 0,05

pH (pur) : 12,5 +/- 0,5

Mousse légère stable en eau dure

Contient entre autres composants : moins de 5% : EDTA et sels, agents de surfaces non ioniques, agents de

NETTOYANT VOILES ET TAUDS BATEAUX

surfaces cationiques, phosphonates.

DOMAINES D'APPLICATION

NETTOYANT VOILES ET TAUDS BATEAUX est élaboré pour le nettoyage et le dégraissage de toutes les toiles type bâches, voiles, tauds, auvents, bannes...

NETTOYANT VOILES ET TAUDS BATEAUX nettoie, dégraisse et entretient.

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

Consommation : 1 litre pour 5 m2 environ.

NETTOYANT VOILES ET TAUDS BATEAUX s'applique à la brosse, à l'éponge, par tous moyens de pulvérisation, nettoyeur pression (eau chaude ou froide, en bain chaud ou froid).

Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau claire en brossant le tissu.

Nettoyer les outils à l'eau après application.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Provoque de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Utiliser le produit dans le sens du vent pour éviter les projections. Ne pas mélanger avec des acides organiques, ne pas mélanger avec d'autres produits.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : Pas de précaution particulière.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Flacon pistolet pulvérisateur : 1 litre

Bidon : 2 litres, 5 litres livré avec une pompe, 10 litres et 20 litres

Fût : 220 litres

IBC : 1000 litres

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2023.

MATPRO.

111 AVENUE DU DOUARD – ZI LES PALDUS – 13400 AUBAGNE – FRANCE

Tél. +33 (0)4 42 010 909

contact@materiaux-produits.com

