

Fiche Technique Détaillée

ARCASERRE

ARCASERRE est une peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, de charges et de pigments appropriés. ARCASERRE est destiné principalement à l'ombrage des serres (plastique et verre) et d'une manière générale sert à opacifier tous vitrages. Il s'applique au début du printemps et aura disparu à la suite des grosses pluies de fin d'été ou début d'automne.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



ARCASERRE est une peinture provisoire destinée principalement à l'ombrage des serres et d'une manière générale sert à opacifier tout vitrage. La durée de vie du produit sur le support dépendra de l'intensité de la pluviométrie annuelle inégale selon les régions et saisons.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Plastique et verre

CONSOMMATION



Environ 500 m² à 1000 m² pour un mélange de 25 kg d'ARCASERRE + 100 litres d'eau.

CONSERVATION



6 mois dans son emballage d'origine

APPLICATION

OUTILS REQUIS



- Pulvérisateur sous pression (porté, tracté ou aéroporté). La pression à la sortie, doit être de 10 à 17 bars (variable cependant, et adaptée à l'équipement utilisé), la longueur de la lance est généralement réglée de façon à se rapprocher à environ 1 mètre de la surface à traiter. Il est conseillé d'appliquer la quantité requise en plusieurs passes, pour s'assurer d'une bonne régularité de l'application.
- Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage ou avec STOPSCREEN si la peinture a

séché.

PRÉPARATION DU SUPPORT

A appliquer sur support exempté de tout salissure ou ancienne peinture. Le support doit propre et sec avant application.

MISE EN OEUVRE

Préparation de la matière : A diluer avec plus ou moins d'eau en fonction de l'ombrage souhaité.
Quantité moyenne : 3 à 6 litres d'eau environ pour 1 kg d'ARCASERRE.

Produit diluable à l'eau à homogénéiser avant dilution au malaxeur.

Application : Après avoir mélangé soigneusement le produit avec l'eau, pulvériser le mélange sans attendre. Il est conseillé d'appliquer la quantité requise en plusieurs passes, pour s'assurer d'une bonne régularité de l'application.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer par temps humide et en dessous de 5°C.
- S'applique au début du printemps et aura disparu à la suite des grosses pluies de fin d'été ou début d'automne.
- La durée de vie du produit sur le support dépendra de la pluviométrie annuelle inégale selon les régions
- En cas d'application tardive, notre solvant de nettoyage STOPSCREEN facilitera la dissolution de ARCASERRE.

PROTECTION DU SUPPORT

Aucune protection n'est nécessaire

SÉCHAGE

Sec au toucher : 2 heures

ENTRETIEN

A la fin de la saison ou si l'on souhaite retirer la peinture pour une meilleure transparence, un nettoyage acide s'impose avec STOPSCREEN .

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.