

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE MICROCEMENTO MICROLANIC



REFORMA TU CASA CON MICROCEMENTO

- MICROLANIC es un producto innovador que permite hacer pisos y paredes con microcemento de forma muy fácil y rápida.
- ¿Por qué? Porque es capaz de aplicarse encima de los materiales existentes. No es necesario quitar las baldosas, los azulejos o el pladur. Solo hay que colocar el microcemento sobre la superficie que queramos renovar y listo.
- Solo tienes que decidir qué lugar de tu casa quieres renovar y ponerte a decorar.
- **MICROLANIC es un microcemento** adecuado para áreas interiores y exteriores, así como en zonas de alto tránsito. Se caracteriza por una consistencia suave, alta durabilidad y muy alta adherencia a cualquier superficie.
- **Las ventajas clave del producto:**
 - No necesita obras porque es capaz de aplicarse encima de los materiales existentes
 - Superficies continuas de fácil limpieza y desinfección.
 - Disponible en una gama muy amplia de colores, incluso personalizados.
 - Fácil de aplicar incluso para personas no profesionales siguiendo las instrucciones de nuestro PASO A PASO
 - Alta resistencia a la abrasión y con propiedades impermeabilizantes.
 - Material económico respecto a otras opciones existentes.
 - La versión lista al uso no genera polvo ni contaminación ambiental.

Aplicación PASO A PASO



Limpieza y preparación del Soporte

- Limpiar la superficie dejándola libre de polvo y grasa.
- Colocar cinta adhesiva para delimitar la superficie donde se va a aplicar.



Aplicación de Imprimación AGMA GRIP. Consumo: 0.1kg/m²

- Aplicar con rodillo una capa de AGMA GRIP para favorecer el anclaje del soporte.
- Dejar transcurrir 2 o 3 horas hasta que el producto esté completamente seco.
- Limpiar el rodillo con abundante agua limpia inmediatamente después de su uso para alargar la vida útil de la herramienta.



Aplicación de Microlanic ONE Grueso. Consumo: 0.7kg/m²

- Aplicar MICROLANIC ONE Listo al Uso Grueso sobre las juntas en caso de soporte cerámico.
- Aplicar dos capas de producto sobre todo el soporte dejando secar el producto entre capas.
- Lijar imperfecciones (Lija de 40) y aspirar. Este paso se puede evitar si el soporte es muy liso y sin desniveles



Aplicación de Microlanic Monocomponente Fino o Microlanic ONE Fino. Consumo: 0.3kg/m²

- Aplicar 2 capas de Microlanic Monocomponente Fino o Microlanic ONE Fino Listo al uso del color elegido sobre todo el soporte dejando secar el producto entre capas.
- Lijar imperfecciones (Lija de 220) y aspirar.



Protección y Lacado. Consumo: 0.1kg/m²

- Dejar secar 24 horas desde la aplicación de Microlanic Fino.
- Mezclar la parte A+B del Pavilac dur Gold W en la proporción 10 parte A y 1 parte B en cada capa.
- Aplicar 2 capas Pavilac Dur Gold W con rodillo.
- Deja secar entre 4 y 6 horas entre capa y capa. Dejar pasar 7 días antes de humedecer o limpiar la aplicación.