

Vernice per legno esterno e interno - ARCALAC 201



DESCRIZIONE PRODOTTO Vernice per legno da esterno:

Arcalac 201 è una **vernice per legno per esterni e interni** microporosa che si applica su tutti i vostri supporti in legno.

La sua formula le conferisce un'azione protettiva contro le intemperie, i raggi UV e gli urti.

La sua facilità di applicazione e l'alto potere coprente vi garantiranno un eccellente risultato estetico con un aspetto satinato semi lucido (tranne per il nero opaco).

Prodotto nella nostra fabbrica ARCANES INDUSTRIES

Diversi colori RAL disponibili: i colori di questo prodotto sono codificati con il RAL europeo ufficiale, che vi permette di vedere il colore più vicino alla realtà su una cartella colori. Poiché i colori sullo schermo possono variare a seconda del dispositivo e/o del vostro schermo, vi invitiamo a consultare il RAL colori.

Trova il nostro prodotto per famiglia di colore: vernice per legno verde, vernice per legno marrone, vernice per legno rossa, vernice per legno grigia, vernice per legno blu, vernice per legno bianca.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Applicazione diretta **senza primer**
- **Vernice smalto a solvente aspetto laccato satinato**
- **Alto potere coprente (formula più spessa)**
- **Alta protezione fino a 10 anni***
- **Lunga durata dei colori**
- **Anti colatura:** riduce le colature grazie alla sua formula unica leggermente gelificata
- Previene la risalita dei tannini
- **Smalto di qualità con una perfetta distensione** del film
- **Alta resistenza alle variazioni di temperatura, resiste al gelo, neve, pioggia ...**

- Barriera antipioggia con effetto idrorepellente rinforzato: **protegge il legno dall'acqua**
- Vernice microporosa: **lascia respirare il legno**
- Azione decorativa e protettiva
- **Protegge dai raggi UV, intemperie e urti**
- Facile manutenzione: **vernice lavabile**

Cos'è un legno tannico? Il tannino è presente principalmente negli alberi a foglia caduca come quercia, ciliegio, pero, noce o castagno. I tannini sono dovuti principalmente all'insufficiente essiccazione dei legni e possono manifestarsi con antiestetiche aureole giallastre.

* A condizione che vengano rispettate le condizioni di applicazione

DESTINAZIONE

- Porte in legno
- Finestra in legno
- Mobili da giardino in legno
- Casette da giardino
- Cancelli in legno
- Rivestimenti in legno
- Mobili in legno
- Chalet in legno
- Facciata in legno
- Pallet in legno
- ...
- Non può essere utilizzato su pavimenti con traffico pedonale preferire la nostra resina poliuretanica: SOLTHANE

L'ARCALAC 201 può essere applicato su una vecchia vernice aderente e compatibile (vedere la sezione Applicazione per maggiori dettagli).

Per le persiane in legno, preferire la nostra vernice appositamente progettata: l'ARCALAC 202

MATERIALI IDONEI

Adatto per tutti i legni grezzi, o già impregnati o già verniciati (vernice aderente).

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Pennello, rullo per vernici, spazzola o airless (fare riferimento ai dati tecnici del vostro airless

per l'applicazione di vernice a smalto)

Pulizia degli attrezzi: con acquaragia (immediatamente dopo l'uso).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Le superfici di applicazione devono essere pulite, sane, prive di grasso e perfettamente asciutte.
- Sulle parti scrostate, eliminare le parti non aderenti.
- Riempire i fori con stucco per legno.
- È possibile carteggiare tutti gli angoli per arrotondarli leggermente.
- Pulire, carteggiare e sgrassare i legni grassi.

Legno già verniciato:

- Se la vernice è aderente: carteggiare leggermente.
- Se la vernice non è aderente e danneggiata: potete utilizzare il nostro sverniciatore per legno, sciacquare, carteggiare il resto della vernice o potete carteggiare direttamente se la vernice si rimuove facilmente fino a ritrovare il legno originale

Legno già impregnato:

Carteggiare leggermente per creare una micro abrasione

Legno trattato con saturatore:

Utilizzare il nostro detergente sgrassatore per legno ARCAWOOD CLEANER - 979.

Legno grezzo:

Se necessario, carteggiare leggermente per rimuovere le fibre non aderenti.

Legno contaminato:

Applicare un trattamento per legno insetticida ARCAPROTECT BOIS.

Se necessario, carteggiare leggermente per rimuovere le fibre non aderenti.

MESSA IN OPERA

Mescolare bene prima dell'uso.

Si applica direttamente, senza primer.

Per una migliore tenuta nel tempo consigliamo un'applicazione in 2 strati.

Applicare in strato sottile.

Su legno assorbente: diluire il 1° strato al 3% con acquaragia (permette di regolare meglio il supporto ed evitare un consumo eccessivo della vernice).

Iniziare a verniciare gli angoli con il pennello e il resto della superficie con il rullo o a spruzzo.

Vedere la sezione consumo per conoscere il consumo per m².

RACCOMANDAZIONI

- Attendere un minimo di 12h tra 2 strati.
- Rispettare le dosi di applicazione del prodotto e le classi d'uso autorizzate.
- Applicare la vernice tra 10 e 25°C senza rischio di pioggia e forte vento.
- Nonostante tutti i nostri sforzi sulla calibrazione del colore delle nostre vernici, ci possono essere differenze di colore con numeri di lotto diversi. Questo vale per tutti i produttori di vernici. Per evitare problemi di variazione di colore, vi raccomandiamo sempre di verniciare il vostro supporto con lo stesso numero di lotto. Se dovete fare un ordine dopo qualche mese, vi consigliamo di verificare se il nuovo lotto di vernice è identico al lotto precedente e se non lo è, di privilegiare l'applicazione su un'altra zona. Se necessario, potete ricoprire la vecchia applicazione verniciando tutta la superficie.

Precauzioni d'uso:

Uso obbligatorio dei DPI: Guanti in lattice, neoprene o nitrile per le mani, occhiali a mascherina, maschera con filtri.

All'interno: lavorare in un ambiente ventilato, in caso di ventilazione insufficiente l'uso di un apparecchio respiratorio è fortemente raccomandato.

PROTEZIONE

Questa vernice non richiede protezione supplementare.

ASCIUGATURA

Asciutto al tatto 6h, dopo l'applicazione, in atmosfera ventilata (in funzione della natura del legno, della sua capacità di assorbimento e delle condizioni atmosferiche).

Lasciare asciugare 12 h tra 2 strati.

La vernice è ricopribile e completamente asciutta 24h dopo l'applicazione dell'ultimo strato.

Per facilitare l'asciugatura, procedere a una ventilazione sufficiente del luogo di applicazione.

MANUTENZIONE

Questo prodotto non richiede particolare manutenzione.

Questo prodotto è lavabile dopo 3 settimane di asciugatura.

CONSUMO

1L permetterà di verniciare fino a 12 m² per strato ovvero 6 m² in 2 strati (raccomandato).

Attenzione se il legno è molto assorbente sarà necessario aumentare questo consumo fino al 30%.

Formato 0.5 L: +/- 6m² per uno strato *

Formato 2.5 L: +/- 30m² per uno strato *

** La resa può variare in base alla natura del legno e alla sua porosità*

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo dal gelo, in un luogo temperato. Durata di vita 1 anno in confezione non aperta.

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Attenzione! Durante la nebulizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare gli aerosol o le nebbie. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.