

Limpiador desengrasante para suelos de baldosas y exteriores - LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA SUELOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El LIMPIADOR-DESENGRASANTE ESPECIAL SUELOS permite la eliminación de las manchas más resistentes.

Limpiador desengrasante líquido para el lavado de suelos, particularmente eficaz en manchas de aceite y grasa. Ideal para el mantenimiento de baldosas, piedra, hormigón y superficies plásticas.

Aroma agradable para una sensación de **frescor** después de cada uso.

Fabricado en Francia en nuestra fábrica ARCANE INDUSTRIES.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- potente y concentrado
- Perfumado
- Contiene **tensioactivos** para una **limpieza** eficaz
- PH neutro
- Ideal para superficies delicadas
- a base de microemulsión de disolventes naturales
- Ideal para el mantenimiento y la **limpieza** diaria

DESTINO

- Garajes, fosos de drenaje
- Suelos interiores, plásticos, linóleos
- Baldosas, terrazas, terracota
- juntas de baldosas
- Caldera, tanque de fuel
- Cuarto de baño

MATERIALES ELEGIBLES

El limpiador se aplica en varias superficies:

- Azulejos
- Terracota, baldosas de barro
- Hormigón,
- suelos plásticos,
- Linóleo,

APLICACIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS

Cepillo, esponja, paño.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar los depósitos y suciedad más grandes.

MODO DE EMPLEO

El LIMPIADOR DESENGRASANTE SUELOS se utiliza puro o diluido en agua (preferentemente caliente) según el tipo de limpieza y el estado de la superficie:

- Aplicar el producto con una escoba-cepillo o una esponja.
- Dejar actuar el producto durante unos instantes (1 a 3 minutos según el trabajo) para optimizar su acción de desestructuración de las grasas.
- Cepillar si es necesario, luego enjuagar bien con agua.

Mantenimiento habitual:

- Diluir el producto al 20% en agua: 1 volumen de producto por 4 volúmenes de agua.
- En este caso, no es necesario enjuagar.

Limpiezas difíciles - zonas de paso, huellas persistentes, suciedad importante:

Diluir el producto al 40% en agua: 2 volúmenes de producto por 3 volúmenes de agua.

Limpiezas extremas - Para volver a la superficie original:

Zonas muy sucias (suelos de garaje, manchas de aceite o fuel...):

Utilizar prácticamente puro: diluir el producto al 95% en agua: 9,5 volúmenes de producto por 0,5 volumen de agua. (agua caliente preferentemente).

RECOMENDACIONES

Recomendamos realizar una prueba previa.

PROTECCIÓN

No aplicable.

SECADO

No aplicable a este producto.

MANTENIMIENTO

No aplicable.

CONSUMO

Según sus necesidades.

CONSERVACIÓN

Se conserva 1 año en el envase original cerrado.
Almacenar protegido de las heladas.

VÍDEO Vídeo